


	关于对 WE704(G4)/ WE604(G4)机型结构参数进行的变更		页数：共 3 页		
	沃得拖拉机事业部变更字 [2023]036 号 ☒ 变更 ☐ 通报 ☐ 申请 ☐ 报告 ☐ 计划		拟文日期:2023 年 8 月 2 日		
会签人签字	各相关部门:				
	为配合国家 HJ 1014—2020 《非道路柴油移动机械污染物排放				
	控制技术要​​求》标准的实施，公司对 WE704(G4)/ WE604(G4)型拖				
	拉机产品进行了升级（发动机由国三排放柴油机升级到国四排放				
	柴油机），以满足国家对排放的强制要求。由此造成了				
	WE704(G4)/ WE604(G4)型拖拉机整机部分结构参数发生了变化，				
	与原鉴定报告不一致，为此特对部分结构参数进行自主变更，变				
	更数据见下页：				
	推广鉴定证编号： T202032320096				
		批示：	批准	审核	拟文
					
主送： 汪总					
抄报： 生产部、质检部、销售部					
存档： 拖拉机项目组					

发放时间 2023 年 8 月 4 日

批准时间：2023 年 8 月 3 日

表一

项目		单位	变更要求	变更前	变更后
产品型号		/	允许变化, 按通知要求, 在原型号后加“(G4)”	WE704	WE704(G4)
最小使用质量		kg	允许变化, 以全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台的推广鉴定报告或变更报告中最新的最小使用质量为基准, 幅度 $\leq 5\%$ 。	2060 (带安全架) /2250 (带驾驶室)	2150 (带安全架) /2340 (带驾驶室)
最小使用比质量		Kg/kW		40 (带安全架) /43.69 (带驾驶室)	41.75 (安全架) /45.44 (驾驶室)
发动机	型号	/	数量不超过原配置, 保存发动机\整机的环保信息	4L88-70G31E	4L88-80G412E1
	生产厂	/	允许变化	常柴股份有限公司	常柴股份有限公司
	标定功率	kW	发动机标牌功率(12hKW), 应不小于功率代号X0.735, 不大于(功率代号+1)X0.735	51.5	51.5
	发动机额定净功率	kW	允许变化	51.5	58.8
空气滤清器	型号	/	允许变化	F5/6L912A130 (安全架) F5/6L912A131 (驾驶室)	WDT300.11D
	型式	/	允许变化	湿式	干式
排气管	消声腔外形尺寸 (长×宽×厚)或 (直径×长)	Mm	符合国四排放标准	$\phi 130 \times 560$	$\phi 200 \times 475$
	消声器质量	kg	符合国四排放标准	7	30

表二

项目		单位	变更要求	变更前	变更后
产品型号		/	允许变化, 按通知要求, 在原型号后加“(G4)”	WE604	WE604(G4)
最小使用质量		kg	允许变化, 以全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台的推广鉴定报告或变更报告中最新的最小使用质量为基准, 幅度 $\leq 5\%$ 。	1950 (带安全架) /2140 (带驾驶室)	2010 (带安全架) /2200 (带驾驶室)
最小使用比质量		Kg/kW		44.22 (带安全架) /48.53 (带驾驶室)	45.48 (安全架) /49.77 (驾驶室)
发动机	型号	/	数量不超过原配置, 保存发动机\整机的环保信息	4G33T-60G31E	4L88-66G412E1
	生产厂	/	允许变化	常柴股份有限公司	常柴股份有限公司
	进气方式	/	允许变化	自然吸气	增压中冷
	标定功率	kW	发动机标牌功率(12hKW), 应不小于功率代号X0.735, 不大于(功率代号+1)X0.735	44.1	44.2
	发动机额定净功率	kW	允许变化	44.1	48.5
空气滤清器	型号	/	允许变化	KY180A44	WDT300.11D
	型式	/	允许变化	湿式	干式
排气管	消声腔外形尺寸(长×宽×厚)或(直径×长)	Mm	符合国四排放标准	$\phi 130 \times 560$	$\phi 200 \times 475$
	消声器质量	kg	符合国四排放标准	7	30