



No : 16Q0071R0-k3

认 证 报 告

认证领域： ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证 ☐ 合格认证

委托人名称： 青州市隆科农业装备有限公司

产品单元名称： 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证中心
(中国农机产品质量认证中心)



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本中心书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我中心的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075/76

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第 1 页 共 13 页

项目名称	青州市隆科农业装备有限公司 农机产品强制性认证
委托人名称	中文：青州市隆科农业装备有限公司
	英文：Qingzhou Longke Agricultural Equipment Co.,Ltd.
委托人地址	中文：山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米（李家庄村）
	英文：（Lijiazhuang,Village）50 Meters East of Yumin Street,Huanglou Street Office,Qingzhou City,Weifang, Shandong, China
生产者名称	中文：青州市隆科农业装备有限公司
	英文：Qingzhou Longke Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业名称	中文：青州市隆科农业装备有限公司
	英文：Qingzhou Longke Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业地址	中文：山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米（李家庄村）
	英文：（Lijiazhuang,Village）50 Meters East of Yumin Street,Huanglou Street Office,Qingzhou City,Weifang, Shandong, China
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01:2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WPZ-1400K 型、3WPZ-3000M 型、3WPZ-300 型、3WPZ-1000F 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证证书扩大条件，决定通过认证注册，换发认证证书。 获证产品及安全关键件明细表见附件。
备 注	签发日期：2020 年 5 月 27 日

批准人：邢子涛 认证决定人：刘学军 项目负责人：李伟 校核人：李伟

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第2页共 13 页

附件 1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1400K 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第3页共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5800(长)×2800(宽) ×3100(高)	
7	整机喷杆长度	mm	18200	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1600	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	简易式	
14	(cx) 轴距	mm	2480	
15	(cx) 前最大轮距	mm	2600	
16	(cx) 后最大轮距	mm	2600	
17	(cx) 前轮外径	mm	970	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	200	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	970	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	200	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	74/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5	

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第4页共 13 页

33	液泵/电机泵额定流量	L/min	280	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	350×4	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压力容器)质量	g	930	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第5页共 13 页

附件 2: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-3000M 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第6页共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5000(长)×2500 (宽)×3300(高)	
7	整机喷杆长度	mm	18200	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1000	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	简易式	
14	(cx) 轴距	mm	2800	
15	(cx) 前最大轮距	mm	2230	
16	(cx) 后最大轮距	mm	2230	
17	(cx) 前轮外径	mm	1010	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	220	
19	(cx) 前轮胎胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1010	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	220	
22	(cx) 后轮胎胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、 四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/ (r/ min)	74/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	

认 证 报 告

No : 16Q0071R0-k3

第7页共 13 页

32	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	280	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	1500×2	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压力容器)质量	g	930	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0(40kgf/cm²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2(串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第8页共 13 页

附件 3: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-300 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第9页共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4600(长)×1700 (宽)×2100(高)	
7	整机喷杆长度	mm	10450	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	800	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2000	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1350	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1350	
17	(cx) 前轮外径	mm	560	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	110	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	560	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	110	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	卧式、单缸、四冲程、直喷式	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/ (r/min)	14.7/2200	

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第10页共 13 页

29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	300	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压力容器)质量	g	255	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0(40kgf/cm²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2(串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第11页共 13 页

附件 4: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000F 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第12页共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4600(长)×2300 (宽)×3100(高)	
7	整机喷杆长度	mm	10450	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1020	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	简易式	
14	(cx) 轴距	mm	2300	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1500	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1500	
17	(cx) 前轮外径	mm	1050	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	140	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1050	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	140	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、 四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/ (r/ min)	74/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾 泵	

认证报告

No : 16Q0071R0-k3

第13页共 13 页

32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	1000	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压力容器)质量	g	255	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

