



# 认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证

委托人名称: 临沂九一九农机制造有限公司

产品单元名称: 风送式喷雾机



南京赛姆认证科技发展有限公司

## 注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：南京市建邺区南湖路 97 号

邮编：210017

电话：025-86434606/86496285

传真：025-86434086




网址：<http://www.njsam.cn/>

# 认证报告

No: 19Q0019R0-K4

第 1 页 共 7 页

|         |                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项 目 名 称 | 强制性产品认证                                                                                                                                                                                   |
| 委托人名称   | 中文: 临沂九一九农机制造有限公司                                                                                                                                                                         |
|         | 英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.                                                                                                                         |
| 委托人地址   | 中文: 山东省临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧                                                                                                                                                                |
|         | 英文: South side of West Xinhua Road, High-Tech Industrial Development Zone, Linyi City, Shandong Province, China                                                                           |
| 生产者名称   | 中文: 临沂九一九农机制造有限公司                                                                                                                                                                         |
|         | 英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.                                                                                                                         |
| 生产企业名称  | 中文: 临沂九一九农机制造有限公司                                                                                                                                                                         |
|         | 英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.                                                                                                                         |
| 生产企业地址  | 中文: 山东省临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧                                                                                                                                                                |
|         | 英文: South side of West Xinhua Road, High-Tech Industrial Development Zone, Linyi City, Shandong Province, China                                                                           |
| 认 证 规 则 | CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品                                                                                                                                                         |
| 认 证 细 则 | SAM-C14-01:2016 强制性产品认证实施细则 植物保护机械                                                                                                                                                        |
| 评 价 结 论 | <p>3WFG-S8-L28、3WFG-L32-4D 型自走式风送喷雾机符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。</p> <p>获证产品及安全关键件明细表见附件。</p> <p style="text-align: center;">(认证报告专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期 2021年10月18日</p> |
| 备 注     | /                                                                                                                                                                                         |

批准人:  认证决定人:  项目负责人:  校核人: 

# 认证报告

No: 19Q0019R0-K4

第 2 页 共 7 页

## 附件 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

(适用于喷杆、风送单元)

产品型号、规格及名称: 3WFG-S8-L28 型自走式风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



# 认证报告

No: 19Q0019R0-K4

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目             | 单位         | 设计值            | 备注       |
|----|----------------|------------|----------------|----------|
| 1  | 整机产品品目         | /          | 风送喷雾机          |          |
| 2  | 整机结构型式         | /          | 自走式            |          |
| 3  | 整机工作压力         | MPa        | 1.5~2.0        |          |
| 4  | 整机驱动型式         | /          | 两轮驱动           | 自走式适用    |
| 5  | 整机转向型式         | /          | 单轮转向           | 自走式适用    |
| 6  | 整机外形尺寸         | mm         | 3300×1200×1500 |          |
| 7  | 整机喷杆长度         | mm         | /              | 喷杆式适用    |
| 8  | *整机喷幅/水平射程     | mm         | ≥38000         | 适用时      |
| 9  | 最小离地间隙         | mm         | 180            | 自走式适用    |
| 10 | 整机限压安全装置       | /          | 有              | 填“有”或“无” |
| 11 | 喷杆折叠型式         | /          | /              | 喷杆式适用    |
| 12 | 喷杆升降型式         | /          | /              | 喷杆式适用    |
| 13 | 驾驶室型式          | /          | 无              | 自走式适用    |
| 14 | 轴距             | mm         | 2140           | 轮式自走式适用  |
| 15 | 前最大轮距          | mm         | 0              | 轮式自走式适用  |
| 16 | 后最大轮距          | mm         | 970            | 轮式自走式适用  |
| 17 | 前轮外径           | mm         | 590            | 轮式自走式适用  |
| 18 | 前轮胎宽           | mm         | 120            | 轮式自走式适用  |
| 19 | 前轮轮胎型式         | /          | 充气轮胎           | 轮式自走式适用  |
| 20 | 后轮外径           | mm         | 570            | 轮式自走式适用  |
| 21 | 后轮胎宽           | mm         | 220            | 轮式自走式适用  |
| 22 | 后轮轮胎型式         | /          | 充气轮胎           | 轮式自走式适用  |
| 23 | 履带节距           | mm         | /              | 履带自走式适用  |
| 24 | 履带节数           | /          | /              | 履带自走式适用  |
| 25 | 履带宽度           | mm         | /              | 履带自走式适用  |
| 26 | 发动机或电动机名称      | /          | 柴油机            |          |
| 27 | 发动机或电动机结构型式    | /          | 单缸、卧式、水冷、四冲程   |          |
| 28 | 发动机或电动机标定功率/转速 | kW/(r/min) | 18/2200        |          |
| 29 | 发动机或电动机工作电压    | V          | /              |          |
| 30 | 发动机或电动机生产方式    | /          | 采购             |          |
| 31 | 液(气)泵/电机泵结构型式  | /          | 四缸柱塞泵          |          |
| 32 | 液泵/电机泵额定压力     | MPa        | 1.0~4.0        |          |
| 33 | 液泵/电机泵额定流量     | L/min      | 70~90          |          |
| 34 | 液泵/电机泵柱塞(活塞)直径 | mm         | /              |          |
| 35 | 液泵/电机泵生产方式     | /          | 采购             |          |
| 36 | 药箱容积           | L          | 500            |          |
| 37 | 药箱材质           | /          | 塑料             |          |

# 认证报告

No: 19Q0019R0-K4

第 4 页 共 7 页

(续上表)

| 序号 | 项目            | 单位    | 设计值   | 备注 |
|----|---------------|-------|-------|----|
| 38 | 药箱质量          | kg    | /     |    |
| 39 | 药箱成型工艺        | /     | 滚塑    |    |
| 40 | 药箱生产方式        | /     | 采购    |    |
| 41 | 空气室(储压容器)材质   | /     | 金属    |    |
| 42 | 空气室(储压容器)质量   | g     | 585   |    |
| 43 | 空气室(储压容器)安装位置 | /     | 外置    |    |
| 44 | 空气室(储压容器)生产方式 | /     | 采购    |    |
| 45 | 限压安全装置结构型式    | /     | 机械限位式 |    |
| 46 | 限压安全装置限定压力    | MPa   | ≤2.4  |    |
| 47 | 限压安全装置生产方式    | /     | 采购    |    |
| 48 | 喷杆材质          | /     | 金属    |    |
| 49 | 喷杆允许最大工作压力    | MPa   | 3.0   |    |
| 50 | 喷杆生产方式        | /     | 采购    |    |
| 51 | 承压管材质         | /     | 塑料    |    |
| 52 | 承压管允许最大工作压力   | MPa   | 3.0   |    |
| 53 | 承压管生产方式       | /     | 采购    |    |
| 54 | 开关组合生产方式      | /     | 采购    |    |
| 55 | 风机叶轮材质        | /     | 增强尼龙  |    |
| 56 | 风机叶轮风机标定转速    | r/min | 2566  |    |
| 57 | 风机叶轮叶轮直径      | mm    | 700   |    |
| 58 | 风机叶轮生产方式      | /     | 采购    |    |
| 59 | 充电器充电电流       | A     | /     |    |
| 60 | 充电器输入/输出电压    | V     | /     |    |
| 61 | 充电器生产方式       | /     | /     |    |
| 62 | 蓄电池类型         | /     | 锂电池   |    |
| 63 | 蓄电池容量         | Ah    | 19.8  |    |
| 64 | 蓄电池标称电压       | V     | 5     |    |
| 65 | 蓄电池生产方式       | /     | 采购    |    |

# 认证报告

No: 19Q0019R0-K4

第 5 页 共 7 页

## 附件 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

(适用于喷杆、风送单元)

产品型号、规格及名称: 3WFGL32-4D 型自走式风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



# 认证报告

No: 19Q0019R0-K4

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目             | 单位         | 设计值            | 备注       |
|----|----------------|------------|----------------|----------|
| 1  | 整机产品品目         | /          | 风送喷雾机          |          |
| 2  | 整机结构型式         | /          | 自走式            |          |
| 3  | 整机工作压力         | MPa        | 1.5~2.0        |          |
| 4  | 整机驱动型式         | /          | 四轮驱动           | 自走式适用    |
| 5  | 整机转向型式         | /          | 两轮转向           | 自走式适用    |
| 6  | 整机外形尺寸         | mm         | 3200×1200×1400 |          |
| 7  | 整机喷杆长度         | mm         | /              | 喷杆式适用    |
| 8  | *整机喷幅/水平射程     | mm         | ≥38000         | 适用时      |
| 9  | 最小离地间隙         | mm         | 180            | 自走式适用    |
| 10 | 整机限压安全装置       | /          | 有              | 填“有”或“无” |
| 11 | 喷杆折叠型式         | /          | /              | 喷杆式适用    |
| 12 | 喷杆升降型式         | /          | /              | 喷杆式适用    |
| 13 | 驾驶室型式          | /          | 无              | 自走式适用    |
| 14 | 轴距             | mm         | 1620           | 轮式自走式适用  |
| 15 | 前最大轮距          | mm         | 1000           | 轮式自走式适用  |
| 16 | 后最大轮距          | mm         | 970            | 轮式自走式适用  |
| 17 | 前轮外径           | mm         | 570            | 轮式自走式适用  |
| 18 | 前轮胎宽           | mm         | 220            | 轮式自走式适用  |
| 19 | 前轮轮胎型式         | /          | 充气轮胎           | 轮式自走式适用  |
| 20 | 后轮外径           | mm         | 570            | 轮式自走式适用  |
| 21 | 后轮胎宽           | mm         | 220            | 轮式自走式适用  |
| 22 | 后轮轮胎型式         | /          | 充气轮胎           | 轮式自走式适用  |
| 23 | 履带节距           | mm         | /              | 履带自走式适用  |
| 24 | 履带节数           | /          | /              | 履带自走式适用  |
| 25 | 履带宽度           | mm         | /              | 履带自走式适用  |
| 26 | 发动机或电动机名称      | /          | 柴油机            |          |
| 27 | 发动机或电动机结构型式    | /          | 单缸、卧式、水冷、四冲程   |          |
| 28 | 发动机或电动机标定功率/转速 | kW/(r/min) | 20.6/2200      |          |
| 29 | 发动机或电动机工作电压    | V          | /              |          |
| 30 | 发动机或电动机生产方式    | /          | 采购             |          |
| 31 | 液(气)泵/电机泵结构型式  | /          | 四缸柱塞泵          |          |
| 32 | 液泵/电机泵额定压力     | MPa        | 1.0~4.0        |          |
| 33 | 液泵/电机泵额定流量     | L/min      | 70~90          |          |
| 34 | 液泵/电机泵柱塞(活塞)直径 | mm         | /              |          |
| 35 | 液泵/电机泵生产方式     | /          | 采购             |          |
| 36 | 药箱容积           | L          | 500            |          |
| 37 | 药箱材质           | /          | 塑料             |          |

# 认证报告

No: 19Q0019R0-K4

第 7 页 共 7 页

(续上表)

| 序号 | 项目             | 单位    | 设计值    | 备注 |
|----|----------------|-------|--------|----|
| 38 | 药箱质量           | kg    | /      |    |
| 39 | 药箱成型工艺         | /     | 滚塑     |    |
| 40 | 药箱生产方式         | /     | 采购     |    |
| 41 | 空气室(储压力容器)材质   | /     | 金属     |    |
| 42 | 空气室(储压力容器)质量   | g     | 585    |    |
| 43 | 空气室(储压力容器)安装位置 | /     | 外置     |    |
| 44 | 空气室(储压力容器)生产方式 | /     | 采购     |    |
| 45 | 限压安全装置结构型式     | /     | 机械限位式  |    |
| 46 | 限压安全装置限定压力     | MPa   | ≤2.4   |    |
| 47 | 限压安全装置生产方式     | /     | 采购     |    |
| 48 | 喷杆材质           | /     | 金属     |    |
| 49 | 喷杆允许最大工作压力     | MPa   | 3.0    |    |
| 50 | 喷杆生产方式         | /     | 采购     |    |
| 51 | 承压管材质          | /     | 塑料     |    |
| 52 | 承压管允许最大工作压力    | MPa   | 3.0    |    |
| 53 | 承压管生产方式        | /     | 采购     |    |
| 54 | 开关组合生产方式       | /     | 采购     |    |
| 55 | 风机叶轮材质         | /     | 增强尼龙   |    |
| 56 | 风机叶轮风机标定转速     | r/min | 2566   |    |
| 57 | 风机叶轮叶轮直径       | mm    | 700    |    |
| 58 | 风机叶轮生产方式       | /     | 采购     |    |
| 59 | 充电器充电电流        | A     | /      |    |
| 60 | 充电器输入/输出电压     | V     | /      |    |
| 61 | 充电器生产方式        | /     | /      |    |
| 62 | 蓄电池类型          | /     | 免维护蓄电池 |    |
| 63 | 蓄电池容量          | Ah    | 120    |    |
| 64 | 蓄电池标称电压        | V     | 12     |    |
| 65 | 蓄电池生产方式        | /     | 采购     |    |