

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



LY1004 型轮式拖拉机

企业名称：第一拖拉机股份有限公司

地 址：河南省洛阳市建设路 154 号

邮政编码：471004

电 话：13598172093

传 真：/

联 系 人：李勃

2. 审查确认结果

2.1 LY1004 型轮式拖拉机（选装驾驶室、选装前照灯）样机试验确认结果

序号	检验项目	单位	合格指标		检验结果
1	一致性检查	/	符合大纲 5.1 要求		+
2	安全检查	/	符合大纲 5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.2.5 要求		+
3	速度核测	km/h	挡位	速度	+
			L4	7.03 允许偏差为 5%	
			M1	5.04 允许偏差为 5%	
			M2	7.73 允许偏差为 5%	
			M3	9.86 允许偏差为 5%	
			M4	15.63 允许偏差为 5%	
			H1	11.93 允许偏差为 5%	
4	驾驶员视野	mm	在半径为 12m 的视野半圆上，落在 9.5m 弦长视野扇形区域内的遮蔽阴影数量应不多于 2 个，每个遮蔽阴影的长度应不大于 700。		+
			在视野扇形以外的视野半径上，每边的遮蔽物不能多于 2 个，且其中一个遮蔽阴影长度不能超过 700，另一个遮蔽阴影长度不大于 1500 或 2 个遮蔽阴影长度均不大于 1200。		+
5	驾驶员位置处噪声	dB (A)	≤95		+
6	前照灯远光发光强度和近光照射位置	cd	标定功率>18kW 的轮式拖拉机前照灯远光光束的发光强度应不小于 8000cd；≤18kW 的轮式拖拉机前照灯远光光束发光强度不小于 6000cd。		+
		mm	前照灯近光光束照射位置水平向右偏移≤350mm、不允许向左偏移。		+
		/	前照灯近光光束中点离地高度与前照灯安装中心位置离地高度之比≤0.7。		+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 第 3~6 项分包单位为国家拖拉机质量监督检验中心，资质认定证书编号为 CMA 160008220452。				

2.2 LY1004 型轮式拖拉机（选装安全框架）样机试验确认结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果
1	一致性检查	/	符合大纲 5.1 要求	+
2	安全检查	/	符合大纲 5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.2.5 要求	+
3	驾驶员位置处噪声	dB (A)	≤ 95	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 驾驶员位置处噪声项目分包单位为国家拖拉机质量监督检验中心，资质认定证书编号为 CMA 160008220452。			

3. 产品变更后技术规格

序号	项 目		单位	变更后		
1	翻倾 防护 装置	型号	/	LX904H. 45. 001	LF1104-3C- 45-0001	LY1104-3-46- 002
		型式		驾驶室	驾驶室	安全框架
		生产厂		一拖（洛阳）福莱格车身 有限公司	第一拖拉机股份有限公司	
2	前照 灯	型号	/	700. 48. 030-1/ 700. 48. 031-1	LY1104-3-48-030/ LY1104-3-48-031	
		生产厂		江苏省丹阳市神阳灯具厂	常州通泰车辆部件有限公司	
3	各档理论速度		km/h	前进：2. 27、3. 48、4. 44、7. 03；5. 04、7. 73、9. 86、 15. 63；11. 93、18. 30、23. 35、37. 02 倒退：2. 28、3. 51、4. 47、7. 09；5. 08、7. 79、9. 94、 15. 76；12. 02、18. 45、23. 54、37. 32		