

No: 19Q0019R0-K2



认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证

委托人名称: 临沂九一九农机制造有限公司

产品单元名称: 风送式喷雾机



南京赛姆认证科技发展有限公司

注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：南京市建邺区南湖路 97 号

邮编：210017

电话：025-86434606/86496285

传真：025-86434086

网址：<http://www.njsam.cn>

认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 1 页 共 13 页

项目名称	农机产品强制性认证 植保机械
委托人名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi JiuYiJiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
委托人地址	中文: 临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: Southern Side of Xinhua Road West Section of Linyi Hi-tech Industrial Development Zone
生产者名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi JiuYiJiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd..
生产企业名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi JiuYiJiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: Southern Side of Xinhua Road West Section of Linyi Hi-tech Industrial Development Zone
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	SAM-C14-01:2016 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WF-S6 型自走式风送喷雾机、3WFQ1000Z、3WFQ1600Z、3WFQ2000Z 型牵引式风送喷雾机符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。 获证产品及安全关键件明细表见附件。 签发日期: 2020 年 9 月 24 日
备 注	/

批准人: 刘凯 认证决定人: 刘凯 项目负责人: 徐伟 校核人: 徐伟

附件 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WF-S6 型自走式风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 3 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	1.5-2.0	
4	整机驱动型式	/	两轮驱动(后轮)	自走式适用
5	整机转向型式	/	前轮转向	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	3000×1050×1500	
7	整机喷杆长度	mm	/	喷杆式适用
8	*整机喷幅/水平射程	mm	≥35000	适用时
9	最小离地间隙	mm	125	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	喷杆折叠型式	/	/	喷杆式适用
12	喷杆升降型式	/	/	喷杆式适用
13	驾驶室型式	/	无	自走式适用
14	轴距	mm	1930	轮式自走式适用
15	前最大轮距	mm	0	轮式自走式适用
16	后最大轮距	mm	840	轮式自走式适用
17	前轮外径	mm	520	轮式自走式适用
18	前轮胎宽	mm	110	轮式自走式适用
19	前轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
20	后轮外径	mm	460	轮式自走式适用
21	后轮胎宽	mm	220	轮式自走式适用
22	后轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
23	履带节距	mm	/	履带自走式适用
24	履带节数	/	/	履带自走式适用
25	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	行走、风机、药泵
27	发动机或电动机结构型式	/	单缸、水冷、卧式、四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	11.03/2200	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞式	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.0-4.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	32-48	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	400	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	

认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 4 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式安全阀	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	喷环
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	3.0	喷环
50	喷杆生产方式	/	采购	喷环
51	承压管材质	/	橡胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	3.0	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	2970	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	600	
58	风机叶轮生产方式	/	采购	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	60	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFQ1000Z 型牵引式风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 6 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	1.0-2.0	
4	整机驱动型式	/	/	自走式适用
5	整机转向型式	/	/	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	1900×1600×1400	
7	整机喷杆长度	mm	/	喷杆式适用
8	*整机喷幅/水平射程	mm	≥35000	适用时
9	最小离地间隙	mm	/	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	喷杆折叠型式	/	/	喷杆式适用
12	喷杆升降型式	/	/	喷杆式适用
13	驾驶室型式	/	/	自走式适用
14	轴距	mm	/	轮式自走式适用
15	前最大轮距	mm	/	轮式自走式适用
16	后最大轮距	mm	/	轮式自走式适用
17	前轮外径	mm	/	轮式自走式适用
18	前轮胎宽	mm	/	轮式自走式适用
19	前轮轮胎型式	/	/	轮式自走式适用
20	后轮外径	mm	/	轮式自走式适用
21	后轮胎宽	mm	/	轮式自走式适用
22	后轮轮胎型式	/	/	轮式自走式适用
23	履带节距	mm	/	履带式自走式适用
24	履带节数	/	/	履带式自走式适用
25	履带宽度	mm	/	履带式自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞式	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0-4.5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	65-80	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1000	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	不锈钢	
42	空气室(储压力容器)质量	g	780	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	

认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 7 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
44	空气室（储压容器）生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式安全阀	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	喷环
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	3.0	喷环
50	喷杆生产方式	/	采购	喷环
51	承压管材质	/	橡胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	3.0	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	2400	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	695	
58	风机叶轮生产方式	/	采购	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFQ1600Z 型牵引式风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 9 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	1.0-2.0	
4	整机驱动型式	/	/	自走式适用
5	整机转向型式	/	/	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	2800×1500×1650	
7	整机喷杆长度	mm	/	喷杆式适用
8	*整机喷幅/水平射程	mm	≥35000	适用时
9	最小离地间隙	mm	/	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	喷杆折叠型式	/	/	喷杆式适用
12	喷杆升降型式	/	/	喷杆式适用
13	驾驶室型式	/	/	自走式适用
14	轴距	mm	/	轮式自走式适用
15	前最大轮距	mm	/	轮式自走式适用
16	后最大轮距	mm	/	轮式自走式适用
17	前轮外径	mm	/	轮式自走式适用
18	前轮胎宽	mm	/	轮式自走式适用
19	前轮轮胎型式	/	/	轮式自走式适用
20	后轮外径	mm	/	轮式自走式适用
21	后轮胎宽	mm	/	轮式自走式适用
22	后轮轮胎型式	/	/	轮式自走式适用
23	履带节距	mm	/	履带自走式适用
24	履带节数	/	/	履带自走式适用
25	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞式	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0-5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	100-120	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1600	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	不锈钢	
42	空气室(储压力容器)质量	g	780	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	

认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 10 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式安全阀	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	喷环
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	3.0	喷环
50	喷杆生产方式	/	采购	喷环
51	承压管材质	/	橡胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	3.0	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	2400	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	800	
58	风机叶轮生产方式	/	采购	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFQ2000Z 型牵引式风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 12 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	1.0-2.0	
4	整机驱动型式	/	/	自走式适用
5	整机转向型式	/	/	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	3400×1500×1500	
7	整机喷杆长度	mm	/	喷杆式适用
8	*整机喷幅/水平射程	mm	≥35000	适用时
9	最小离地间隙	mm	/	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	喷杆折叠型式	/	/	喷杆式适用
12	喷杆升降型式	/	/	喷杆式适用
13	驾驶室型式	/	/	自走式适用
14	轴距	mm	/	轮式自走式适用
15	前最大轮距	mm	/	轮式自走式适用
16	后最大轮距	mm	/	轮式自走式适用
17	前轮外径	mm	/	轮式自走式适用
18	前轮胎宽	mm	/	轮式自走式适用
19	前轮轮胎型式	/	/	轮式自走式适用
20	后轮外径	mm	/	轮式自走式适用
21	后轮胎宽	mm	/	轮式自走式适用
22	后轮轮胎型式	/	/	轮式自走式适用
23	履带节距	mm	/	履带自走式适用
24	履带节数	/	/	履带自走式适用
25	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞式	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0-5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	100-120	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	2000	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	不锈钢	
42	空气室(储压力容器)质量	g	780	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	

认证报告

No: 19Q0019R0-K2

第 13 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式安全阀	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	喷环
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	3.0	喷环
50	喷杆生产方式	/	采购	喷环
51	承压管材质	/	橡胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	3.0	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	2400	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	800	
58	风机叶轮生产方式	/	采购	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	