

No: 19Q0019R0-k1



认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证

委托人名称: 临沂九一九农机制造有限公司

产品单元名称: 风送式喷雾机

南京赛姆认证科技发展有限公司



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：南京市建邺区南湖路 97 号

邮编：210017

电话：025-86434606/86496285

传真：025-86434086

网址：<http://www.njsam.cn>

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 1 页 共 19 页

项目名称	临沂九一九农机制造有限公司 农机产品强制性认证
委托人名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
委托人地址	中文: 山东省临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: South side of West Xinhua Road, High-Tech Industrial Development Zone, Linyi City, Shandong, China
生产者名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 山东省临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: South side of West Xinhua Road, High-Tech Industrial Development Zone, Linyi City, Shandong, China
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	SAM-C14-01:2016 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WFQ200L、3WFQ350L、3WFQ1300Z 型牵引式风送喷雾机和 3WFG320C、3WFG350C、3WFG350S 型自走式风送喷雾机符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。 获证产品及安全关键件明细表见附件。 (认证报告专用章) 签发日期 2020 年 11 月 12 日
备 注	/

批准人: 张洪 认证决定人: 王 项目负责: 陆 校核: 陆

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 2 页 共 19 页

附件：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFQ200L 型牵引式风送喷雾机

产品品目：风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 3 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	1.0~2.0	
4	*整机驱动型式	/	/	自走式适用
5	*整机转向型式	/	/	自走式适用
7	整机外形尺寸	mm	2000×1020×960	
8	*整机水平射程或喷幅	mm	≥35000	
9	*最小离地间隙	mm	/	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	*驾驶室型式	/	/	自走式适用
12	*)轴距	mm	/	自走式适用
13	*前最大轮距	mm	/	自走式适用
14	*后最大轮距	mm	/	自走式适用
15	*前轮外径	mm	/	自走式适用
16	*前轮胎宽	mm	/	自走式适用
17	*前轮轮胎型式	/	/	自走式适用
18	*后轮外径	mm	/	自走式适用
19	*后轮胎宽	mm	/	自走式适用
20	*后轮轮胎型式	/	/	自走式适用
21	履带节距	mm	/	履带自走式适用
22	履带节数	/	/	履带自走式适用
23	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	发动机或电动机名称	/	柴油机	
25	发动机或电动机结构型式	/	单缸、立式、风冷、四冲程	
26	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	6.3/3600	
27	发动机或电动机工作电压	V	12	
28	发动机或电动机生产方式	/	采购	
29	液(气)泵/电机泵结构型式	/	柱塞泵	
30	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~3.5	
31	液泵/电机泵额定流量	L/min	17~26	
32	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
33	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
34	药箱容积	L	200	
35	药箱材质	/	聚乙烯	
36	药箱质量	kg	/	
37	药箱成型工艺	/	/	
38	药箱生产方式	/	采购	
39	空气室(储压力容器)材质	/	/	
40	空气室(储压力容器)质量	g	/	
41	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 4 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
42	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
43	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
44	限压安全装置限定压力	MPa	≤ 2.4	
45	限压安全装置生产方式	/	采购	
46	喷环材质	/	不锈钢	
47	喷环允许最大工作压力		3	
48	喷环生产方式		采购	
49	承压管材质	/	橡胶	
50	承压管允许最大工作压力	MPa	18	
51	承压管生产方式	/	采购	
52	开关组合生产方式	/	采购	
53	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
54	风机叶轮风机标定转速	r/min	3000	
55	风机叶轮叶轮直径	mm	550	
56	风机叶轮生产方式	/	采购	
57	充电器充电电流	A	/	
58	充电器输入/输出电压	V	/	
59	充电器生产方式	/	/	
60	蓄电池类型	/	免维护蓄电池	
61	蓄电池容量	Ah	20.2	
62	蓄电池标称电压	V	12	
63	蓄电池生产方式	/	采购	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 5 页 共 19 页

附件：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFQ350L 型牵引式风送喷雾机

产品品目：风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 6 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	1.0~2.0	
4	*整机驱动型式	/	/	自走式适用
5	*整机转向型式	/	/	自走式适用
7	整机外形尺寸	mm	2000×1030×1460	
8	*整机水平射程或喷幅	mm	≥35000	
9	*最小离地间隙	mm	/	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	*驾驶室型式	/	/	自走式适用
12	*)轴距	mm	/	自走式适用
13	*前最大轮距	mm	/	自走式适用
14	*后最大轮距	mm	/	自走式适用
15	*前轮外径	mm	/	自走式适用
16	*前轮胎宽	mm	/	自走式适用
17	*前轮轮胎型式	/	/	自走式适用
18	*后轮外径	mm	/	自走式适用
19	*后轮胎宽	mm	/	自走式适用
20	*后轮轮胎型式	/	/	自走式适用
21	履带节距	mm	/	履带自走式适用
22	履带节数	/	/	履带自走式适用
23	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	发动机或电动机名称	/	柴油机	
25	发动机或电动机结构型式	/	单缸、立式、风冷、四冲程	
26	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	8.2/3600	
27	发动机或电动机工作电压	V	12	
28	发动机或电动机生产方式	/	采购	
29	液(气)泵/电机泵结构型式	/	柱塞泵	
30	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.0~4.0	
31	液泵/电机泵额定流量	L/min	32~48	
32	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
33	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
34	药箱容积	L	350	
35	药箱材质	/	聚乙烯	
36	药箱质量	kg	/	
37	药箱成型工艺	/	/	
38	药箱生产方式	/	采购	
39	空气室(储压力容器)材质	/	/	
40	空气室(储压力容器)质量	g	/	
41	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 7 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
42	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
43	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
44	限压安全装置限定压力	MPa	≤ 2.4	
45	限压安全装置生产方式	/	采购	
46	喷环材质	/	不锈钢	
47	喷环允许最大工作压力		3	
48	喷环生产方式		采购	
49	承压管材质	/	橡胶	
50	承压管允许最大工作压力	MPa	18	
51	承压管生产方式	/	采购	
52	开关组合生产方式	/	采购	
53	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
54	风机叶轮风机标定转速	r/min	3000	
55	风机叶轮叶轮直径	mm	550	
56	风机叶轮生产方式	/	采购	
57	充电器充电电流	A	/	
58	充电器输入/输出电压	V	/	
59	充电器生产方式	/	/	
60	蓄电池类型	/	免维护蓄电池	
61	蓄电池容量	Ah	36	
62	蓄电池标称电压	V	12	
63	蓄电池生产方式	/	采购	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 8 页 共 19 页

附件：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFQ1300Z 型牵引式风送喷雾机

产品品目：风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 9 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	1.0~2.0	
4	*整机驱动型式	/	/	自走式适用
5	*整机转向型式	/	/	自走式适用
7	整机外形尺寸	mm	2700×1370×1850	
8	*整机水平射程或喷幅	mm	≥35000	
9	*最小离地间隙	mm	/	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	*驾驶室型式	/	/	自走式适用
12	*)轴距	mm	/	自走式适用
13	*前最大轮距	mm	/	自走式适用
14	*后最大轮距	mm	/	自走式适用
15	*前轮外径	mm	/	自走式适用
16	*前轮胎宽	mm	/	自走式适用
17	*前轮轮胎型式	/	/	自走式适用
18	*后轮外径	mm	/	自走式适用
19	*后轮胎宽	mm	/	自走式适用
20	*后轮轮胎型式	/	/	自走式适用
21	履带节距	mm	/	履带自走式适用
22	履带节数	/	/	履带自走式适用
23	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	发动机或电动机名称	/	/	
25	发动机或电动机结构型式	/	/	
26	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
27	发动机或电动机工作电压	V	/	
28	发动机或电动机生产方式	/	/	
29	液(气)泵/电机泵结构型式	/	柱塞泵	
30	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5~4.5	
31	液泵/电机泵额定流量	L/min	65~80	
32	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
33	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
34	药箱容积	L	1300	
35	药箱材质	/	聚乙烯	
36	药箱质量	kg	/	
37	药箱成型工艺	/	/	
38	药箱生产方式	/	采购	
39	空气室(储压容器)材质	/	不锈钢	
40	空气室(储压容器)质量	g	680	
41	空气室(储压容器)安装位置	/	/	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 10 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
42	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
43	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
44	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
45	限压安全装置生产方式	/	采购	
46	喷环材质	/	不锈钢	
47	喷环允许最大工作压力		3	
48	喷环生产方式		采购	
49	承压管材质	/	橡胶	
50	承压管允许最大工作压力	MPa	16	
51	承压管生产方式	/	采购	
52	开关组合生产方式	/	采购	
53	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
54	风机叶轮风机标定转速	r/min	2000	
55	风机叶轮叶轮直径	mm	700	
56	风机叶轮生产方式	/	采购	
57	充电器充电电流	A	/	
58	充电器输入/输出电压	V	/	
59	充电器生产方式	/	/	
60	蓄电池类型	/	/	
61	蓄电池容量	Ah	/	
62	蓄电池标称电压	V	/	
63	蓄电池生产方式	/	/	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 11 页 共 19 页

附件：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFG320C 型自走式风送喷雾机

产品品目：风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 12 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值		备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机		
2	整机结构型式	/	自走式		
3	整机工作压力	MPa	1.5~2.0		
4	*整机驱动型式	/	履带驱动		自走式适用
5	*整机转向型式	/	差速转向		自走式适用
7	整机外形尺寸	mm	2200×1000×1700		
8	*整机水平射程或喷幅	mm	≥35000		
9	*最小离地间隙	mm	130		自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有		填“有”或“无”
11	*驾驶室型式	/	无		自走式适用
12	*)轴距	mm	/		自走式适用
13	*前最大轮距	mm	/		自走式适用
14	*后最大轮距(轨距)	mm	/		自走式适用
15	*前轮外径	mm	/		自走式适用
16	*前轮胎宽	mm	/		自走式适用
17	*前轮轮胎型式	/	/		自走式适用
18	*后轮外径	mm	/		自走式适用
19	*后轮胎宽	mm	/		自走式适用
20	*后轮轮胎型式	/	/		自走式适用
21	履带节距	mm	72		履带自走式适用
22	履带节数	/	38		履带自走式适用
23	履带宽度	mm	180		履带自走式适用
24	发动机或电动机名称	/	柴油机(行走)	柴油机(送风、喷药)	
25	发动机或电动机结构型式	/	单缸、立式、风冷、四冲程	单缸、立式、风冷、四冲程	
26	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	8.2/3600	8.2/3600	
27	发动机或电动机工作电压	V	12	12	
28	发动机或电动机生产方式	/	采购		
29	液(气)泵/电机泵结构型式	/	柱塞泵		
30	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.0~4.0		
31	液泵/电机泵额定流量	L/min	32~48		
32	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/		
33	液泵/电机泵生产方式	/	采购		
34	药箱容积	L	320		
35	药箱材质	/	聚乙烯		
36	药箱质量	kg	/		
37	药箱成型工艺	/	/		
38	药箱生产方式	/	采购		
39	空气室(储压容器)材质	/	/		

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 13 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
40	空气室（储压力容器）质量	g	/	
41	空气室（储压力容器）安装位置	/	/	
42	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
43	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
44	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
45	限压安全装置生产方式	/	采购	
46	喷环材质	/	不锈钢	
47	喷环允许最大工作压力		3	
48	喷环生产方式		采购	
49	承压管材质	/	橡胶	
50	承压管允许最大工作压力	MPa	18	
51	承压管生产方式	/	采购	
52	开关组合生产方式	/	采购	
53	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
54	风机叶轮风机标定转速	r/min	3000	
55	风机叶轮叶轮直径	mm	550	
56	风机叶轮生产方式	/	采购	
57	充电器充电电流	A	/	
58	充电器输入/输出电压	V	/	
59	充电器生产方式	/	/	
60	蓄电池类型	/	免维护蓄电池	
61	蓄电池容量	Ah	60	
62	蓄电池标称电压	V	12	
63	蓄电池生产方式	/	采购	

附件：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFG350C 型自走式风送喷雾机

产品品目：风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 15 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	1.5~2.0	
4	*整机驱动型式	/	履带驱动	自走式适用
5	*整机转向型式	/	前轮(单轮)转向	自走式适用
7	整机外形尺寸	mm	2700×1150×1650	
8	*整机水平射程或喷幅	mm	≥35000	
9	*最小离地间隙	mm	210	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	*驾驶室型式	/	无	自走式适用
12	*)轴距	mm	1900	自走式适用
13	* 前最大轮距	mm	0 (单前轮)	自走式适用
14	* 后最大轮距 (轨距)	mm	920	自走式适用
15	* 前轮外径	mm	500	自走式适用
16	* 前轮胎宽	mm	100	自走式适用
17	* 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	自走式适用
18	*后轮外径	mm	/	自走式适用
19	*后轮胎宽	mm	/	自走式适用
20	* 后轮轮胎型式	/	/	自走式适用
21	履带节距	mm	72	履带自走式适用
22	履带节数	/	32	履带自走式适用
23	履带宽度	mm	180	履带自走式适用
24	发动机或电动机名称	/	柴油机	
25	发动机或电动机结构型式	/	单缸、立式、风冷、四冲程	
26	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	8.2/3600	
27	发动机或电动机工作电压	V	12	
28	发动机或电动机生产方式	/	采购	
29	液(气)泵/电机泵结构型式	/	柱塞泵	
30	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.0~4.0	
31	液泵/电机泵额定流量	L/min	32~48	
32	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	30	
33	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
34	药箱容积	L	350	
35	药箱材质	/	聚乙烯	
36	药箱质量	kg	/	
37	药箱成型工艺	/	/	
38	药箱生产方式	/	采购	
39	空气室(储压力容器)材质	/	/	
40	空气室(储压力容器)质量	g	/	
41	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 16 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
42	空气室（储压容器）生产方式	/	/	
43	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
44	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
45	限压安全装置生产方式	/	采购	
46	喷环材质	/	不锈钢	
47	喷环允许最大工作压力		3	
48	喷环生产方式		采购	
49	承压管材质	/	橡胶	
50	承压管允许最大工作压力	MPa	18	
51	承压管生产方式	/	采购	
52	开关组合生产方式	/	采购	
53	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
54	风机叶轮风机标定转速	r/min	3000	
55	风机叶轮叶轮直径	mm	550	
56	风机叶轮生产方式	/	采购	
57	充电器充电电流	A	/	
58	充电器输入/输出电压	V	/	
59	充电器生产方式	/	/	
60	蓄电池类型	/	免维护蓄电池	
61	蓄电池容量	Ah	36	
62	蓄电池标称电压	V	12	
63	蓄电池生产方式	/	采购	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 17 页 共 19 页

附件：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFG350S 型自走式风送喷雾机

产品品目：风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 18 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	1.5~2.0	
4	*整机驱动型式	/	两轮驱动（后轮）	自走式适用
5	*整机转向型式	/	两轮转向（前轮）	自走式适用
7	整机外形尺寸	mm	2500×1030×1500	
8	*整机水平射程或喷幅	mm	≥35000	
9	*最小离地间隙	mm	110	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	*驾驶室型式	/	无	自走式适用
12	*)轴距	mm	1400	自走式适用
13	* 前最大轮距	mm	850	自走式适用
14	* 后最大轮距（轨距）	mm	820	自走式适用
15	* 前轮外径	mm	415	自走式适用
16	* 前轮胎宽	mm	110	自走式适用
17	* 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	自走式适用
18	*后轮外径	mm	425	自走式适用
19	*后轮胎宽	mm	220	自走式适用
20	* 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	自走式适用
21	履带节距	mm	/	履带自走式适用
22	履带节数	/	/	履带自走式适用
23	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	发动机或电动机名称	/	柴油机	
25	发动机或电动机结构型式	/	单缸、立式、风冷、四冲程	
26	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	8.2/3600	
27	发动机或电动机工作电压	V	12	
28	发动机或电动机生产方式	/	采购	
29	液(气)泵/电机泵结构型式	/	柱塞泵	
30	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.0~4.0	
31	液泵/电机泵额定流量	L/min	32~48	
32	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/	
33	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
34	药箱容积	L	350	
35	药箱材质	/	聚乙烯	
36	药箱质量	kg	/	
37	药箱成型工艺	/	/	
38	药箱生产方式	/	采购	
39	空气室（储压力容器）材质	/	/	
40	空气室（储压力容器）质量	g	/	
41	空气室（储压力容器）安装位置	/	/	

认证报告

No: 19Q0019R0-k1

第 19 页 共 19 页

序号	项目	单位	设计值	备注
42	空气室（储压容器）生产方式	/	/	
43	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
44	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
45	限压安全装置生产方式	/	采购	
46	喷环材质	/	不锈钢	
47	喷环允许最大工作压力		3	
48	喷环生产方式		采购	
49	承压管材质	/	橡胶	
50	承压管允许最大工作压力	MPa	21.5	
51	承压管生产方式	/	采购	
52	开关组合生产方式	/	采购	
53	风机叶轮材质	/	增强尼龙	
54	风机叶轮风机标定转速	r/min	3000	
55	风机叶轮叶轮直径	mm	550	
56	风机叶轮生产方式	/	采购	
57	充电器充电电流	A	/	
58	充电器输入/输出电压	V	/	
59	充电器生产方式	/	/	
60	蓄电池类型	/	免维护蓄电池	
61	蓄电池容量	Ah	36	
62	蓄电池标称电压	V	12	
63	蓄电池生产方式	/	采购	