

No: 19Q0019R0-K3



认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证

委托人名称: 临沂九一九农机制造有限公司

产品单元名称: 风送式喷雾机



南京赛姆认证科技发展有限公司

注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：南京市建邺区南湖路 97 号

邮编：210017

电话：025-86431508/86434606

传真：025-86434086

网址：<http://www.njsam.cn/>

认证报告

No: 19Q0019R0-K3

第 1 页 共 4 页

项目名称	农机产品强制性认证
委托人名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
委托人地址	中文: 山东省临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: South side of West Xinhua Road, High-Tech Industrial Development Zone, Linyi City, Shandong Province, China
生产者名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi Jiuyijiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 山东省临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: South side of West Xinhua Road, High-Tech Industrial Development Zone, Linyi City, Shandong Province, China
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	SAM-C14-01:2016 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WFQ1600 型牵引式风送喷雾机符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。 获证产品及安全关键件明细表见附件。 (认证报告专用章) 签发日期: 2021 年 4 月 12 日
备 注	/

批准人: 刘书成 认证决定人: 刘书成 项目负责人: 徐炳烟 校核人: 徐炳烟

认证报告

No: 19Q0019R0-K3

第 2 页 共 4 页

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFQ1600 型牵引式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0-K3

第 3 页 共 4 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	风送喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	1.0-2.0	
4	整机驱动型式	/	/	
5	整机转向型式	/	/	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	2730×1465×1500	自走式适用
7	整机喷杆长度	mm	/	
8	*整机喷幅/水平射程	mm	35000	
9	最小离地间隙	mm	/	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	喷杆折叠型式	/	/	自走式适用
12	喷杆升降型式	/	/	自走式适用
13	驾驶室型式	/	/	自走式适用
14	轴距	mm	/	自走式适用
15	前最大轮距	mm	/	自走式适用
16	后最大轮距	mm	/	自走式适用
17	前轮外径	mm	/	自走式适用
18	前轮胎宽	mm	/	自走式适用
19	前轮轮胎型式	/	/	自走式适用
20	后轮外径	mm	/	自走式适用
21	后轮胎宽	mm	/	履带自走式适用
22	后轮轮胎型式	/	/	履带自走式适用
23	履带节距	mm	/	履带自走式适用
24	履带节数	/	/	
25	履带宽度	mm	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞式	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.0-4.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	(70-90)×2	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1600	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	

认证报告

No: 19Q0019R0-K3

第 4 页 共 4 页

序号	项目	单位	设计值	备注
41	空气室（储压力容器）材质	/	不锈钢	
42	空气室（储压力容器）质量	g	750	
43	空气室（储压力容器）安装位置	/	外置	
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式安全阀	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	3.0	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压管材质	/	橡胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	3.0	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	增强尼龙风叶，金属轮毂	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	2160	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	800	
58	风机叶轮生产方式	/	采购	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	