



No: 16Q0071R0-K5

认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证 ☐ 合格认证

委托人名称: 青州市隆科农业装备有限公司

产品单元名称: 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证有限公司

(中国农机产品质量认证中心)



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我中心的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认证报告

No: 16Q0071R0-K5

第 1 页 共 4 页

项目名称	青州市隆科农业装备有限公司 农机产品强制性认证
委托人名称	中文: 青州市隆科农业装备有限公司
	英文: Qingzhoushi Long Science Agricultural Equipment Co., Ltd.
委托人地址	中文: 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米(李家庄村)
	英文: 50 meters East of Yumin Street, Huanglou Street Office, Qinzhou City, Weifang City, Shandong Province (Lijiazhuang, Village), China
生产者名称	中文: 青州市隆科农业装备有限公司
	英文: Qingzhoushi Long Science Agricultural Equipment Co., Ltd.
生产企业名称	中文: 青州市隆科农业装备有限公司
	英文: Qingzhoushi Long Science Agricultural Equipment Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米(李家庄村)
	英文: 50 meters East of Yumin Street, Huanglou Street Office, Qinzhou City, Weifang City, Shandong Province (Lijiazhuang, Village), China
认证规则	CNCA-C14-01:2014《强制性产品认证实施规则 农机产品》
认证细则	CAM-C14-01:2014《强制性产品认证实施细则 植物保护机械》
评价结论	3WPZ-2200/20A 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证证书扩大条件, 决定通过认证注册, 换发认证证书。 获证产品及安全关键件明细表见附件。 签发日期 2021 年 10 月 15 日
备 注	/

批准人: 赵远航 认证决定人: 李 伟 项目负责人: 常雪莲 校核人: 常雪莲



附件：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称： 3WPZ-2200/20A 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 16Q0071R0-K5

第3页共4页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5200(长)×3000(宽) ×3340(高)	
7	整机喷杆长度	mm	20000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1030	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	简易式	
14	(cx) 轴距	mm	2740	
15	(cx) 前最大轮距	mm	2300	
16	(cx) 后最大轮距	mm	2300	
17	(cx) 前轮外径	mm	1020	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	220	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1020	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	220	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、 四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	74/2400	额定净功率/转速
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	280	

16Q0071R0-K5

认证报告

No: 16Q0071R0-K5

第4页共4页

34	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1100+1100	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室（储压力容器）材质	/	金属	
42	空气室（储压力容器）质量	g	931	
43	空气室（储压力容器）安装位置	/	外置	
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	橡胶（分水器前）/ 塑胶（分水器后）	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	8.7（分水器前）/4.0 （分水器后）	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2（串联）	
65	蓄电池生产方式	/	采购	