



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

项目编号：15Q0028R0-4

认证领域：■CCC 认证 □自愿性产品认证 □合格认证

认证类型：■监督 □扩证 □变更 □换证 □恢复证书

项目名称：江苏沃得高新农业装备有限公司 农机产品强制性认证

委托人名称：江苏沃得高新农业装备有限公司

委托人地址：江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号

生产企业名称：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业地址：江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号

认证规则：CNCA-C14-01：2014《强制性产品认证实施规则 农机产品》

认证细则/认证特则：CAM-C14-01：2014《强制性产品认证实施细则 植物保护机械》

评价结论：

3WPZ-500 型、3WPZ-500G 型、3WPZ-500LD 型、3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证证书保持条件，决定保持认证证书。

获证产品及安全关键件明细表见附件 1~附件 4。



批准人：杜 金

签发日期 2020 年 10 月 28 日
认证决定人：刘学军

项目负责人：刘宝森

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076 传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 2 页 共 13 页

附件 1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-500 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):





北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5-2.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	自走式适用
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	4000×1920×2600	
7	整机喷杆长度	mm	10000	喷杆式适用
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	m	/	风送式适用
9	(cx) 最小离地间隙	mm	850	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	电动	喷杆式适用
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	喷杆式适用
13	(cx) 驾驶室型式	/	简易式	自走式适用
14	(cx) 轴距	mm	1350	轮式自走式适用
15	(cx) 前最大轮距	mm	1470	轮式自走式适用
16	(cx) 后最大轮距	mm	1470	轮式自走式适用
17	(cx) 前轮外径	mm	905	轮式自走式适用
18	(cx) 前轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	实心轮胎	轮式自走式适用
20	(cx) 后轮外径	mm	905	轮式自走式适用
21	(cx) 后轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	实心轮胎	轮式自走式适用
23	(cx) 履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	(cx) 履带节距	mm	/	履带自走式适用
25	(cx) 履带节数	/	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	立式水冷三缸四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	18.4/2600	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

序号	项目	单位	设计值	备注
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	500	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	无空气室
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	/
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧压力式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤3	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购/自制	
51	承压管材质	/	塑胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	24(爆破压力)	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸免维护蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	65	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件 2: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-500G 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):





北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5-2.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	自走式适用
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	4000×1800×2800	
7	整机喷杆长度	mm	10000	喷杆式适用
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	m	/	风送式适用
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1100	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	电动	喷杆式适用
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	喷杆式适用
13	(cx) 驾驶室型式	/	简易式	自走式适用
14	(cx) 轴距	mm	1600	轮式自走式适用
15	(cx) 前最大轮距	mm	1500	轮式自走式适用
16	(cx) 后最大轮距	mm	1500	轮式自走式适用
17	(cx) 前轮外径	mm	945	轮式自走式适用
18	(cx) 前轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
20	(cx) 后轮外径	mm	945	轮式自走式适用
21	(cx) 后轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
23	(cx) 履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	(cx) 履带节距	mm	/	履带自走式适用
25	(cx) 履带节数	/	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	三缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	18.4/2600	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

序号	项目	单位	设计值	备注
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	500	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室（储压力容器）材质	/	/	无空气室
42	空气室（储压力容器）质量	g	/	
43	空气室（储压力容器）安装位置	/	/	
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	/
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧压力式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤3	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购/自制	
51	承压管材质	/	塑胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	24（爆破压力）	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸免维护蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	65	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 8 页 共 13 页

附件 3: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-500LD 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):





北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5-2.5	
4	(cx)整机驱动型式	/	四轮驱动	自走式适用
5	(cx)整机转向型式	/	四轮转向	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	4000×1800×2800	
7	整机喷杆长度	mm	10000	喷杆式适用
8	(cx)整机水平射程或喷幅	m	/	风送式适用
9	(cx)最小离地间隙	mm	1150	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	(cx)喷杆折叠型式	/	电动	喷杆式适用
12	(cx)喷杆升降型式	/	液压	喷杆式适用
13	(cx)驾驶室型式	/	简易式	自走式适用
14	(cx)轴距	mm	1750	轮式自走式适用
15	(cx)前最大轮距	mm	1480	轮式自走式适用
16	(cx)后最大轮距	mm	1480	轮式自走式适用
17	(cx)前轮外径	mm	945	轮式自走式适用
18	(cx)前轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
19	(cx)前轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
20	(cx)后轮外径	mm	945	轮式自走式适用
21	(cx)后轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
22	(cx)后轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
23	(cx)履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	(cx)履带节距	mm	/	履带自走式适用
25	(cx)履带节数	/	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	三缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	18.4/2600	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

型

序号	项目	单位	设计值	备注
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	500	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室（储压力容器）材质	/	/	无空气室
42	空气室（储压力容器）质量	g	/	
43	空气室（储压力容器）安装位置	/	/	
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	/
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧压力式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤3	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购/自制	
51	承压管材质	/	塑胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	24（爆破压力）	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸免维护蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	65	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件 4：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5-2.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	自走式适用
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	4500×1800×3000	
7	整机喷杆长度	mm	10100	喷杆式适用
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	m	/	风送式适用
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1100	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	电动	喷杆式适用
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	喷杆式适用
13	(cx) 驾驶室型式	/	简易式	自走式适用
14	(cx) 轴距	mm	2300	轮式自走式适用
15	(cx) 前最大轮距	mm	1500	轮式自走式适用
16	(cx) 后最大轮距	mm	1500	轮式自走式适用
17	(cx) 前轮外径	mm	1150	轮式自走式适用
18	(cx) 前轮胎宽	mm	128	轮式自走式适用
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
20	(cx) 后轮外径	mm	1150	轮式自走式适用
21	(cx) 后轮胎宽	mm	128	轮式自走式适用
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
23	(cx) 履带宽度	mm	/	履带自走式适用
24	(cx) 履带节距	mm	/	履带自走式适用
25	(cx) 履带节数	/	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

序号	项目	单位	设计值	备注
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	无空气室
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	/
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧压力式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购/自制	
51	承压管材质	/	塑胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	24(爆破压力)	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸免维护蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	100	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	采购	