



No : 16Q0071R0-k2

认 证 报 告

认证领域： ☒ 3C 认证 ☐ 安全认证 ☐ 合格认证

委托人名称： 青州市隆科农业装备有限公司

产品单元名称： 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证中心
(中国农机产品质量认证中心)



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本中心书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我中心的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075/76

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第 1 页 共 27 页

项目名称	青州市隆科农业装备有限公司 农机产品强制性认证
委托人名称	中文：青州市隆科农业装备有限公司
	英文：Qingzhou Longke Agricultural Equipment Co.,Ltd.
委托人地址	中文：山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米（李家庄村）
	英文：（Lijiazhuang,Village）50 Meters East of Yumin Street,Huanglou Street Office,Qingzhou City,Weifang, Shandong, China
生产者名称	中文：青州市隆科农业装备有限公司
	英文：Qingzhou Longke Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业名称	中文：青州市隆科农业装备有限公司
	英文：Qingzhou Longke Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业地址	中文：山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米（李家庄村）
	英文：（Lijiazhuang,Village）50 Meters East of Yumin Street,Huanglou Street Office,Qingzhou City,Weifang, Shandong, China
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01:2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WPZ-700B1 型、3WPZ-700B2 型、3WPZ-700B3 型、3WPZ-700B4 型、3WPZ-700C1 型、3WPZ-700C2 型、3WPZ-700E 型、3WPZ-1000F1 型、3WPZ-1000F2 型、3WPZ-1700H 型、3WPZ-2200G 型、3WPZ-2000L 型、3WPZ-1700H1 型自走式喷杆喷雾机 符合认证规则规定的认证证书扩大条件，决定通过认证注册，换发认证证书。 获证产品及安全关键件明细表见附件。 签发日期：2019 年 07 月 12 日
备 注	

批准人： 杜金 认证决定人： 李伟 项目负责人：

校核人：刘学军

认 证 报 告

No : 16Q0071R0-k2

第2页共 27 页

附件 1 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第3页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B1 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3~0.5

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☒ 四轮驱动

转向型式: ☐ 两轮转向 ☒ 四轮转向

外型尺寸(mm): 4700×2080×3050

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 10440

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒ 有 ☐ 无

1、发动机或电动机

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液 (气) 泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3~2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(L)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室 (储压容器)

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐ 有 ; ☒ 无。

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2(串联)	☐ 自制 ☒ 采购

附件 2 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700B2 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第5页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B2 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3~0.5

驱动型式: ☐两轮驱动 ☒四轮驱动

转向型式: ☐两轮转向 ☒四轮转向

外型尺寸(mm): 4700×2080×2950

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 10440

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒有 ☐无

1、发动机或电动机

☒有; ☐无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒有; ☐无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3~2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒有; ☐无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒有; ☐无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒有; ☐无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒有; ☐无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐有; ☒无。

8、燃烧室喷管

☐有; ☒无。

9、充电器

☐有; ☒无。

10、蓄电池

☒有; ☐无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2(串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第6页共 27 页

附件 3 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700B3 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第7页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B3 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3~0.5

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☒ 四轮驱动

转向型式: ☐ 两轮转向 ☒ 四轮转向

外型尺寸(mm): 4700×1850×3050

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 10440

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒ 有 ☐ 无

1、发动机或电动机

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3~2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐ 有 ; ☒ 无。

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第8页共 27 页

附件 4 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700B4 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第9页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B4 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3~0.5

驱动型式: ☐两轮驱动 ☒四轮驱动

转向型式: ☐两轮转向 ☒四轮转向

外型尺寸(mm): 4640×2050×3400

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 10440

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒有 ☐无

1、发动机或电动机

☒有 ; ☐无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒有 ; ☐无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3~2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒有 ; ☐无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒有 ; ☐无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒有 ; ☐无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒有 ; ☐无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐有 ; ☒无。

8、燃烧室喷管

☐有 ; ☒无。

9、充电器

☐有 ; ☒无。

10、蓄电池

☒有 ; ☐无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2(串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第10页共 27 页

附件 5 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700C1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第11页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700C1 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3~0.5

驱动型式: ☐两轮驱动 ☒四轮驱动

转向型式: ☐两轮转向 ☒四轮转向

外型尺寸(mm): 4460×2040×2910

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 18000

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m):

净重(kg): /

限压安全装置: ☒有 ☐无

1、发动机或电动机

☒有; ☐无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒有; ☐无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3~2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒有; ☐无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒有; ☐无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒有; ☐无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购
		☐ 自制 ☐ 采购

6、喷射部件

☒有; ☐无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐有; ☒无。

8、燃烧室喷管

☐有; ☒无。

9、充电器

☐有; ☒无。

10、蓄电池

☒有; ☐无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第12页共 27 页

附件 6 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700C2 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第13页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700C2 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3~0.5

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☒ 四轮驱动

转向型式: ☐ 两轮转向 ☒ 四轮转向

外型尺寸(mm): 4600 × 2080 × 3050

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 18000

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒ 有 ☐ 无

1、发动机或电动机

☒ 有; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒ 有; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3~2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒ 有; ☐ 无。

药箱容积(L)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒ 有; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有; ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐ 有; ☒ 无。

8、燃烧室喷管

☐ 有; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第14页共 27 页

附件 7 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700E 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第15页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700E 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3~0.5

驱动型式: ☐两轮驱动 ☒四轮驱动

转向型式: ☐两轮转向 ☒四轮转向

外型尺寸(mm): 4700×1950×3150

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 10440

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒有 ☐无

1、发动机或电动机

☒有; ☐无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒有; ☐无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3~2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒有; ☐无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒有; ☐无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒有; ☐无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒有; ☐无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐有; ☒无。

8、燃烧室喷管

☐有; ☒无。

9、充电器

☐有; ☒无。

10、蓄电池

☒有; ☐无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2(串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第16页共 27 页

附件 8 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-1000F1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第17页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000F1 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3-0.5

驱动型式: ☐两轮驱动 ☒四轮驱动

转向型式: ☐两轮转向 ☒四轮转向

外型尺寸(mm): 4700×2180×2920

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 10440

水平射程或喷幅(适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒有 ☐无

1、发动机或电动机

☒有; ☐无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒有; ☐无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞)直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3-2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒有; ☐无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
1000	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒有; ☐无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒有; ☐无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒有; ☐无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐有; ☒无。

8、燃烧室喷管

☐有; ☒无。

9、充电器

☐有; ☒无。

10、蓄电池

☒有; ☐无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第18页共 27 页

附件 9 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-1000F2 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第19页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000F2 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3-0.5

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☒ 四轮驱动

转向型式: ☐ 两轮转向 ☒ 四轮转向

外型尺寸(mm): 4600×2080×3050

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 18000

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒ 有 ☐ 无

1、发动机或电动机

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3-2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
1000	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐ 有 ; ☒ 无。

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第20页共 27 页

附件 10 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称:3WPZ-1700H 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第21页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1700H 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3-0.5

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☒ 四轮驱动

转向型式: ☐ 两轮转向 ☒ 四轮转向

外型尺寸(mm): 5000×2500×3200

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 10440

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m):

净重(kg): /

限压安全装置: ☒ 有 ☐ 无

1、发动机或电动机

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	立式、直列、水冷、四冲程	74/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3-2.0	60 (600r/min)	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
1700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐ 有 ; ☒ 无。

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2(串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第22页共 27 页

附件 11 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-2000L 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第23页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-2000L 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3-0.5

驱动型式: ☐两轮驱动 ☒四轮驱动

转向型式: ☐两轮转向 ☒四轮转向

外型尺寸(mm): 5000×3070×3340

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 18080

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒有 ☐无

1、发动机或电动机

☒有; ☐无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	立式、直列、水冷、四冲程	74/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒有; ☐无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3-2.0	80-100	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒有; ☐无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
2000	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒有; ☐无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒有; ☐无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒有; ☐无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐有; ☒无。

8、燃烧室喷管

☐有; ☒无。

9、充电器

☐有; ☒无。

10、蓄电池

☒有; ☐无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第24页共 27 页

附件 12 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-2200G 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 16Q0071R0- k2

第25页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-2200G 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3-0.5

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☒ 四轮驱动

转向型式: ☐ 两轮转向 ☒ 四轮转向

外型尺寸(mm): 5300×2700×3200

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 18000

水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒ 有 ☐ 无

1、发动机或电动机

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	立式、直列、水冷、四冲程	74/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3-2.0	80-100	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
2200	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	239	/	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐ 有 ; ☒ 无。

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购

认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第26页共 27 页

附件 13 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-1700H1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No : 16Q0071R0-k2

第27页共 27 页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1700H1 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.3-0.5

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☒ 四轮驱动

转向型式: ☐ 两轮转向 ☒ 四轮转向

外型尺寸(mm): 5100×2760×3000

喷杆长度(适用于喷杆式)(mm): 18000

水平射程或喷幅(适用于风送式)(m): /

净重(kg): /

限压安全装置: ☒ 有 ☐ 无

1、发动机或电动机

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	立式、直列、水冷、四冲程	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
隔膜泵	2.5	160-180	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
1700	塑料	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	4.0 (40kgf/cm ²)	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐ 有 ; ☒ 无。

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	80	12×2 (串联)	☐ 自制 ☒ 采购