



No: 15Q0028R0-K4

# 认 证 报 告

认证领域:  3C 认证  自愿性产品认证  合格认证

委托人名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司

产品单元名称: 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证中心  
(中国农机产品质量认证中心)



## 注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本中心书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我中心的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075/76


传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K4

第 1 页 共 7 页

项目名称	江苏沃得高新农业装备有限公司      农机产品强制性认证
委托人名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co., Ltd.
委托人地址	中文: 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文: No. 55, Guangyuan Rd., Dantu Xincheng, Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China
生产者名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co., Ltd.
生产企业名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文: No. 55, Guangyuan Rd., Dantu Xincheng, Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01:2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	<p style="text-align: center;">3WPZ-700D 型、3WPZ-1000D 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证证书扩大条件, 决定通过认证注册, 换发认证证书。</p> <p style="text-align: center;">获证产品及安全关键件明细表见附件 1-2。</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2021 年 5 月 12 日</p> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">  </div>
备注	

批准人: 史金玉    认证决定人: 张梦华    项目负责人: 徐峰    校核人: 徐峰

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K4

第 2 页 共 7 页

## 附件 1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700D 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



# 认证报告

No: 15Q0028R0-K4

第 3 页 共 7 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	6150×1800× 3000	
7	整机喷杆长度	mm	14100	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1100	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压折叠	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压升降	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2300	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1500	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1500	
17	(cx) 前轮外径	mm	1160	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	128	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1160	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	128	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	35.3/2400	额定净功率/转速:35.3/2400, 与环保公开信息 CN FCG300 0488000121 000006 一致
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	外购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
35	液泵/电机泵生产方式	/	外购	
36	药箱容积	l	700	
37	药箱材质	/	HDPE	
38	药箱质量	kg	40	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	外购	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K4

第 4 页 共 7 页

41	空气室（储压力容器）材质	/	/	
42	空气室（储压力容器）质量	g	/	
43	空气室（储压力容器）安装位置	/	/	
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	外购	
48	喷杆材质	/	铝合金+塑胶管	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	爆破压力为 24MPa	
50	喷杆生产方式	/	外购	
51	承压软管材质	/	塑胶管	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	爆破压力为 24 MPa	
53	承压软管生产方式	/	外购	
54	开关组合生产方式	/	外购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电 池	
63	蓄电池容量	Ah	100	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	外购	

## 附件 2: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000D 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



# 认证报告

No: 15Q0028R0-K4

第 6 页 共 7 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5300×1900×3000	
7	整机喷杆长度	mm	20000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1100	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压折叠	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压升降	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2300	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1800	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1800	
17	(cx) 前轮外径	mm	1440	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	128	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1440	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	128	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机（行走）	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	58.8/2400	额定净功率/转速:58.8/2400, 与环保公开信息 CN FCG300 0602000317 000001 一致
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	外购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	28	
35	液泵/电机泵生产方式	/	外购	
36	药箱容积	l	1000	
37	药箱材质	/	HDPE	
38	药箱质量	kg	50	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	外购	
41	空气室（储压容器）材质	/	/	
42	空气室（储压容器）质量	g	/	
43	空气室（储压容器）安装位置	/	/	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K4

第 7 页 共 7 页

44	空气室（储压容器）生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	外购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	外购	
51	承压软管材质	/	塑胶管	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24 MPa	
53	承压软管生产方式	/	外购	
54	开关组合生产方式	/	外购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	100	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	外购	

8949