



No : 08Q0083R1-K1

认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证 ☐ 合格认证

委托人名称: 奎屯宏泉植保机械有限公司

产品单元名称: 喷杆式喷雾机



北京东方凯姆质量认证有限公司

(中国农机产品质量认证中心)

注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本中心书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我中心的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075/76

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认 证 报 告

No : 08Q0083R1-K1

第 1 页 共 7 页

项目名称	奎屯宏泉植保机械有限公司 农机产品强制性认证
委托人名称	中文：奎屯宏泉植保机械有限公司 英文：Kuitun Hongquan Plant Protection Machinery Co., Ltd
委托人地址	中文：新疆伊犁州奎屯市天宝街以西、秋月路以南(天北新区百家中小企业创业园 B 区 3 栋 5、6、7 号) 英文：West of Tianbao Street and South of Qiuyue Road, Kuitun, Yili, Xinjiang, China. (No. 5, 6 and 7, Building 3, Area B, Baijia SME Pioneer Park, Tianbei New District)
生产者名称	中文：奎屯宏泉植保机械有限公司 英文：Kuitun Hongquan Plant Protection Machinery Co., Ltd
生产企业名称	中文：奎屯宏泉植保机械有限公司 英文：Kuitun Hongquan Plant Protection Machinery Co., Ltd
生产企业地址	中文：新疆伊犁州奎屯市天宝街以西、秋月路以南(天北新区百家中小企业创业园 B 区 3 栋 5、6、7 号) 英文：West of Tianbao Street and South of Qiuyue Road, Kuitun, Yili, Xinjiang, China. (No. 5, 6 and 7, Building 3, Area B, Baijia SME Pioneer Park, Tianbei New District)
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01:2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WP-4000 型、3WP-5000 型喷杆式喷雾机符合认证规则规定的认证证书扩大条件，决定通过认证注册，换发认证证书。 获证产品及安全关键件明细表见附件 1-2。 签发日期 2021 年 08 月 09 日
备 注	

批准人：赵远航 认证决定人：张梦华 项目负责人：

校核人：

刘学军

刘学军

认证报告

No : 08Q0083R1-K1

第2页共 7 页

附件 1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WP-4000 型喷杆式喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 奎屯宏泉植保机械有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 奎屯宏泉植保机械有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 08Q0083R1-K1

第3页共 7 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx)整机驱动型式	/	/	
5	(cx)整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	5300×3600×2600	
7	整机喷杆长度	mm	21620	
8	(cx)整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx)最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx)喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx)喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx)驾驶室型式	/	/	
14	(cx)轴距	mm	/	
15	(cx)前最大轮距	mm	/	
16	(cx)后最大轮距	mm	/	
17	(cx)前轮外径	mm	/	
18	(cx)前轮胎宽	mm	/	
19	(cx)前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx)后轮外径	mm	/	
21	(cx)后轮胎宽	mm	/	
22	(cx)后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx)履带宽度	mm	/	
24	(cx)履带节距	mm	/	
25	(cx)履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0-2.5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	215	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	4000	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	

认证报告

No : 08Q0083R1-K1

第4页共 7 页

39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室（储压力容器）材质	/	/	
42	空气室（储压力容器）质量	g	/	
43	空气室（储压力容器）安装位置	/	/	
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧微启式安全阀	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.96	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	镀锌钢管	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	18（分水器前）/16（分水器后）	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	

认证报告

No : 08Q0083R1-K1

第5页共 7 页

附件 2: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WP-5000 型喷杆式喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 奎屯宏泉植保机械有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 奎屯宏泉植保机械有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No : 08Q0083R1-K1

第6页共 7 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	牵引式	
3	整机工作压力	MPa	0.5-0.8	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	5300×3600×2600	
7	整机喷杆长度	mm	21600	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0-2.5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	215	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	5000	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	

认证报告

No : 08Q0083R1-K1

第7页共 7 页

39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室（储压力容器）材质	/	/	
42	空气室（储压力容器）质量	g	/	
43	空气室（储压力容器）安装位置	/	/	
44	空气室（储压力容器）生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧微启式安全阀	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.96	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	镀锌钢管	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	18（分水器前）/16（分水器后）	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	