

农机推广鉴定证书换证有关信息

1. 产品照片及产品信息



M1604-D 型轮式拖拉机



M1604-Q 型轮式拖拉机



M1504-F 型轮式拖拉机

生产者名称： 潍柴雷沃重工股份有限公司

地 址： 山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号

邮政编码： 261206

电 话： 0536-7602113

传 真： 0536-2288717

联 系 人： 姜鹏飞

2. 换证产品主要技术规格

表 1 产品样机技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力)	/	150
2	整机型号、名称	/	M1604-D、轮式拖拉机
3	整机型式	/	轮式
4	整机机架型式	/	无架
5	整机驱动型式	/	四驱
6	整机用途	/	一般用途
7	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	5060×2285×3000 (驾驶室顶)
8	轴距或履带接地长	mm	2700
9	常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1840/1750
10	轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1660、1760、1790、1840、1860、1920、1960、2050/1610、1750、1810、1950、2010、2150
11	最小离地间隙及部位	mm	510 (前桥底部)
12	离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1346
13	变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	118
14	全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离	mm	/
15	最小使用质量	kg	5250
16	标准配重(前/后)	kg	440/480
17	履带接地比压	kPa	/
18	最小使用比质量	kg/kW	44.6
19	挡位数(前进/倒退)	/	16/8
20	主变速挡位数	/	4
21	副变速挡位数	/	(2+1)×2
22	最高设计理论速度	km/h	35.44
23	发动机与主离合器联接方式	/	直联
24	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	TS17451010000
25	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	简易驾驶室
26	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	潍柴雷沃重工股份有限公司

表 1 产品样机技术规格（续 1）

序号	项 目	单位	设计值
27	发动机型号	/	YC6J190-T302
28	发动机结构型式	/	立式、直列、四冲程
29	发动机生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
30	发动机进气方式	/	涡轮增压
31	发动机气缸数	/	6
32	发动机标定功率	kW	117.6
33	发动机额定净功率	kW	117.6
34	发动机标定转速	r/min	2200
35	发动机冷却方式	/	水冷
36	空气滤清器型号	/	R1101G
37	空气滤清器型式	/	干式
38	排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	600×160×300
39	排气管消声腔质量	kg	15
40	驾驶员座椅型号	/	TS06441020001
41	驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
42	安全带型号	/	CBADC-001
43	安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司
44	转向系型式	/	全液压
45	转向系转向操纵机构	/	方向盘
46	转向系转向机构型式	/	前轮转向
47	传动系箱体数量、变速箱（器）型式	/	箱体数量 2 个、机械平面组成式
48	主变速位置和换挡方式	/	第 1 箱体中，机械有级挡
49	副变速换挡方式	/	机械有级挡
50	轮胎型号(前轮/后轮)	/	14.9-28/18.4-38
51	轮胎数量(前轮/后轮)	个	2/2
52	履带材质	/	/
53	履带板宽度	mm	/
54	液压悬挂系统型式	/	开心、分置式
55	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂
56	悬挂装置类别	/	3 类

表 1 产品样机技术规格（续完）

序号	项 目	单位	设计值
57	工作装置液压油泵型号	/	CB-F32R
58	液压输出组数	/	2 组
59	工作装置安全阀全开压力	MPa	17.5~18.0
60	动力输出轴花键数目	/	8
61	动力输出轴标准转速	r/min	760/850
选装 配置 1（发 动 机）	发动机型号	/	WP6G180E330A
	发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
	发动机生产厂	/	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	117.6
	发动机额定净功率	kW	132.4
	发动机标定转速	r/min	2200
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	Q1101
选装 配置 2（座 椅、 安全 带）	驾驶员座椅型号	/	TS06441010001
	驾驶员座椅生产厂	/	格拉默车辆内饰（天津）有限公司
	安全带型号	/	LSQD(5813100R001)
	安全带生产厂	/	浙江赛凯车业有限公司
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		

表 2 同单元机型 M1604-Q 型轮式拖拉机样机技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力)	/	150
2	整机型号、名称	/	M1604-Q、轮式拖拉机
3	整机型式	/	轮式
4	整机机架型式	/	无架
5	整机驱动型式	/	四驱
6	整机用途	/	一般用途
7	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	5060×2285×3100 (驾驶室顶)
8	轴距或履带接地长	mm	2700
9	常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1840/1750
10	轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1660、1760、1790、1840、1860、 1920、1960、2050 /1608~1996
11	最小离地间隙及部位	mm	500 (前桥底部)
12	离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1346
13	变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	118
14	全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离	mm	/
15	最小使用质量	kg	5400
16	标准配重(前/后)	kg	0/0
17	履带接地比压	kPa	/
18	最小使用比质量	kg/kW	45.9
19	挡位数 (前进/倒退)	/	16/8
20	主变速挡位数	/	4
21	副变速挡位数	/	(2+1) × 3
22	最高设计理论速度	km/h	35.44
23	发动机与主离合器联接方式	/	直联
24	翻倾防护装置 (驾驶室或安全框架) 型号	/	TS17451010000
25	翻倾防护装置 (驾驶室或安全框架) 型式	/	简易驾驶室
26	翻倾防护装置 (驾驶室或安全框架) 生产厂	/	潍柴雷沃重工股份有限公司

表 2 同单元机型 M1604-Q 型轮式拖拉机样机技术规格（续 1）

序号	项 目	单位	设计值
27	发动机型号	/	YC6J190-T302
28	发动机结构型式	/	立式、直列、四冲程
29	发动机生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
30	发动机进气方式	/	涡轮增压
31	发动机气缸数	/	6
32	发动机标定功率	kW	117.6
33	发动机额定净功率	kW	117.6
34	发动机标定转速	r/min	2200
35	发动机冷却方式	/	水冷
36	空气滤清器型号	/	R1101G
37	空气滤清器型式	/	干式
38	排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	600×160×300
39	排气管消声腔质量	kg	16
40	驾驶员座椅型号	/	TS06441020001
41	驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
42	安全带型号	/	CBADC-001
43	安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司
44	转向系型式	/	全液压
45	转向系转向操纵机构	/	方向盘
46	转向系转向机构型式	/	前轮转向
47	传动系箱体数量、变速箱（器）型式	/	箱体数量 2 个、机械平面组成式
48	主变速位置和换挡方式	/	第 1 箱体中，机械有级挡
49	副变速换挡方式	/	机械有级挡
50	轮胎型号(前轮/后轮)	/	14.9-28/18.4-38
51	轮胎数量(前轮/后轮)	个	2/2
52	履带材质	/	/
53	履带板宽度	mm	/
54	液压悬挂系统型式	/	开心、分置式
55	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂
56	悬挂装置类别	/	3 类

表 2 同单元机型 M1604-Q 型轮式拖拉机样机技术规格（续完）

序号	项 目	单位	设计值
57	工作装置液压油泵型号	/	CB-F32R
58	液压输出组数	/	2 组
59	工作装置安全阀全开压力	MPa	17.5~18.0
60	动力输出轴花键数目	/	8
61	动力输出轴标准转速	r/min	540/760
选装 配置 1（发 动 机）	发动机型号	/	WP6G180E330A
	发动机结构型式	/	立式、直列、四冲程
	发动机生产厂	/	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	气发动机缸数	缸	6
	发动机标定功率	kW	117.6
	发动机额定净功率	kW	132.4
	发动机标定转速	r/min	2200
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	Q1101
选装 配置 2（座 椅、 安全 带）	驾驶员座椅型号	/	TS06441010001
	驾驶员座椅生产厂	/	格拉默车辆内饰（天津）有限公司
	安全带型号	/	LSQD(5813100R001)
	安全带生产厂	/	浙江赛凯车业有限公司
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		

表 3 同单元机型 M1504-F 型轮式拖拉机样机技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力)	/	150
2	整机型号、名称	/	M1504-F、轮式拖拉机
3	整机型式	/	轮式
4	整机机架型式	/	无架
5	整机驱动型式	/	四驱
6	整机用途	/	一般用途
7	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	5060×2285×3100 (驾驶室顶)
8	轴距或履带接地长	mm	2700
9	常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1840/1750
10	轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1660、1760、1790、1840、1860、1920、1960、2050/1610、1750、1810、1950、2010、2150
11	最小离地间隙及部位	mm	510 (前桥底部)
12	离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1346
13	变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	118
14	全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离	mm	/
15	最小使用质量	kg	5250
16	标准配重(前/后)	kg	440/480
17	履带接地比压	kPa	/
18	最小使用比质量	kg/kW	47.6
19	挡位数(前进/倒退)	/	16/8
20	主变速挡位数	/	4
21	副变速挡位数	/	(2+1)×2
22	最高设计理论速度	km/h	35.44
23	发动机与主离合器联接方式	/	直联
24	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	TS17451010000
25	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	简易驾驶室
26	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	潍柴雷沃重工股份有限公司

表3 同单元机型 M1504-F 型轮式拖拉机样机技术规格（续1）

序号	项 目	单位	设计值
27	发动机型号	/	YC6J175-T303
28	发动机结构型式	/	立式、直列、四冲程
29	发动机生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
30	发动机进气方式	/	涡轮增压
31	发动机气缸数	/	4
32	发动机标定功率	kW	110.3
33	发动机额定净功率	kW	110.3
34	发动机标定转速	r/min	2200
35	发动机冷却方式	/	水冷
36	空气滤清器型号	/	R1101G
37	空气滤清器型式	/	干式
38	排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	600×160×300
39	排气管消声腔质量	kg	15
40	驾驶员座椅型号	/	TS06441020001
41	驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
42	安全带型号	/	CBADC-001
43	安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司
44	转向系型式	/	全液压
45	转向系转向操纵机构	/	方向盘
46	转向系转向机构型式	/	前轮转向
47	传动系箱体数量、变速箱（器）型式	/	箱体数量 2 个、机械平面组成式
48	主变速位置和换挡方式	/	第 1 箱体中，机械有级挡
49	副变速换挡方式	/	机械有级挡
50	轮胎型号(前轮/后轮)	/	14.9-28/18.4-38
51	轮胎数量(前轮/后轮)	个	2/2
52	履带材质	/	/
53	履带板宽度	mm	/
54	液压悬挂系统型式	/	开心、分置式
55	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂
56	悬挂装置类别	/	3 类

表 3 同单元机型 M1504-F 型轮式拖拉机样机技术规格（续完）

序号	项 目	单位	设计值
57	工作装置液压油泵型号	/	CB-F32R
58	液压输出组数	/	2 组
59	工作装置安全阀全开压力	MPa	17.5~18.0
60	动力输出轴花键数目	/	8
61	动力输出轴标准转速	r/min	760/850
选装 配置 1（发 动 机）	发动机型号	/	WP6G180E330
	发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
	发动机生产厂	/	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	110.3
	发动机额定净功率	kW	132.5
	发动机标定转速	r/min	2200
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	Q1101
选装 配置 2（座 椅、 安全 带）	驾驶员座椅型号	/	TS06441010001
	驾驶员座椅生产厂	/	格拉默车辆内饰（天津）有限公司
	安全带型号	/	LSQD(5813100R001)
	安全带生产厂	/	浙江赛凯车业有限公司
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		