

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



M804-BA 型 轮式拖拉机

生产企业：雷沃重工股份有限公司

公司地址：山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号

邮政编码：261206

电 话：0536-7602113

传 真：0536-2288717

联 系 人：姜鹏飞

2. 主要技术规格

表 1 产品样机技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）	/	80
2	整机型号、名称	/	M804-BA 型轮式拖拉机
3	整机型式	/	轮式
4	整机机架型式	/	无架
5	整机驱动型式	/	四驱
6	整机用途	/	一般用途
7	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4130×1795×2510 安全框架顶部
8	轴距	mm	2072
9	常用轮距(前轮/后轮)	mm	1450/1408
10	轮距(前轮/后轮)	mm	1300、1350、1450、1550/1312、1376、1408、1496
11	最小离地间隙及部位	mm	390 拖挂底部
12	离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1152
13	变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92
14	全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离	mm	/
15	最小使用质量	kg	2700
16	标准配重(前/后)	kg	150/360
17	履带接地比压	kPa	/
18	最小使用比质量	kg/kW	45.76
19	挡位数（前进/倒退）	/	12/12
20	主变速挡位数	/	4
21	副变速挡位数	/	3×(1+1)
22	最高设计理论速度	km/h	33.59
23	发动机与主离合器联接方式	/	直联
24	翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号	/	TS04461010000
25	翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式	/	安全框架
26	翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂	/	雷沃重工股份有限公司

表 1 产品样机技术规格(续 1)

序号	项目	单位	设计值
27	发动机型号	/	4C6-80U32
28	发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
29	发动机生产厂	/	安徽全柴动力股份有限公司
30	发动机进气方式	/	涡轮增压
31	发动机气缸数	/	4
32	发动机标定功率	kW	59
33	发动机额定净功率	kW	59
34	发动机标定转速	r/min	2400
35	发动机冷却方式	/	水冷
36	空气滤清器型号	/	E1101S
37	空气滤清器型式	/	湿式
38	排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	Ø120×580
39	排气管消声腔质量	kg	4.1
40	驾驶员座椅型号	/	TS04441020001
41	驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
42	安全带型号	/	CBADC-001
43	安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司
44	转向系型式	/	全液压
45	转向系转向操纵机构	/	方向盘
46	转向系转向机构型式	/	前轮转向
47	传动系箱体数量	个	2
48	变速箱(器)型式	/	机械平面组成式
49	主变速位置	/	在__第 1 箱体__中
50	主变速换挡方式	/	机械有级挡
51	副变速换挡方式	/	机械有级挡

表 1 产品样机技术规格(续完)

序号	项目		单位	设计值
52	轮胎型号(前轮/后轮)		/	8.3-24/14.9-30
53	轮胎数量(前轮/后轮)		个	2/2
54	履带材质		/	/
55	履带板宽度		mm	/
56	液压悬挂系统型式		/	半分置式
57	悬挂装置型式		/	后置三点悬挂
58	悬挂装置类别		/	1 类
59	工作装置液压油泵型号		/	CB-F316L
60	液压输出组数		/	2 路
61	工作装置安全阀全开压力		MPa	17.5~18.0
62	动力输出轴花键数目		/	8
63	动力输出轴标准转速		r/min	540/760
64	选 装 配 置	液压悬挂系统型式	/	分置式
		轮胎	/	8.3-24/11-32、 9.5-24/14.9-30、 8.3-24 水田/11-32 水田、 9.5-24 水田/14.9-30 水田
		轮胎数量	个	2/2
备 注	1、原推广鉴定证书编号：部 20160205。 2、原变更审查确认报告编号：2020BG43002。 3、原推广鉴定报告编号：B2015TJ43036；原推广鉴定检验报告编号：B2015TJ43036J 和 B2015TJ43036J-1。			