

No: 19Q0019R0



认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证

委托人名称: 临沂九一九农机制造有限公司

产品单元名称: 风送式喷雾机

南京赛姆认证科技发展有限公司



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：南京市建邺区南湖路 97 号

邮编：210017

电话：025-86434606/86496285

传真：025-86434086

网址：<http://www.njsam.cn>

认证报告

No: 19Q0019R0

第 1 页 共 19 页

项目名称	农机产品强制性认证 植保机械
委托人名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi JiuYiJiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
委托人地址	中文: 临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: Southern Side of Xinhua Road West Section of Linyi Hi-tech Industrial Development Zone
生产者名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi JiuYiJiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd..
生产企业名称	中文: 临沂九一九农机制造有限公司
	英文: Linyi JiuYiJiu Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 临沂市高新技术产业开发区新华路西段南侧
	英文: Southern Side of Xinhua Road West Section of Linyi Hi-tech Industrial Development Zone
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	SAM-C14-01:2016 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WFG350、3WFG500 型自走式风送喷雾机、3WFX410、3WFX600、3WFX800 型悬挂式风送喷雾机、3WFQ750、3WFQ1300、3WFQ2000、3WFQ3000 型牵引式风送喷雾机符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。 获证产品及安全关键件明细表见附件。  签发日期: 2019 年 10 月 28 日
备注	/

批准人: 181220 认证决定人: 钟晓 项目负责人: 徐伟 校核人: 徐伟

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFG350 型自走式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 3 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 1.5-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 2700×1030×1200

喷杆长度 (mm): /

喷嘴/水平射程 (mm): ≥35000 (喷嘴)

驱动型式: 两轮驱动

转向型式: 单轮转向 (前轮)

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	额定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
汽油机	单缸风冷四冲程	8.5/3600	/	☐ 自制 ☒ 采购

2 液 (气) 泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
柱塞泵	1.0-4.0	32-48	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
350	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室 (储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	3000	550	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	36	12	☐ 自制 ☒ 采购

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFG500 型自走式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 5 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 1.5-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 3260×1100×1310

喷杆长度 (mm): /

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000 (喷幅)

驱动型式: 两轮驱动

转向型式: 单轮转向 (前轮)

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☒ 有 ; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	单缸卧式四冲程	16.4/2300	/	☐ 自制 ☒ 采购

2 液 (气) 泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
柱塞泵	1.0-4.0	32-48	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
500	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室 (储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	2680	700	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☒ 有 ; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
免维护蓄电池	120	12	☐ 自制 ☒ 采购

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFX410 型悬挂式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 7 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 悬挂式

工作压力 (MPa): 1.5-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 1105×1100×1330

喷杆长度 (mm):

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000 (喷幅)

驱动型式: /

转向型式: /

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☐ 有 ;

☒ 无。

2 液 (气) 泵/电机泵

☒ 有 ;

☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
柱塞泵	1.0-4.0	32-48	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ;

☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
410	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室 (储压容器)

☐ 有 ;

☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ;

☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ;

☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ;

☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	2050	810	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ;

☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ;

☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有 ;

☒ 无。

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFX600 型悬挂式风送喷雾机

产品品目：风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂九一九农机制造有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 19Q0019R0

第 9 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 悬挂式

工作压力 (MPa): 1.5-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 1150×1270×1520

喷杆长度 (mm):

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000(喷幅)

驱动型式: /

转向型式: /

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☐ 有 ; ☒ 无。

2 液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞)直径 (mm)	生产方式
柱塞泵	1.0-4.0	32-48	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
600	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	2050	810	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有 ; ☒ 无。

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFX800 型悬挂式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 11 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 悬挂式

工作压力 (MPa): 1.5-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 1300×1300×1550

喷杆长度 (mm):

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000 (喷幅)

驱动型式: /

转向型式: /

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☐ 有 ; ☒ 无。

2 液 (气) 泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
柱塞泵	1.0-4.0	32-48	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
800	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室 (储压力容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	1800	810	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有 ; ☒ 无。

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WTFQ750 型牵引式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面, 左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 13 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 牵引式

工作压力 (MPa): 1.0-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 2350×1100×1250

喷杆长度 (mm):

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000 (喷幅)

驱动型式: /

转向型式: /

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☐ 有 ; ☒ 无。

2 液 (气) 泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
隔膜泵	2.5	100	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
750	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室 (储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	2400	700	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有 ; ☒ 无。

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFQ1300 型牵引式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 15 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 牵引式

工作压力 (MPa): 1.0-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 2650×1370×1450

喷杆长度 (mm):

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000(喷幅)

驱动型式: /

转向型式: /

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☐ 有 ; ☒ 无。

2 液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞)直径 (mm)	生产方式
隔膜泵	2.5	100	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
1300	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	2050	810	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有 ; ☒ 无。

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WTFQ2000 型牵引式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 17 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 牵引式

工作压力 (MPa): 1.0-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 3900×1480×1480

喷杆长度 (mm):

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000(喷幅)

驱动型式: /

转向型式: /

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☐ 有 ; ☒ 无。

2 液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞)直径 (mm)	生产方式
隔膜泵	2.5	100	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
2000	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	2050	810	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有 ; ☒ 无。

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFQ3000 型牵引式风送喷雾机

产品品目: 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 临沂九一九农机制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 19Q0019R0

第 19 页 共 19 页

0 整机

结构型式: 牵引式

工作压力 (MPa): 1.0-2.0

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 4200×1730×1920

喷杆长度 (mm):

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000(喷幅)

驱动型式: /

转向型式: /

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☐ 有 ; ☒ 无。

2 液(气)泵/电机泵

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
隔膜泵	2.5	100	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有 ; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
3000	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☐ 有 ; ☒ 无。

5、限压安全装置

☒ 有 ; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
机械限位式	≤2.4	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有 ; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	3	☐ 自制 ☒ 采购
承压管	/	3	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	3	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有 ; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
增强尼龙	1800	1000	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有 ; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有 ; ☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有 ; ☒ 无。