

1. 产品照片及企业信息



6CL-14230X 型茶叶理条机

生产企业： 安徽霍山博伟机械制造有限公司

地 址： 霍山县落儿岭镇工业集中区

邮政编码： 237283

电 话： 0564-5566180

传 真： 0564-5566180

联 系 人： 杨辉寿

安徽省农业机械试验鉴定站检验报告

№2018TJ413J

第 2 页 共 3 页

2. 一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果
1	型号	/	6CL-14230X	一致	+
2	结构型式	/	连续式	一致	+
3	加热型式	/	柴、煤式	一致	+
4	电加热功率	kW	/	一致	/
5	下料方式	/	自动	一致	+
6	往复运转电机功率	kW	1.1	一致	+
7	槽锅面积	m ²	3.29	≤2%	+
8	锅槽长度	mm	2320	±10	+
9	槽锅槽数	槽	14	一致	+
10	往复运转频次	次/min	140-160	一致	+
11	外形尺寸 (长×宽×高)	mm	2960×2340×1115	≤2%	+
备注	检查结果合格填“+”，不合格填“-”。				

3. 安全性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	安全性能			+
	噪声	dB(A)	≤80	
	对地绝缘电阻	MΩ	≥20	
	卫生	/	加热烟道渗漏烟气不应污染茶叶。各润滑部位的润滑油或润滑脂不应有润滑油或润滑脂飞溅而污染茶叶的现象。	
2	安全防护	/	对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件及高温部位，应设置安全防护装置。安全防护装置的安全距离应符合 GB23821 的规定。 容易松脱的零件应有可靠的防松装置。	+
3	安全信息	/	有危险的位置以及可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件，应在其附近设置安全标志，安全标志应符合 GB10396 的规定。 在理条机上至少应设置下列安全标志： a) 在旋转部件的防护装置附近设置传动部件产生危险，禁止打开的安全标志； b) 在往复回转运转机构附近位置设置可能导致撞击危险的安全标志； c) 在高温部位附近位置设置小心高温烫伤的安全标志。 使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中重现。	+
备注	检查结果合格填“+”，不合格填“-”。			

安徽省农业机械试验鉴定站检验报告

No2018TJ413J

第 3 页 共 3 页

5. 适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	成条率	/	$\geq 60\%$	+
2	碎茶率	/	$\leq 3.0\%$	+
3	适用性用户意见	/	回答“适用”“基本适用”两项占比 $\geq 80\%$	+
			回答“适用”占比 $\geq 70\%$	
备注	检查结果合格填“+”，不合格填“-”。			

6. 可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。	+
备注	检查结果合格填“+”，不合格填“-”。			