

1. 产品照片及企业信息



1JH-360 型秸秆粉碎还田机

生 产 者：石家庄兴田机械有限公司

注册地址：赵县赵沙线高村路口西路北

邮政编码：051530

电 话：0311-85943086

传 真：0311-84942507

联 系 人：崔维国

2. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	检查项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1JH-360 型 秸秆粉碎还田机
2	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	1260×4070×1030
3	工作幅宽	cm	360
4	刀轴总成传动方式	/	双侧边皮带传动
5	刀轴数量	根	2
6	刀片型式	/	弯刀+直刀
7	刀片总安装数量	把	144+72
8	配套动力范围	kW	117.6~191.1
9	配套动力输出轴转速	r/min	720
10	与配套拖拉机联接方式	/	三点悬挂
11	折叠机构型式	/	/

3. 安全性检验

表 2 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标		检验结果
1	安全防护	/	万向节传动轴、动力输入轴、皮带轮传动轴等运动件均应有安全防护装置		+
		mm	万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于 50		+
		/	秸秆粉碎还田机顶部、侧面、后部和前部的防护	覆盖工作部件轨迹最外端的区域应采取坚固的防护装置, 覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触	+
				在机具工作状态, 机具侧面的防护罩应能覆盖地面以上工作部件	
				机具后部防护装置应横跨整个机器宽度	
				前部防护装置横跨整个机器宽度, 并在机器作业时始终与地面保持接触	
		/	侧边皮带传动装置应设置安全防护罩, 采用网眼防护的, 其网眼内切圆直径不大于 4mm		+
/	秸秆粉碎还田机单独停放时应有保持稳定的措施, 确保安全		+		
/	折叠秸秆粉碎还田机的折叠部件运输状态下应有锁定装置, 锁定装置应牢固可靠		/		
2	安全信息	/	在机具顶部、后部、前部、皮带传动装置防护罩等危险部位附近的明显位置设置安全警示标志, 安全标志应符合 GB 10396 的相关规定		+
		/	折叠秸秆粉碎还田机在折叠装置附近粘贴防止砸伤和剪切及机具折叠时应锁紧锁定装置等安全标志		/
		/	机具外形尺寸的宽度大于 2.10m 的秸秆粉碎还田机应安装示廓反射器或采用反光物质制造的轮廓条带		+
		/	使用说明书中应有安全注意事项, 产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现		+
备注	(1) 检验结果合格填 “+”, 不合格填 “-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目, 应在表中列出, 在检验结果栏中填 “/”, 并在备注中说明。 (3) 不适用说明: [1] 产品样机不是折叠式。				

4. 适用性检验

表 3 样品适用性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	秸秆粉碎长度合格率，%	/	≥ 85	+
2	留茬高度	mm	≤ 80	+
3	秸秆抛撒不均匀度，%	/	≤ 30	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备注中说明。			

5. 可靠性检验

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备注中说明。 (3) 大纲规定检验样机为 1 台。			
