

农机推广鉴定证书续展有关信息

1.产品照片及产品信息



SH904 型轮式拖拉机

涵盖机型产品照片：



SH900 型轮式拖拉机

涵盖机型产品照片：



SH900C 型轮式拖拉机

涵盖机型产品照片：



SH904C 型轮式拖拉机

2. 续展产品主要技术规格

项 目		单位	设计值	
整 机	型号	/	SH904	
	型式	/	四轮驱动	
	用途	/	一般用途	
	外廓尺寸(长×宽×高)	mm	4370×2100×2810	
	轴距	mm	2270	
	轮距(前轮/后轮)	mm	1610/1620、1720、1820、1920、2020	
	常用轮距(前轮/后轮)	mm	1610/1620	
	轮距(前轮/后轮)调整方式	/	不可调/有级调节	
	最小离地间隙	mm	379 (前桥壳体底部)	
	最小使用质量	kg	3900	
	标准配重(前/后)	kg	270/480	
	最大配重(前/后)	kg	270/480	
	履带接地比压	kPa	/	
	档位数	前进/倒退/爬行	/	8/4/8(F)+4(R)
		主变速/副变速/其他	/	4/(2+1)×2/0
	各档理论速度	km/h	前进档: 低档:2.22、3.44、5.51、7.69; 高档: 9.60、14.94、23.90、33.35; 爬行低档: 0.44、0.69、1.10、1.54; 爬行高档: 1.92、2.98、4.78、6.68; 倒退档: 2.97、4.62、7.39、10.32; 爬行: 0.59、0.93、1.48、2.07;	
	发动机与离合器联接方式	/	直联	
	起动方式	/	电起动	
	动力输出轴功率	kW	56.27	
最大牵引力	kN	29.3		

2. 续展产品主要技术规格（续）

项 目		单位	设计值
翻倾防护装置 (驾驶室或安全框架)	型号	/	SH900.46.001
	型式	/	折叠式
	生产厂	/	盐城波士达机械制造有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	2010QT2040
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心
发动机	型式	/	立式、直列、水冷、四冲程
	型号	/	YC4A100-T310
	生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
	进气方式	/	增压
	气缸数	/	4
	缸径×行程	mm	108×132
	标定功率	kW	66.2
	型式核准额定净功率	kW	66.2
	标定转速	r/min	2200
	型式核准证书	/	CN FC G3 0158 29 0006
	空气滤清器型式	/	油浴式
	空气滤清器型号	/	CD904.11.010-3
	起动机型号	/	AVJ00-3708100A
	冷却方式	/	强制水冷
排气管	消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	φ120×570
	消声器(含消声腔)重量	kg	8.55
前照灯	型号	/	SH900.48.040
	生产厂	/	丹阳市强恺车灯厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	XZ12GW0411
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心
后视镜	型号	/	SH900.45A.032 (FT65.48.058/ FT65.48.059)
	生产厂	/	常州中兴塑业有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	XZ12GW0101
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心
驾驶员座椅	型号	/	SH900.44.010
	型式	/	机械悬浮式
	生产厂	/	扬州天元座椅有限公司
安全带	型号	/	FS2001
	生产厂	/	扬州福胜汽车配件厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	QB11541Z10711
	认证单位或检测机构	/	国家汽车质量监督检验中心
燃油箱	型号	/	CD904A.50.011/10/DF904.50.016
	容积	L	140

2. 续展产品主要技术规格（续完）

项 目		单位	设计值	
转向系	转向系型式	/	前轮全液压转向	
	转向器型式	/	摆线转阀式静液压转向器	
	液 压 转 向	正常工作压力	MPa	20
		液压软管标注的最大工作压力	MPa	32
		液压软管的爆破压力	MPa	80
液压软管生产厂		/	沈阳第四橡胶股份有限公司	
制动系	行车制动系型式	/	静液压踏板操纵、盘式制动器	
	驻车制动系型式	/	盘式、机械式	
安全启动装置	型式	/	离合安全启动开关	
传动系	前驱动桥型式	/	旱地型	
	离合器型式	/	干式、单片、双作用式	
	动力输出轴离合器型式	/	干式、单片	
	变速箱型式	/	4×(2+1)×2 组成式	
	主变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	副变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	主变速箱壳体（零件号）	/	CD904A. 37. 101	
	后桥壳体（零件号）	/	SH900. 38. 101	
	中央传动型式（前/后）	/	锥齿轮式/螺旋锥齿轮副	
	差速器型式（前/后）	/	闭式，2个行星锥齿轮/闭式，4个行星锥齿轮	
	差速锁型式（前/后）	/	无/柱销式	
	最终传动方式（前/后）	/	单级行星齿轮式/单级行星齿轮式	
行走系	机架型式	/	无架式	
	轮胎型号(前轮/后轮)	/	11. 2-24/16. 9-34	
	轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	118~137/118~137	
	液压悬挂系统型式	/	分置式	
	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂	
	悬挂装置类别	/	2类	
	调节方式	/	位调节和浮动控制	
	液压油泵型式	/	齿轮泵	
	液压油泵型号	/	CBN-F320	
	液压输出装置	/	2路液压输出（2组多路阀）	
	安全阀全开压力	MPa	17.5±0.5	
	动力输出轴型式	/	后置独立式1型	
	动力输出轴花键数目	/	8	
	动力输出轴花键外径	mm	38	
	动力输出轴转速	r/min	760/1000	
	动力输出轴传动比	/	2.944、2.23	
	框架上最大提升力	kN	≥15.9	

3. 续展涵盖产品主要技术规格

项 目		单位	设计值	
整 机	型号	/	SH900	
	型式	/	两轮驱动	
	用途	/	一般用途	
	外廓尺寸(长×宽×高)	mm	4370×2100×2810	
	轴距	mm	2270	
	轮距(前轮/后轮)	mm	1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020	
	常用轮距(前轮/后轮)	mm	1510/1620	
	轮距(前轮/后轮)调整方式	/	有级可调/有级可调	
	最小离地间隙	mm	476(提升油缸支架下端)	
	最小使用质量	kg	3500	
	标准配重(前/后)	kg	270/480	
	最大配重(前/后)	kg	270/480	
	履带接地比压	kPa	/	
	档位数	前进/倒退/爬行	/	8/4/8(F)+4(R)
		主变速/副变速/其他	/	4/(2+1)×2/0
	各档理论速度	km/h	前进档： 低档：2.22、3.44、5.51、7.69； 高档：9.60、14.94、23.90、33.35； 爬行低档：0.44、0.69、1.10、1.54； 爬行高档：1.92、2.98、4.78、6.68； 倒退档：2.97、4.62、7.39、10.32； 爬行：0.59、0.93、1.48、2.07；	
	发动机与离合器联接方式	/	直联	
起动方式	/	电起动		
动力输出轴功率	kW	56.27		
最大牵引力	kN	24.5		
翻倾防 护装置 (驾驶 室或安 全框架)	型号	/	SH900.46.001	
	型式	/	折叠式	
	生产厂	/	盐城波士达机械制造有限公司	
	认证证书编号或检验报告编号	/	2010QT2040	
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心	

3. 续展涵盖产品主要技术规格（续）

项 目		单位	设计值
发动机	型式	/	立式、直列、水冷、四冲程
	型号	/	YC4A100-T310
	生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
	进气方式	/	增压
	气缸数	/	4
	缸径×行程	mm	108×132
	标定功率	kW	66.2
	型式核准额定净功率	kW	66.2
	标定转速	r/min	2200
	型式核准证书	/	CN FC G3 0158 29 0006
	空气滤清器型式	/	油浴式
	空气滤清器型号	/	CD904.11.010-3
	起动机型号	/	AVJ00-3708100A
	冷却方式	/	强制水冷
排气管	消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	φ 120×570
	消声器(含消声腔)重量	kg	8.55
前照灯	型号	/	SH900.48.040
	生产厂	/	丹阳市强恺车灯厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	XZ12GW0411
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心
后视镜	型号	/	SH900.45A.032 (FT65.48.058/ FT65.48.059)
	生产厂	/	常州中兴塑业有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	XZ12GW0101
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心
驾驶员座椅	型号	/	SH900.44.010
	型式	/	机械悬浮式
	生产厂	/	扬州天元座椅有限公司
安全带	型号	/	FS2001
	生产厂	/	扬州福胜汽车配件厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	QB11541Z10711
	认证单位或检测机构	/	国家汽车质量监督检验中心
燃油箱	型号	/	CD904A.50.011/10/ DF904.50.016
	容积	L	140

3. 续展涵盖产品主要技术规格（续完）

项 目		单位	设计值	
转向系	转向系型式	/	前轮全液压转向	
	转向器型式	/	摆线转阀式静液压转向器	
	液 压 转 向	正常工作压力	MPa	20
		液压软管标注的最大工作压力	MPa	32
		液压软管的爆破压力	MPa	80
液压软管生产厂		/	沈阳第四橡胶股份有限公司	
制动系	行车制动系型式	/	静液压踏板操纵、盘式制动器	
	驻车制动系型式	/	盘式、机械式	
安全起动装置	型式	/	离合安全启动开关	
传动系	前驱动桥型式	/	/	
	离合器型式	/	干式、单片、双作用式	
	动力输出轴离合器型式	/	干式、单片	
	变速箱型式	/	4×(2+1)×2 组成式	
	主变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	副变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	主变速箱壳体（零件号）	/	CD904A. 37. 101	
	后桥壳体（零件号）	/	SH900. 38. 101	
	中央传动型式	/	螺旋锥齿轮副	
	差速器型式	/	闭式，4个行星锥齿轮	
	差速锁型式	/	柱销式	
	最终传动方式	/	单级行星齿轮式	
行走系	机架型式	/	无架式	
	轮胎型号(前轮/后轮)	/	6.50-20/16.9-34	
	轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	118~137/118~137	
工作装置	液压悬挂系统型式	/	分置式	
	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂	
	悬挂装置类别	/	2类	
	调节方式	/	位调节和浮动控制	
	液压油泵型式	/	齿轮泵	
	液压油泵型号	/	CBN-F320	
	液压输出装置	/	2路液压输出（2组多路阀）	
	安全阀全开压力	MPa	17.5±0.5	
	动力输出轴型式	/	后置独立式1型	
	动力输出轴花键数目	/	8	
	动力输出轴花键外径	mm	38	
	动力输出轴转速	r/min	760/1000	
	动力输出轴传动比	/	2.944、2.23	
	框架上最大提升力	kN	≥15.9	

4. 续展涵盖产品主要技术规格

项 目		单位	设计值	
整 机	型号	/	SH900C	
	型式	/	两轮驱动	
	用途	/	一般用途	
	外廓尺寸(长×宽×高)	mm	4370×2100×2810	
	轴距	mm	2270	
	轮距(前轮/后轮)	mm	1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020	
	常用轮距(前轮/后轮)	mm	1510/1620	
	轮距(前轮/后轮)调整方式	/	有级可调/有级可调	
	最小离地间隙	mm	476(提升油缸支架下端)	
	最小使用质量	kg	3696	
	标准配重(前/后)	kg	270/480	
	最大配重(前/后)	kg	270/480	
	履带接地比压	kPa	/	
	档位数	前进/倒退/爬行	/	8/4/8(F)+4(R)
		主变速/副变速/其他	/	4/(2+1)×2/0
	各档理论速度	km/h	前进档： 低档：2.22、3.44、5.51、7.69； 高档：9.60、14.94、23.90、33.35； 爬行低档：0.44、0.69、1.10、1.54； 爬行高档：1.92、2.98、4.78、6.68； 倒退档：2.97、4.62、7.39、10.32； 爬行：0.59、0.93、1.48、2.07；	
	发动机与离合器联接方式	/	直联	
起动方式	/	电起动		
动力输出轴功率	kW	56.27		
最大牵引力	kN	24.5		
翻倾防 护装置 (驾驶 室或安 全框架)	型号	/	SH1004.45.001	
	型式	/	安全驾驶室	
	生产厂	/	盐城波士达机械制造有限公司	
	认证证书编号或检验报告编号	/	FH12GW0481	
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心	

4. 续展涵盖产品主要技术规格（续）

项 目		单位	设计值
发动机	型式	/	立式、直列、水冷、四冲程
	型号	/	YC4A100-T310
	生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
	进气方式	/	增压
	气缸数	/	4
	缸径×行程	mm	108×132
	标定功率	kW	66.2
	型式核准额定净功率	kW	66.2
	标定转速	r/min	2200
	型式核准证书	/	CN FC G3 0158 29 0006
	空气滤清器型式	/	油浴式
	空气滤清器型号	/	CD904. 11. 010-3
	起动机型号	/	AVJ00-3708100A
	冷却方式	/	强制水冷
排气管	消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	φ 120×570
	消声器(含消声腔)重量	kg	8.55
前照灯	型号	/	SH900. 48. 040
	生产厂	/	丹阳市强恺车灯厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	XZ12GW0411
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心
后视镜	型号	/	TG03451030000
	生产厂	/	丹阳卡帕特车辆部件有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	(2017) 委送字后视镜类 05019 号
	认证单位或检测机构	/	江苏省车用灯具产品质量监督检验中心
前挡风玻璃/门窗玻璃	型号	/	5.0mm 钢化玻璃/5.0mm 钢化玻璃
	生产厂	/	泰安市顺行汽车玻璃有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	2007051301004319/2003051301001307
	认证单位或检测机构	/	中国建材检验认证集团股份有限公司
驾驶员座椅	型号	/	SH900. 44. 010
	型式	/	机械悬浮式
	生产厂	/	扬州天元座椅有限公司
安全带	型号	/	FS2001
	生产厂	/	扬州福胜汽车配件厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	QB11541Z10711
	认证单位或检测机构	/	国家汽车质量监督检验中心
燃油箱	型号	/	CD904A. 50. 011/10/ DF904. 50. 016
	容积	L	140

4. 续展涵盖产品主要技术规格（续完）

项 目		单位	设计值	
转向系	转向系型式	/	前轮全液压转向	
	转向器型式	/	摆线转阀式静液压转向器	
	液 压 转 向	正常工作压力	MPa	20
		液压软管标注的最大工作压力	MPa	32
		液压软管的爆破压力	MPa	80
液压软管生产厂		/	沈阳第四橡胶股份有限公司	
制动系	行车制动系型式	/	静液压踏板操纵、盘式制动器	
	驻车制动系型式	/	盘式、机械式	
安全起动装置	型式	/	离合安全启动开关	
传动系	前驱动桥型式	/	/	
	离合器型式	/	干式、单片、双作用式	
	动力输出轴离合器型式	/	干式、单片	
	变速箱型式	/	4×(2+1)×2 组成式	
	主变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	副变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	主变速箱壳体（零件号）	/	CD904A. 37. 101	
	后桥壳体（零件号）	/	SH900. 38. 101	
	中央传动型式	/	螺旋锥齿轮副	
	差速器型式	/	闭式，4 个行星锥齿轮	
	差速锁型式	/	柱销式	
	最终传动方式	/	单级行星齿轮式	
行走系	机架型式	/	无架式	
	轮胎型号(前轮/后轮)	/	6.50-20/16.9-34	
	轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	118~137/118~137	
工作装置	液压悬挂系统型式	/	分置式	
	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂	
	悬挂装置类别	/	2 类	
	调节方式	/	位调节和浮动控制	
	液压油泵型式	/	齿轮泵	
	液压油泵型号	/	CBN-F320	
	液压输出装置	/	2 路液压输出（2 组多路阀）	
	安全阀全开压力	MPa	17.5±0.5	
	动力输出轴型式	/	后置独立式 1 型	
	动力输出轴花键数目	/	8	
	动力输出轴花键外径	mm	38	
	动力输出轴转速	r/min	760/1000	
	动力输出轴传动比	/	2.944、2.23	
	框架上最大提升力	kN	≥15.9	

5. 续展涵盖产品主要技术规格

项 目		单位	设计值	
整 机	型号	/	SH904C	
	型式	/	四轮驱动	
	用途	/	一般用途	
	外廓尺寸(长×宽×高)	mm	4370×2100×2860	
	轴距	mm	2270	
	轮距(前轮/后轮)	mm	1610/1620、1720、1820、1920、2020	
	常用轮距(前轮/后轮)	mm	1610/1620	
	轮距(前轮/后轮)调整方式	/	不可调/有级调节	
	最小离地间隙	mm	379 (前桥壳体底部)	
	最小使用质量	kg	4090	
	标准配重(前/后)	kg	270/480	
	最大配重(前/后)	kg	270/480	
	履带接地比压	kPa	/	
	档位数	前进/倒退/爬行	/	8/4/8(F)+4(R)
		主变速/副变速/其他	/	4/(2+1)×2/0
	各档理论速度	km/h	前进档： 低档:2.22、3.44、5.51、7.69； 高档： 9.60、14.94、23.90、33.35； 爬行低档：0.44、0.69、1.10、1.54； 爬行高档：1.92、2.98、4.78、6.68； 倒退档：2.97、4.62、7.39、10.32； 爬行：0.59、0.93、1.48、2.07；	
	发动机与离合器联接方式	/	直联	
	起动方式	/	电起动	
动力输出轴功率	kW	56.27		
最大牵引力	kN	29.3		
翻倾防 护装置 (驾驶 室或安 全框架)	型号	/	SH1004.45.001	
	型式	/	安全驾驶室	
	生产厂	/	盐城波士达机械制造有限公司	
	认证证书编号或检验报告编号	/	FH12GW0481	
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心	

5. 续展涵盖产品主要技术规格（续）

项 目		单位	设计值
发动机	型式	/	立式、直列、水冷、四冲程
	型号	/	YC4A100-T310
	生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
	进气方式	/	增压
	气缸数	/	4
	缸径×行程	mm	108×132
	标定功率	kW	66.2
	型式核准额定净功率	kW	66.2
	标定转速	r/min	2200
	型式核准证书	/	CN FC G3 0158 29 0006
	空气滤清器型式	/	油浴式
	空气滤清器型号	/	CD904.11.010-3
	起动机型号	/	AVJ00-3708100A
	冷却方式	/	强制水冷
排气管	消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）	mm	φ 120×570
	消声器（含消声腔）重量	kg	8.55
前照灯	型号	/	SH900.48.040
	生产厂	/	丹阳市强恺车灯厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	XZ12GW0411
	认证单位或检测机构	/	国家拖拉机质量监督检验中心
后视镜	型号	/	TG03451030000
	生产厂	/	丹阳卡帕特车辆部件有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	（2017）委送字后视镜类 05019 号
	认证单位或检测机构	/	江苏省车用灯具产品质量监督检验中心
前挡风玻璃/门窗玻璃	型号	/	5.0mm 钢化玻璃/5.0mm 钢化玻璃
	生产厂	/	泰安市顺行汽车玻璃有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	2007051301004319/2003051301001307
	认证单位或检测机构	/	中国建材检验认证集团股份有限公司
驾驶员座椅	型号	/	SH900.44.010
	型式	/	机械悬浮式
	生产厂	/	扬州天元座椅有限公司
安全带	型号	/	FS2001
	生产厂	/	扬州福胜汽车配件厂
	认证证书编号或检验报告编号	/	QB11541Z10711
	认证单位或检测机构	/	国家汽车质量监督检验中心
燃油箱	型号	/	CD904A.50.011/10/DF904.50.016
	容积	L	140

5. 续展涵盖产品主要技术规格（续完）

项 目		单位	设计值	
转向系	转向系型式	/	前轮全液压转向	
	转向器型式	/	摆线转阀式静液压转向器	
	液 压 转 向	正常工作压力	MPa	20
		液压软管标注的最大工作压力	MPa	32
		液压软管的爆破压力	MPa	80
液压软管生产厂		/	沈阳第四橡胶股份有限公司	
制动系	行车制动系型式	/	静液压踏板操纵、盘式制动器	
	驻车制动系型式	/	盘式、机械式	
安全起动装置	型式	/	离合安全启动开关	
传动系	前驱动桥型式	/	旱地型	
	离合器型式	/	干式、单片、双作用式	
	动力输出轴离合器型式	/	干式、单片	
	变速箱型式	/	4×(2+1)×2 组成式	
	主变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	副变速箱换档方式	/	啮合套换档	
	主变速箱壳体（零件号）	/	CD904A. 37. 101	
	后桥壳体（零件号）	/	SH900. 38. 101	
	中央传动型式（前/后）	/	锥齿轮式/螺旋锥齿轮副	
	差速器型式（前/后）	/	闭式，2 个行星锥齿轮/闭式，4 个行星锥齿轮	
	差速锁型式（前/后）	/	无/柱销式	
	最终传动方式（前/后）	/	单级行星齿轮式/单级行星齿轮式	
行走系	机架型式	/	无架式	
	轮胎型号（前轮/后轮）	/	11.2-24/16.9-34	
	轮胎气压（前轮/后轮）	kPa	118~137/118~137	
工作装置	液压悬挂系统型式	/	分置式	
	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂	
	悬挂装置类别	/	2 类	
	调节方式	/	位调节和浮动控制	
	液压油泵型式	/	齿轮泵	
	液压油泵型号	/	CBN-F320	
	液压输出装置	/	2 路液压输出（2 组多路阀）	
	安全阀全开压力	MPa	17.5±0.5	
	动力输出轴型式	/	后置独立式 1 型	
	动力输出轴花键数目	/	8	
	动力输出轴花键外径	mm	38	
	动力输出轴转速	r/min	760/1000	
	动力输出轴传动比	/	2.944、2.23	
框架上最大提升力	kN	≥15.9		