

1. 产品照片及企业信息



1MSF-2.1ST 型残膜捡拾打捆一体机

企业名称： 宁夏智源农业装备有限公司

地 址： 吴忠金积工业园区长河路南侧、丁奚街东侧

邮政编码： 751200

电 话： 0953-2665566

传 真： 0953-2665566

联 系 人： 陈小娟

2. 主要技术规格

序号	项 目	单 位	设计值
1	型号名称	/	1MSF-2.1ST 残膜捡拾打捆一体机
2	捡拾机构形式	/	皮带钉齿+弹齿二次回收
3	配套动力	kW	≥ 102.9
4	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	5920×3050×2250
5	运输地隙	mm	≥ 350
6	集膜箱总容积	m ³	0.8
7	工作幅宽	mm	2100
8	生产率	hm ² /h	1.2-1.66
9	残膜回收机构型式	/	膜杂分离机构+夹角打包
10	秸秆切碎机构型式	/	甩刀式

3. 安全性检验结果

序号	项 目		单位	合格指标		单项判定
2	安全 防护	安全 防护	/	对操作人员有危险的外露的传动、旋转部件应设有防护装置且防护装置应符合 GB 10395.1 的规定。防护装置应便于机器的维护、保养和观察。		+
			/	宽度大于 2.1m 的回收机应装示廓反射器。		+
3	安全 信息	安全 标志	/	在对操作者存在或有危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养有危险的部位），应在其附近固定永久醒目的安全标志，安全标志符合 GB 10396 的规定。		+
			/	每台回收机至少应有以下的	a) 机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业或万向节传动时，人与机器保持安全距离的警告标志；	+
			/	安全标	b) 小心挤压和剪切危险的安全标志（如：悬挂提升系统附近，存在压碎和剪切危险：机器悬挂器落时远离机具等安全标志）；	+
			/	志：	c) 机器运转时，不得打开或拆下安全防护装置的警告标志。	+
		安全 使用 说明	/	a) 产品使用说明书应提示操作和维护保养的安全注意事项，并按 GB/T 9480 的规定进行编写；		+
			/	b) 产品应按 GB 10395.1 规定设计合理，保证操作人员按产品使用说明书操作和保养时不发生危险；		+
			/	c) 使用说明书应对涉及安全方面的内容给出安全警告；		+
			/	d) 使用说明书中应重现机器上安全标志，并指出安全标志的固定位置。使用无文字安全标志时，使用说明书中应用文字解释安全标志的意义。		+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 在检验结果、单项判定栏中填“/”，表示大纲中该检查项目对样品不适用。					

4. 适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	表层残膜回收率	/	≥80%	+
2	深层残膜回收率	/	≥70%	+
3	用户适用性意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 80%	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 在检验结果、单项判定栏中填“/”，表示大纲中该检查项目对样品不适用。			

5. 可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	≥98%	+
2	用户满意度	/	≥80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 在检验结果、单项判定栏中填“/”，表示大纲中该检查项目对样品不适用。 (3) 大纲规定检验样机为 1 台。			