

农机推广鉴定证书换证有关信息

1.产品照片



904 型轮式拖拉机



904 型轮式拖拉机（选装配置）

企业名称：山东山拖凯泰农业装备有限公司

地 址：山东省济宁市兖州区漕河工业园

邮政编码：/

电 话：13964963406

传 真：0537-3637698

联 系 人：王中林

2. 换证产品主要技术规格

2.1 904 型轮式拖拉机样机技术规格

序号	项 目		单 位	设 计 值
1	该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）		/	60
2	整机	型号、名称	/	904、轮式拖拉机
		型式	/	轮式
		机架型式	/	无架
		驱动型式	/	四驱
		用途	/	一般用途
		外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	3970×1710×2610（安全架顶部）
		轴距	mm	2115
		常用轮距(前轮/后轮)	mm	1360/1390
		轮距(前轮/后轮)	mm	1280、1360/1310、1390、1470
		最小离地间隙及部位	mm	350（牵引板底部）
		离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1152
		变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92
		全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离	mm	/
		最小使用质量	kg	2724
		标准配重(前/后)	kg	126/188
		履带接地比压	kPa	/
		最小使用比质量	kg/kW	41.1
		挡位数（前进/倒退）	/	12/12
		主变速挡位数	/	4

2.1 904 型轮式拖拉机样机技术规格（续 1）

序号	项 目		单 位	设 计 值
2	整机	副变速挡位数	/	3×（1+1）
		最高设计理论速度	km/h	32.26
		发动机与主离合器联接方式	/	直联
3	翻倾防护装置 （驾驶室或安全框架）	型号	/	904.46.001
		型式	/	安全框架
		生产厂	/	洛阳同欣工贸有限公司
4	发动机	型号	/	YD4EZ90C1
		结构型式	/	立式、直列、四冲程
		生产厂	/	扬动股份有限公司
		进气方式	/	增压
		气缸数	/	4
		标定功率	kW	66.2
		额定净功率	kW	66.2
		标定转速	r/min	2400
		冷却方式	/	水冷
5	空气滤清器	型号	/	KLQ-700Z
		型式	/	干式
6	排气管	消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）	mm	Φ130×600
		消声腔质量	kg	7.1
7	驾驶员座椅	型号	/	FT800A.44-1
		生产厂	/	张家港市盛杰金属制品有限公司
8	安全带	型号	/	JY-BII
		生产厂	/	长沙嘉一机械制造有限公司

2.1 904 型轮式拖拉机样机技术规格（续 2）

序号	项 目		单 位	设 计 值
9	转向系	型式	/	全液压
		转向操纵机构	/	方向盘
		转向机构型式	/	前轮转向
10	传动系	变速箱（器）型式	/	机械平面组成式
		传动系箱体数量	/	2
		主变速位置	/	第 1 箱
		主变速换挡方式	/	机械有级挡
		副变速换挡方式	/	机械有级挡
11	行走系	轮胎型号(前轮/后轮)	/	8.3-24/11-32
		轮胎数量(前轮/后轮)	/	2/2
		履带材质	/	/
		履带板宽度	mm	/
12	工作装置	液压悬挂系统型式	/	分置式
		悬挂装置型式	/	后置三点悬挂
		悬挂装置类别	/	2 类
		液压油泵型号	/	CBN-E316
		液压输出组数	/	2 组
		安全阀全开压力	MPa	20.0±0.5
		动力输出轴花键数目	/	8
		动力输出轴标准转速	r/min	540/760

2.1 904 型轮式拖拉机样机技术规格（续完）

序号	项 目		单 位	设 计 值
13	选装 翻倾 防护 装置	翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号	/	KT1204A. 45B. 010
		翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式	/	简易驾驶室
		翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂	/	山东山拖凯泰农业装备有限公司
		整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）	mm	3970×1710×2720（驾驶室顶部）
		最小使用质量	kg	2820
		标准配重（前/后）	kg	126/188
		履带接地比压	kPa	/
		最小使用比质量	kg/kW	42.6
备注	划“/”的项目对该机型不适用。			