

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



4YZB-4（PR01408Y-4）型自走式玉米联合收获机

企业名称：久保田农业机械（苏州）有限公司

地 址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区苏虹东路 77 号

邮政编码：215026

电 话：0512-62875269

传 真：0512-62877092

联 系 人：张华强

2. 主要技术规格

项 目	单 位	设 计 值
型号名称	/	4YZB-4 (PR01408Y-4) 型自走式玉米联合收获机
结构型式	/	轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田
配套发动机型号规格	/	V6108-DI-TI-ET08
配套发动机生产企业	/	日本株式会社久保田
配套发动机结构型式	/	立式水冷 4 缸涡轮增压柴油机
配套发动机额定功率	kW	112
配套发动机额定转速	r/min	2200
整机外形尺寸 (长×宽×高)	mm	7820×2690×3420
整机质量	kg	6710 (使用质量)
工作行数 (通道数)	行	4
行距	mm	550
工作幅宽	mm	2300
最小离地间隙	mm	295
作业速度	km/h	前进: 0~9; 后退: 0~3.2
作业小时生产率	hm ² /h	0.4~0.7
单位面积燃油消耗量	kg/hm ²	27~36
果穗升运器布置位置	/	中置
果穗升运器结构型式	/	喂入传送带升运式
摘穗机构型式	/	摘穗板式
摘穗辊/板数量	个	8

项 目	单 位	设 计 值
剥皮机构型式	/	橡胶辊式
剥皮辊数量	个	16 (8对)
割台型式	/	卧式
割刀型式	/	/
脱粒滚筒数量	个	/
主脱粒滚筒型式	/	/
主脱粒滚筒尺寸 (外径×长度)	mm	/
风扇数量	个	1
风扇型式	/	离心多翼式
风扇直径	mm	Φ400
凹板筛型式	/	/
清选筛型式	/	/
卸粮方式	/	液压翻斗倾斜式
秸秆粉碎还田机构型式	/	锤片甩刀式
秸秆粉碎还田机构位置	/	中置
秸秆粉碎还田机构工作幅宽	mm	2100
秸秆切碎回收机构型式	/	/
秸秆切碎回收机构位置	/	/
秸秆切碎回收机构工作幅宽	mm	/
驾驶室型式	/	封闭式

项 目	单 位	设 计 值
变速机构型式	/	液压无级变速（HMT）
驱动型式	/	两驱
驱动方式（前/后）	/	前：机械驱动+液压驱动
制动器型式（前/后）	/	前：湿式摩擦片式
轴距	mm	3215
导向轮轮距	mm	1840
驱动轮轮距	mm	1760（选装：1882/1988/2110）
导向轮轮胎规格	/	12.5/80-15.3-14PR
驱动轮轮胎规格	/	15-24-10PR
履带节距	mm	/
履带节数	节	/
履带宽度	mm	/
履带轨距	mm	/
打（压）捆机构数量	个	/
打（压）捆机构型式	/	/
打（压）捆机构打结器型式	/	/
打（压）捆打结器数量	个	/