

1. 产品照片及产品信息



4LZ-8CZ 型自走式谷物联合收割机

2. 换证产品主要技术规格

项目	单位	设计值
型号名称	/	4LZ-8CZ 型自走式谷物联合收割机
结构型式	/	全喂入自走轮式
配套发动机生产企业	/	广西玉柴机器股份有限公司
配套发动机牌号型号	/	YC4A150-T351
配套发动机结构型式	/	直列、增压、空空中冷
配套发动机气缸数量	缸	4
配套发动机标定功率	kW	110
配套发动机标定转速	r/min	2200
整机外形尺寸 (长×宽×高)	mm	6970×3900×3580
整机质量	kg	7100
割台工作幅宽	mm	3500
最小离地间隙	mm	350
割刀型式	/	标准 II 型
喂入量	kg/s	8
作业挡位	/	一档、二挡
作业速度	km/h	1.6~10.0
作业小时生产率	hm ² /h	0.6~1.95
单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	≤35

2. 换证产品主要技术规格(续完)

项目	单位	设计值
割台搅龙型式	/	螺旋推运式
履带接地压力	kPa	/
拨禾轮型式	/	偏心弹齿式
拨禾轮直径	mm	1000
拨禾轮板数	个	5
脱粒机构布置方式	/	纵向
脱粒滚筒数量	个	1
主脱粒滚筒型式	/	纵轴流齿杆式
副脱粒滚筒型式	/	/
主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	550×3250
副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	/
凹板筛型式	/	栅格式
复脱方式	/	链条刮板式
风扇型式	/	离心式
风扇直径	mm	450
风扇数量	个	1
履带节距×节数×宽度	/	/
履带轨距	mm	/
驱动方式	/	4×4
制动器型式(前、后)	/	钳盘式(前)、/(后)
变速机构型式	/	机械式+液压无级变速
驱动桥型式(前、后)	/	机械驱动(前)、机械驱动(后)
导向轮轮胎规格	/	11.2-20
驱动轮轮胎规格	/	19.5L-24
导向轮轮距	mm	1940
驱动轮轮距	mm	2158
轴距	mm	2910
驾驶室类型	/	普通式
茎秆切碎器型式	/	/
卸粮方式	/	机械自动卸粮
打(压)捆机构型式	/	/
打(压)捆机构数量	个	/
打(压)捆机构打结器型式	/	/
打(压)捆机构打结器数量	/	/