

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



9HL-1000 型立式饲料混合机

企业名称：河北乾宏机械有限公司

地 址：正定县曲阳桥乡高平村北

邮政编码：050800

电 话：0311-88280880、15832167163

传 真：0311-88280437

联 系 人：孙晨阳

2. 主要技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	型号名称	/	9HL-1000 型立式饲料混合机
2	结构型式	/	立式单轴螺旋
3	外形尺寸（长×宽×高）	mm	1400×1300×2750
4	混合轴工作段长度	mm	2350
5	混合轴数量	个	1
6	混合轴额定转速	r/min	400
7	整机质量	kg	230
8	配套动力	kW	3.0-4.0
9	混合室容积	m ³	2.13
10	额定批次混合量	kg	1000

3. 安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	安全性能（噪声）	/	≤85	+
2	安全防护	/	外露的皮带轮、链轮、传动带、链条等危险件或运动件均应有安全防护装置。防护装置的防护距离应符合 GB 23821 规定。	+
		/	立式饲料混合机可开启的观察门（盖）处应有安全开关，保证门（盖）打开时，能切断电源，混合机停止工作。	+
		/	电控装置应有隔热、防潮、防尘和防损坏的保护装置，金属壳应有接地装置。	+
3	安全信息	/	防护装置、出料口、可开启的观察门、电控装置等危险部位上应有符合 GB 10396 规定的安全标志。	+
		/	操作开关处应有说明用途的文字或符号。	+
		/	混合机使用说明书应有安全使用说明，安全使用说明应包括以下内容： a) 使用混合机前必须仔细阅读产品使用说明书； b) 安全标志的内容、说明及粘贴位置，且安全标志应在产品使用说明书中复现； c) 发现异常情况应立即停机，严禁在机器运转时排除故障； d) 对操作及维修人员的要求。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	混合均匀度	/	≥95%（立式、其他）	+
2	自然残留量	/	≤0.8%（立式、其他）	+
3	吨料电耗	kW·h /t	≤1.4（立式、其他）	+
4	用户适用性意见	/	调查结果“好”、“中”的占比不小于 80%	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”； (2) 大纲规定检验样机为1台。			