

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



M604-B 型轮式拖拉机



M604-BA 型轮式拖拉机



M554-B 型轮式拖拉机



M554-BA 型轮式拖拉机

企业名称：雷沃重工股份有限公司

地 址：山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号

邮政编码：261260

电 话：0536-7602113

传 真：0536-2288717

联 系 人：钱林林

2.主要技术规格

M604-B 样机技术规格

项 目	单 位	设 计 值
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号 (马力)	/	55
整机型号、名称	/	M604-B 轮式拖拉机
整机型式	/	轮式
整机组架型式	/	无架
整机驱动型式	/	四驱
整机用途	/	一般用途
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4030×1730×2640 (驾驶室顶部)
轴距或履带接地长	mm	2040
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1250/1300
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200、1250/1200、1300、1400、1500
最小离地间隙及部位	mm	310 (前驱动桥下沿)
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平 距离	mm	1152
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴 心线的水平距离	mm	/ (1)
最小使用质量	kg	2660
标准配重(前/后)	kg	144/360
履带接地比压	kPa	/ (1)
最小使用比质量	kg/kW	/ (1)
挡位数 (前进/倒退)	/	12/12/0
主变速挡位数	/	4
副变速挡位数	/	3×(1+1)

M604-B 样机技术规格（续）

项 目	单 位	设 计 值
最高设计理论速度	km/h	32.39
发动机与主离合器联接方式	/	直联
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号	/	TS04451010000
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式	/	简易驾驶室
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂	/	雷沃重工股份有限公司
发动机型号	/	4C5-60U32
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
发动机生产厂	/	安徽全柴动力股份有限公司
发动机进气方式	/	涡轮增压
发动机气缸数	/	4
发动机标定功率	kW	44.2
发动机额定净功率	kW	44.2
发动机标定转速	r/min	2400
发动机冷却方式	/	水冷
空气滤清器型号	/	E1101S
空气滤清器型式	/	湿式
排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）	mm	Φ 120×620
排气管消声腔质量	kg	5
驾驶员座椅型号	/	TS04441040001
驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
安全带型号	/	CBADC-001
安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司

M604-B 样机技术规格（续完）

项 目		单 位	设 计 值
转向系型式		/	全液压
转向系转向操纵机构		/	方向盘
转向系转向机构型式		/	前轮转向
变速箱（器）型式		/	机械平面组成式
主变速换挡方式		/	机械有级挡
副变速换挡方式		/	机械有级挡
轮胎型号(前轮/后轮)		/	8.3-20/14.9-28
轮胎数量(前轮/后轮)		个	2/2
履带材质		/	/
			(1)
履带板宽度		mm	/
			(1)
液压悬挂系统型式		/	开心、半分置式
悬挂装置型式		/	后置三点悬挂
悬挂装置类别		/	2 类
工作装置液压油泵型号		/	CB-F16L
液压输出组数		/	1 组
工作装置安全阀全开压力		MPa	17.5~18.0
动力输出轴花键数目		/	8
动力输出轴标准转速		r/min	540/760
选装件	安全带型号	/	CZADC-001
	安全带生产厂	/	诸城市锦翔汽车内饰有限公司
	安全带型号	/	MC-200
	安全带生产厂	/	丹阳美驰车辆部件有限公司
	液压悬挂系统型式	/	开心、分置式
备注	(1) 本产品为轮式拖拉机，履带式拖拉机有关内容不适用。		

M604-BA 样机技术规格

项 目	单 位	设 计 值
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号 (马力)	/	55
整机型号、名称	/	M604-BA 轮式拖拉机
整机型式	/	轮式
整机机架型式	/	无架
整机驱动型式	/	四驱
整机用途	/	一般用途
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4030×1730×2550 (安全架顶部)
轴距或履带接地长	mm	2040
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1250/1300
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200、1250/1200、1300、1400、1500
最小离地间隙及部位	mm	310 (前桥下沿)
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平 距离	mm	1152
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴 心线的水平距离	mm	/ (1)
最小使用质量	kg	2470
标准配重(前/后)	kg	144/360
履带接地比压	kPa	/ (1)
最小使用比质量	kg/kW	/ (1)
挡位数 (前进/倒退)	/	12/12
主变速挡位数	/	4
副变速挡位数	/	3×(1+1)

M604-BA 样机技术规格（续）

项 目	单 位	设 计 值
最高设计理论速度	km/h	32.39
发动机与主离合器联接方式	/	直联
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号	/	TS04461010000
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式	/	安全框架
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂	/	雷沃重工股份有限公司
发动机型号	/	4C5-60U32
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
发动机生产厂	/	安徽全柴动力股份有限公司
发动机进气方式	/	涡轮增压
发动机气缸数	/	4
发动机标定功率	kW	44.2
发动机额定净功率	kW	44.2
发动机标定转速	r/min	2400
发动机冷却方式	/	水冷
空气滤清器型号	/	E1101S
空气滤清器型式	/	湿式
排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）	mm	Φ 120×620
排气管消声腔质量	kg	5
驾驶员座椅型号	/	TS04441020001
驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
安全带型号	/	CBADC-001
安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司

M604-BA 样机技术规格（续完）

项 目		单 位	设 计 值
转向系型式		/	全液压
转向系转向操纵机构		/	方向盘
转向系转向机构型式		/	前轮转向
变速箱（器）型式		/	机械平面组成式
主变速换挡方式		/	机械有级挡
副变速换挡方式		/	机械有级挡
轮胎型号(前轮/后轮)		/	8.3-20/14.9-28
轮胎数量(前轮/后轮)		个	2/2
履带材质		/	/
			(1)
履带板宽度		mm	/
			(1)
液压悬挂系统型式		/	开心、半分置式
悬挂装置型式		/	后置三点悬挂
悬挂装置类别		/	2 类
工作装置液压油泵型号		/	CB-F16L
液压输出组数		/	1 组
工作装置安全阀全开压力		MPa	17.5~18.0
动力输出轴花键数目		/	8
动力输出轴标准转速		r/min	540/760
选装件	安全带型号	/	CZADC-001
	安全带生产厂	/	诸城市锦翔汽车内饰有限公司
	安全带型号	/	MC-200
	安全带生产厂	/	丹阳美驰车辆部件有限公司
备注	(1) 本产品为轮式拖拉机，履带式拖拉机有关内容不适用。		

M554-B 样机技术规格

项 目	单 位	设 计 值
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号 (马力)	/	55
整机型号、名称	/	M554-B 轮式拖拉机
整机型式	/	轮式
整机机架型式	/	无架
整机驱动型式	/	四驱
整机用途	/	一般用途
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4030×1730×2640 (驾驶室顶部)
轴距或履带接地长	mm	2040
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1250/1300
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200、1250/1200、1300、1400、1500
最小离地间隙及部位	mm	325 (前桥下沿)
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平 距离	mm	1152
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴 心线的水平距离	mm	/ (1)
最小使用质量	kg	2660
标准配重(前/后)	kg	144/360
履带接地比压	kPa	/ (1)
最小使用比质量	kg/kW	/ (1)
挡位数 (前进/倒退)	/	12/12
主变速挡位数	/	4
副变速挡位数	/	3×(1+1)

M554-B 样机技术规格（续）

项 目	单 位	设 计 值
最高设计理论速度	km/h	32.73
发动机与主离合器联接方式	/	直联
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号	/	TS04451010000
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式	/	简易驾驶室
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂	/	雷沃重工股份有限公司
发动机型号	/	4C5-55U32
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
发动机生产厂	/	安徽全柴动力股份有限公司
发动机进气方式	/	涡轮增压
发动机气缸数	/	4
发动机标定功率	kW	40.5
发动机额定净功率	kW	40.5
发动机标定转速	r/min	2400
发动机冷却方式	/	水冷
空气滤清器型号	/	E1101S
空气滤清器型式	/	湿式
排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）	mm	Φ 120×620
排气管消声腔质量	kg	5
驾驶员座椅型号	/	TS04441040001
驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
安全带型号	/	CBADC-001
安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司

M554-B 样机技术规格（续完）

项 目		单 位	设 计 值
转向系型式		/	全液压
转向系转向操纵机构		/	方向盘
转向系转向机构型式		/	前轮转向
变速箱（器）型式		/	机械平面组成式
主变速换挡方式		/	机械有级挡
副变速换挡方式		/	机械有级挡
轮胎型号(前轮/后轮)		/	8.3-20/12.4-28
轮胎数量(前轮/后轮)		个	2/2
履带材质		/	/
履带板宽度		mm	(1)
液压悬挂系统型式		/	开心、半分置式
悬挂装置型式		/	后置三点悬挂
悬挂装置类别		/	2 类
工作装置液压油泵型号		/	CB-F16L
液压输出组数		/	2 组
工作装置安全阀全开压力		MPa	17.5~18.0
动力输出轴花键数目		/	8
动力输出轴标准转速		r/min	540/760
选装件	安全带型号	/	CZADC-001
	安全带生产厂	/	诸城市锦翔汽车内饰有限公司
	安全带型号	/	MC-200
	安全带生产厂	/	丹阳美驰车辆部件有限公司
	液压悬挂系统型式	/	开心、分置式
备注	(1) 本产品为轮式拖拉机，履带式拖拉机有关内容不适用。		

M554-BA 样机技术规格

项 目	单 位	设 计 值
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号 (马力)	/	55
整机型号、名称	/	M554-BA 轮式拖拉机
整机型式	/	轮式
整机机架型式	/	无架
整机驱动型式	/	四驱
整机用途	/	一般用途
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4030×1730×2550 (安全架顶部)
轴距或履带接地长	mm	2040
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1250/1300
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200、1250/1200、1300、1400、1500
最小离地间隙及部位	mm	325 (前桥下沿)
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平 距离	mm	1152
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴 心线的水平距离	mm	/ (1)
最小使用质量	kg	2470
标准配重(前/后)	kg	144/360
履带接地比压	kPa	/ (1)
最小使用比质量	kg/kW	/ (1)
挡位数 (前进/倒退)	/	12/12
主变速挡位数	/	4
副变速挡位数	/	3×(1+1)

M554-BA 样机技术规格（续）

项 目	单 位	设 计 值
最高设计理论速度	km/h	32.73
发动机与主离合器联接方式	/	直联
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号	/	TS04461010000
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式	/	安全框架
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂	/	雷沃重工股份有限公司
发动机型号	/	4C5-55U32
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
发动机生产厂	/	安徽全柴动力股份有限公司
发动机进气方式	/	涡轮增压
发动机气缸数	/	4
发动机标定功率	kW	40.5
发动机额定净功率	kW	40.5
发动机标定转速	r/min	2400
发动机冷却方式	/	水冷
空气滤清器型号	/	E1101S
空气滤清器型式	/	湿式
排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）	mm	Φ 120×620
排气管消声腔质量	kg	5
驾驶员座椅型号	/	TS04441020001
驾驶员座椅生产厂	/	诸城大舜汽车科技有限公司
安全带型号	/	CBADC-001
安全带生产厂	/	江苏川北汽车零部件有限公司

M554-BA 样机技术规格（续完）

项 目		单 位	设 计 值
转向系型式		/	全液压
转向系转向操纵机构		/	方向盘
转向系转向机构型式		/	前轮转向
变速箱（器）型式		/	机械平面组成式
主变速换挡方式		/	机械有级挡
副变速换挡方式		/	机械有级挡
轮胎型号(前轮/后轮)		/	8.3-20/12.4-28
轮胎数量(前轮/后轮)		个	2/2
履带材质		/	/
履带板宽度		mm	(1)
液压悬挂系统型式		/	开心、半分置式
悬挂装置型式		/	后置三点悬挂
悬挂装置类别		/	2 类
工作装置液压油泵型号		/	CB-F16L
液压输出组数		/	2 组
工作装置安全阀全开压力		MPa	17.5~18.0
动力输出轴花键数目		/	8
动力输出轴标准转速		r/min	540/760
选装件	安全带型号	/	CZADC-001
	安全带生产厂	/	诸城市锦翔汽车内饰有限公司
	安全带型号	/	MC-200
	安全带生产厂	/	丹阳美驰车辆部件有限公司
备注	(1) 本产品为轮式拖拉机，履带式拖拉机有关内容不适用。		