

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



8PJP75-450A 型绞盘式喷灌机

企业名称：山东冉沪环保科技有限公司

地 址：山东省德州市宁津县工业园

邮政编码：253400

电 话：15621297108

传 真：/

联 系 人：周玉祥

2. 主要技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	型号名称	/	8PJP75-450A 型绞盘式喷灌机
2	外形尺寸（长×宽×高）	mm	5500×2100×3000
3	绞盘回卷驱动方式	/	水涡轮
4	绞盘回卷变速方式	/	变速箱
5	绞盘水平转向角度	(°)	20~320
6	绞盘卷绕层数	/	6
7	卷管材质	/	PE
8	卷管外径	mm	75
9	卷管壁厚	mm	6.3
10	卷管长度	mm	450000
11	喷头车型式	/	龙门架式
12	喷头车驱动方式	/	牵引式
13	喷头车轮距	mm	1500~2600
14	喷头车通过间隙	mm	700
15	喷射装置型式	/	金属摇臂式喷枪
16	喷射装置数量	/	1
17	喷射装置型号	/	DLS50
18	配套水泵额定流量	m ³ /h	15~40
19	配套水泵扬程	m	45~100
20	配套水泵额定功率	kW	5.5~15
21	运输间隙	mm	300

3. 安全性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果
1	安全性能	/	喷灌机的工作稳定性应符合 GB 10395.18—2010 中 4.5 的规定。	+
		/	喷灌机最大进水压力应不超过 1.0MPa。	
2	安全防护	/	喷枪及其操纵机构高度应符合 GB 10395.18—2010 中 4.2 的规定。	+
		/	软管导向系统的挤压、剪切危险及安全防护装置应符合 GB 10395.18—2010 中 4.3 的规定。	
		/	绞盘的挤压、剪切危险及安全防护装置应符合 GB 10395.18—2010中4.4 的规定。	
		/	喷头车应有自动停机保护装置。	
3	安全信息	/	外露旋转部件附近应设置安全警示标志，绞管回收处应有设置防缠卷安全警示标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。	+
		/	使用说明书应符合 GB 10395.18—2010 中 6.1 的规定，安全警示标志应在说明书中重现并予以说明。	
4	安全装备	/	喷灌机绞盘架应既能锁定在工作位置又能锁定在运输位置，或由位于横扫区外的持续式操纵装置控制绞盘架的转动。	+
		/	喷灌机上应配备软管固定装置。	
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

4. 适用性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果
1	水量分布均匀系数	/	$\geq 85\%$	+
2	通过性能	/	符合大纲 DG/T139-2019 第 4.3.3.2.2 的要求	+
3	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 80%	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

5. 可靠性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			