



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 1 页 共 7 页

项目编号: 16Q0071R0-B1

认证领域: ☒ CCC 认证 ☐ 安全认证 ☐ 合格认证认证类型: ☐ 监督 ☐ 扩证 ☒ 变更 ☐ 换证 ☐ 恢复证书

项目名称: 青州市隆科农业装备有限公司 农机产品强制性认证

委托人名称: 青州市隆科农业装备有限公司

委托人地址: 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米 (李家庄村)

生产企业名称: 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业地址: 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米 (李家庄村)

认证规则: CNCA-C14-01: 2014: 强制性产品认证实施规则 农机产品

认证细则: CAM-C14-01: 2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械

评价结论:

1、3WPZ-700B 型、3WPZ-700C 型、3WPZ-700D 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证证书保持条件, 决定保持认证证书。

2、根据企业申请注销编号为 2016041401000129 的认证证书中 3WPZ-500A 型、3WPZ-500A1 型、3WPZ-1300 型自走式喷杆喷雾机, 缩小认证范围。

3、认证委托人、生产者、生产企业地址变更 (见下面变更对照表) 符合认证规则规定的变更要求, 准予变更, 决定换发认证证书。

4、持证者喷杆生产方式由采购变更为自制 (见下面变更对照表) 符合认证规则规定的变更要求, 准予变更。

5、持证者关键件明细表中 3WPZ-500C 型的药箱成型工艺为注塑、3WPZ-500B 型气室重量 220g 错误, 经核查为错误, 予以更正 (见下面更正对照表)。

变更对照表

变更项目	变更前	变更后 (中/英文)
委托人、生产者、生产企业地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处侯庙东村 309 国道以北长深高速以西	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米 (李家庄村)
		50meters east of Yumin Street (Lijiazhuangcun), Huanglou, Qinzhou, Weifang, Shandong, China
喷杆生产方式	采购	自制

更正对照表

订正项目	更正前	更正后
3WPZ-500C 型药箱	成型工艺: 注塑	成型工艺: 滚塑
3WPZ-500B 型	气室重量: 220g	气室重量: 230g

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表见附件 1-3。

签发日期 2019 年 3 月 5 日

批准人: 邢子涛

认证决定人: 刘学军

项目负责人: 杨新春

地址: 北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编: 100122

电话: 010-59199075

传真: 010-59199077

网址: <http://www.ocam.com.cn/>

附件 1：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700B 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 3 页 共 7 页

0 整机

产品型号、规格及名称：3WPZ-700B 型自走式喷杆喷雾机 产品品目：喷杆喷雾机

结构型式：自走式

工作压力 (MPa)：0.3-0.5

驱动型式：☐两轮驱动 ☒四轮驱动

转向型式：☐两轮转向 ☒四轮转向

外型尺寸(mm)：4510×1840×2680

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm)：10400

水平射程或喷幅(适用于风送式) (m)：/

净重(kg)：/

限压安全装置：☒有 ☐无

1、发动机或电动机

☒有； ☐无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸、四冲程、水冷	36.8/2400	/	☐ 自制 ☒ 采购

2、液(气)泵/电机泵

☒有； ☐无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
齿轮泵	0.3-2.0	60	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱

☒有； ☐无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒有； ☐无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	230	(☐ 内置 ☒ 外置)	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒有； ☐无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧压力式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒有； ☐无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☒ 自制 ☐ 采购
承压管	塑胶	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	塑料	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☐有； ☒无。

8、燃烧室喷管

☐有； ☒无。

9、充电器

☐有； ☒无。

10、蓄电池

☒有； ☐无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸蓄电池	85	24 (12×2, 串联)	☐ 自制 ☒ 采购

附件 2：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700C 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 5 页 共 7 页

0 整机

产品型号、规格及名称：3WPZ-700C 型自走式喷杆喷雾机 产品品目：喷杆喷雾机
 结构型式：自走式 工作压力 (MPa)：0.3-0.5
 驱动型式：☐两轮驱动 ☒四轮驱动 转向型式：☐两轮转向 ☒四轮转向
 外型尺寸(mm)：4360×2050×2360 喷杆长度(适用于喷杆式) (mm)：16000
 水平射程或喷幅（适用于风送式）(m)：/
 净重(kg)：/ 限压安全装置：☒有 ☐无

1、发动机或电动机 ☒ 有； ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	直列、四缸、四冲程、水冷	36.8/2400	24	☐ 自制 ☒ 采购

2、液（气）泵/电机泵 ☒ 有； ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞（活塞） 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3-2.0	60	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱 ☒ 有； ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料(聚乙烯)	/	滚塑	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室（储压容器） ☒ 有； ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	230	(☐ 内置 ☒ 外置)	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置 ☒ 有； ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件 ☒ 有； ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☒ 自制 ☐ 采购
承压管	橡胶	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮 ☐ 有； ☒ 无。8、燃烧室喷管 ☐ 有； ☒ 无。9、充电器 ☐ 有； ☒ 无。10、蓄电池 ☒ 有； ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸免维护蓄电池	85	24 (12×2, 串联)	☐ 自制 ☒ 采购

附件 3：植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700D 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：青州市隆科农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 7 页 共 7 页

0 整机

产品型号、规格及名称：3WPZ-700D 型自走式喷杆喷雾机 产品品目：喷杆喷雾机
 结构型式：自走式 工作压力 (MPa)：0.3-0.5
 驱动型式：☐两轮驱动 ☒四轮驱动 转向型式：☐两轮转向 ☒四轮转向
 外型尺寸(mm)：4460×1800×2480 喷杆长度(适用于喷杆式) (mm)：10400
 水平射程或喷幅（适用于风送式）(m)：/
 净重(kg)：/ 限压安全装置：☒有 ☐无

1、发动机或电动机 ☒ 有； ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	直列、三缸、四冲程、水冷	26.5/2400	24	☐ 自制 ☒ 采购

2、液（气）泵/电机泵 ☒ 有； ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞（活塞） 直径 (mm)	生产方式
齿轮式高压喷雾泵	0.3-2.0	60	/	☐ 自制 ☒ 采购

3、药箱 ☒ 有； ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	PE（聚乙烯）	/	滚塑	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室（储压容器） ☒ 有； ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	230	(☐ 内置 ☒ 外置)	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置 ☒ 有； ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧式	≤0.6	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件 ☒ 有； ☐ 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	不锈钢	0.75	☒ 自制 ☐ 采购
承压管	橡胶	0.75	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	0.75	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮 ☐ 有； ☒ 无。

8、燃烧室喷管 ☐ 有； ☒ 无。

9、充电器 ☐ 有； ☒ 无。

10、蓄电池 ☒ 有； ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸免维护蓄电池	85	24 (12×2, 串联)	☐ 自制 ☒ 采购