

1. 样品照片及企业信息



4LGZ-302 型自走式葫芦打瓜籽粒收获机

生产者：德州春明农业机械有限公司

注册地址：武城县武城镇东曹村

邮政编码：253311

电话：13953455018

传真：0534-6551190

联系人：霍德义

2. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定
1	型号名称	/	4LGZ-302 型自走式葫芦打瓜籽粒收获机	一致	4LGZ-302 型自走式葫芦打瓜籽粒收获机	+
2	结构型式(挂接方式)	/	自走式	一致	自走式	+
3	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	9260×3200×3650	允许偏差为 5%	9270×3310×3680	+
4	运输状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	9250×3200×3650	允许偏差为 5%	9180×3310×3680	+
5	配套动力额定功率	kW	162	一致	162	+
6	作业幅宽	mm	2510	允许偏差为 5%	2510	+
7	喂入方式	/	钉齿辊筒	一致	钉齿辊筒	+
8	喂入台高度	mm	/	允许偏差为 5%	/	/
9	捡拾机构型式	/	钉齿辊筒	一致	钉齿辊筒	+
10	捡拾机构直径/高度	mm	Φ1500	允许偏差为 5%	Φ1500	+
11	捡拾机构宽度	mm	2510	允许偏差为 5%	2510	+
12	破瓜器型式	/	刀片式	一致	刀片式	+
13	脱粒滚筒型式	/	螺旋弓齿式	一致	螺旋弓齿式	+
14	脱粒滚筒工作长度	mm	2660(2 个)	允许偏差为 5%	2660(2 个)	+
15	脱粒滚筒工作直径	mm	Φ680(2 个)	允许偏差为 5%	Φ680(2 个)	+
16	清选滚筒型式	/	螺旋刮板式	一致	螺旋刮板式	+
17	清选滚筒工作长度	mm	1750(2 个)	允许偏差为 5%	1750(2 个)	+
18	清选滚筒工作直径	mm	Φ300(2 个)	允许偏差为 5%	Φ300(2 个)	+
19	料箱容积	m ³	2.5	允许偏差为 5%	2.5	+
20	导向轮轮距	mm	1760	允许偏差为 5%	1760	+
21	驱动轮轮距	mm	1730	允许偏差为 5%	1730	
22	导向轮轮胎规格		340/80R18	一致	340/80R18	+
23	驱动轮轮胎规格		15-24	一致	15-24	+
24	轴距	mm	3180	允许偏差为 5%	3180	+
25	最小离地间隙	mm	300	允许偏差为 5%	313	+
26	驾驶室型式	/	普通驾驶室	一致	普通驾驶室	+
27	变速机构型式	/	机械式	一致	机械式	+
28	制动器型式	/	盘式(前)、毂式(后)	一致	盘式(前)、毂式(后)	+
29	卸料高度	mm	3100	允许偏差为 5%	3125	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检查结果、单项判定栏中填“/”。					

3. 适用性检验

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目		单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	瓜籽损失率		/	$\leq 3.0\%$	0.7%	+
2	纯工作小时生产率		hm ² /h	0.30~0.60	0.51	+
3	适用性	作物品种适用情况	/	适用性用户调查“好”和“中”的占比 $\geq 80\%$	100%	+
	用户意见	收获损失情况	/		100%	
		作业质量情况	/		100%	
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检查结果、单项判定栏中填“/”。					

4. 可靠性检验

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	100%	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	100 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检查结果、单项判定栏中填“/”。				