

1. 样品照片



8SFZGY-5 型智能水肥一体机

生 产 者：乌苏市鹏程植保机械有限责任公司

注册地址：新疆塔城地区乌苏市化工园区兴盛南路 5 号

邮政编码： 833000

电 话：18809920601

传 真： /

联 系 人：李海舰

2. 产品技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	结构型式	/	固定
2	储肥罐容积	m ³	5
3	储肥罐数量	个	2
4	施肥装置控制方式	/	手动控制
5	施肥装置流量	m ³ /h	0~1.2
6	施肥装置压力	kPa	200~350
7	控制系统控制方式	/	智能控制

3. 创新性评价结果

序号	评价方式	专家组总人数	同意人数	评价结果
1	专家组评价	7	7	+
备注		评价结果合格填“+”，不合格填“-”。		

4. 安全性检查结果

序号	项目	要求	检查结果
1	安全防护	所有外漏电线、电缆应安装于阻燃塑料管或金属管线内。	+
		当设备有自动控制装置时，设备应有联动控制与状态信号；设备运行方式应能随时转换为手动控制方式，任何时候，手动控制的权限应高于自动控制。	+
		转动部件应有安全防护装置，防护装置的结构应符合 GB10395.1 的规定。防护罩的涂漆颜色应区别于精准控制水肥一体化设备的整机涂色。	+
备注		检查结果合格填“+”，不合格填“-”。	

4. 安全性检查结果（续完）

序号	项目	要求	检查结果
2	安全信息	对操作者有危险的部位（含机器的某些意外降落会引起危险处），应有安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。	+
		各网管应有制造厂名称及最大许用工作压力标识。	+
		使用无文字安全标志的产品上，应使用一种安全标志指示操作者阅读使用说明书，了解该产品所用安全标志的意义。	+
备注		检查结果合格填“+”，不合格填“-”。	

5. 适用地区性能试验结果

序号	项 目	要求	试验结果
1	整机密封性能	施肥器按照使用说明书明示最大流量设置，保持连续 30min 进行测试，目测罐体、管道、阀门和连接部位无渗漏现象。	+
2	流量控制精度	≤10%	+
3	施肥量均匀性	≤7%	+
