

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



1S-550Z 型折叠深松机

企业名称：山东大华机械有限公司

地 址：山东兖州经济开发区兴阳路路南

邮政编码：272100

电 话：0537-3817718

传 真：0537-3338216

联 系 人：单雷

## 2. 主要技术规格

项目		单位	设计值
型号名称		/	1S-550Z 型折叠深松机
结构型式		/	悬挂式
振动方式		/	非振动
工作状态外形尺寸 (长×宽×高)		mm	2880×5740×1750
工作幅宽		cm	550
铲间距		cm	51/51/51/51/87/51/51/51/51
深松铲	结构型式	/	偏柱式曲面铲
	排列方式	/	前4后6
	数量	/	10

## 3. 安全性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	对于单一深松机, 机具操作者接近的区域范围内不应有剪切或挤压危险	+
		/	非工作时, 机具深松铲尖应配备防护罩防止造成人身伤害, 防护罩使用注意事项应在使用说明书中进行说明	+
		/	动力输入轴、万向节传动轴应有安全防护装置	/
		mm	当万向节传动轴运转时, 操作者站在地面上进行操作的任何手动操纵机构, 应位于距动力输出万向节传动轴最小水平距离 550mm 处	/
		/	机具的带传动和链传动应有安全防护装置	/
		/	机具单独停放时应有保持稳定的措施, 确保安全	+
2	安全信息	/	在机具升降、牵引连接点、齿轮及链轮、链条啮合、土壤工作部件等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志, 标志应符合 GB/T 10396 的规定	+
		/	应使用警告标志描述危险: 机具前部万向节传动轴可能缠绕身体, 作业或万向节传动轴转动时, 保持安全距离	/
		/	应使用警告标志描述危险: 机具部件工作时可能有飞出物冲击人的身体, 作业时人与机具保持安全距离	+
		/	应使用警告标志描述危险: 机具运转时不得打开或拆卸安全防护罩	/
		/	使用说明书中应有安全注意事项说明, 产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”, 不合格填“-”, 不适用填“/”。			

#### 4. 适用性检验结果

序号	检验项目	单 位	合格指标	检验结果(1)
1	深松深度	cm	$\geq 30$	+
2	土壤扰动系数	/	$\geq 25\%$	+
3	土壤膨松度	/	10%~40%	+
4	适用度	/	$\geq 4$	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

#### 5. 可靠性检验结果

序号	检验项目	单 位	合格指标	检验结果(1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	$\geq 80$	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			