

No: 18Q0016R0-K3



认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证

委托人名称: 昆明鸿溪机电有限公司

产品单元名称: 风送式喷雾机

南京赛姆认证科技发展有限公司



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：南京市建邺区南湖路 97 号

邮编：210017

电话：025-86434606/86496285

传真：025-86434086





网址：<http://www.njsam.cn/>

认证报告

No: 18Q0016R0-K3

第 1 页 共 5 页

项目名称	农机产品强制性认证
委托人名称	中文: 昆明鸿溪机电有限公司
	英文: Kunming Hongxi Mechanicals & Electricals Co., Ltd
委托人地址	中文: 云南省昆明市官渡区新机场路十里铺放马桥 1 号
	英文: No.1 Fangma Bridge, Shilipu, New Airport Road, Guandu District, Kunming City, Yunnan
生产者名称	中文: 昆明鸿溪机电有限公司
	英文: Kunming Hongxi Mechanicals & Electricals Co., Ltd
生产企业名称	中文: 昆明鸿溪机电有限公司
	英文: Kunming Hongxi Mechanicals & Electricals Co., Ltd
生产企业地址	中文: 云南省昆明市官渡区新机场路十里铺放马桥 1 号
	英文: No.1 Fangma Bridge, Shilipu, New Airport Road, Guandu District, Kunming City, Yunnan
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	SAM-C14-01:2016 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WFZD-320B、3WFZL-380A 型自走式风送喷雾机符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。 获证产品及安全关键件明细表见附件。 (认证报告专用章) 签发日期 2019年5月10日
备 注	/

批准人:  认证决定人:  项目负责人:  校核人: 

认证报告

No: 18Q0016R0-K3

第 2 页 共 5 页

附件： 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WFZD-320B 型 自走式风送喷雾机

产品品目：030206 风送喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：昆明鸿溪机电有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：昆明鸿溪机电有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 18Q0016R0-K3

第 3 页 共 5 页

0 整机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 1.5~2.5

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 1850×1060×1750

喷杆长度 (mm): /

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000

驱动型式: ☒ 两轮驱动 ☐ 四轮驱动 ☐ 其他; 转向型式: ☐ 两轮转向 ☐ 四轮转向 ☒ 其他 (前轮)

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☒ 有; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
汽油机(液泵用)	单缸风冷四冲程	5.4/3600	/	☐ 自制 ☒ 采购
汽油机(风机用)	单缸风冷四冲程	9.0/3600	/	☐ 自制 ☒ 采购
电动机(行走用)	直流无刷	1.0/2800	48	☐ 自制 ☒ 采购

2 液(气)泵/电机泵

☒ 有; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
三缸柱塞泵	2.0~4.0	22~30	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
320	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室(储压容器)

☒ 有; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	300	(☐ 内置 ☒ 外置)	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧式	≤3	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆(环)	不锈钢	2.5	☐ 自制 ☒ 采购
承压管 1	橡胶	2.5	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	2.5	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
钢板	3600	490	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有; ☒ 无。

9、充电器

☒ 有; ☐ 无。

充电电流 (A)	输入/输出电压(V)	生产方式
2.9	220/48-59.2	☐ 自制 ☒ 采购

10、蓄电池

☒ 有; ☐ 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸	20	12×4 (四节串联)	☐ 自制 ☒ 采购

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WFZL-380A 型 自走式风送喷雾机

产品品目: 030206 风送喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 昆明鸿溪机电有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 昆明鸿溪机电有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 18Q0016R0-K3

第 5 页 共 5 页

0 整机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 1.5~2.5

净重(kg): /

外型尺寸(mm): 2600×950×1750

喷杆长度 (mm): /

喷幅/水平射程 (mm): ≥35000

驱动型式: ☐ 两轮驱动 ☐ 四轮驱动 ☒ 其他 (履带式);

转向型式: ☐ 两轮转向 ☐ 四轮转向 ☒ 其他 (离合转向)

1 发动机/电动机/发电机组/其他

☒ 有; ☐ 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
汽油机(行走、液 泵用)	单缸风冷四冲程	9.0/3600	/	☐ 自制 ☒ 采购
汽油机 (风机用)	单缸风冷四冲程	5.4/3600	/	☐ 自制 ☒ 采购

2 液 (气) 泵/电机泵

☒ 有; ☐ 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
三缸柱塞泵	2.0~4.0	22~30	/	☐ 自制 ☒ 采购

3 药箱

☒ 有; ☐ 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
380	聚乙烯	/	/	☐ 自制 ☒ 采购

4、空气室 (储压容器)

☒ 有; ☐ 无。

材质	质量(g)	安装位置	生产方式
不锈钢	300	(☐ 内置 ☒ 外置)	☐ 自制 ☒ 采购

5、限压安全装置

☒ 有; ☐ 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧式	≤3	☐ 自制 ☒ 采购

6、喷射部件

☒ 有; ☐ 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆 (环)	不锈钢	2.5	☐ 自制 ☒ 采购
承压管 1	橡胶	2.5	☐ 自制 ☒ 采购
开关组合	/	2.5	☐ 自制 ☒ 采购

7、风机叶轮

☒ 有; ☐ 无。

材质	风机标定转速(r/min)	叶轮直径(mm)	生产方式
钢板	3600	490	☐ 自制 ☒ 采购

8、燃烧室喷管

☐ 有; ☒ 无。

9、充电器

☐ 有; ☒ 无。

10、蓄电池

☐ 有; ☒ 无。