3. 一致性检查

经核对，制造商填报的产品规格确认表的设计值与其提供的产品使用说明书等技术文件描述的产品技术规格值一致，产品样机技术规格见表 1，涵盖机型产品样机技术规格见表 2。项目组对照产品规格确认表的设计值分别对 NA504 和 NA500 型轮式拖拉机样机进行了一致性检查，所有项目的检查结果均满足大纲要求，一致性检查结论为符合大纲要求。检验结果详见 B2018TJ37085J 检验报告。

经过确认，产品样机技术规格设计值由企业提供，见表 1、表 2。

表 1 产品样机技术规格

项目			单位	设计值
整机	型号		/	NA504
	型式		/	四轮驱动
	用途		/	一般用途
	外廓尺寸(长×宽×高)		mm	3387×1300×2100
	轴距		mm	1786
	轮距(前轮/后轮)		mm	1000/980～1222
	常用轮距(前轮/后轮)		mm	1000/980
	轮距(前轮/后轮)调整方式		/	不可调/无级可调
	最小离地间隙（离地部位）		mm	310(前桥下)
	最小使用质量		kg	1410
	标准配重(前/后)		kg	56/72
	最大配重(前/后)		kg	56/72
	档位数	前进/倒退/爬行	/	8/2/0
		主变速/副变速/其他	/	(4+1) /2/0
	各档理论速度		km/h	前进： 1.76、2.69、4.23、5.83 8.18、12.46、19.55、26.9 倒退： 2.32、10.76
	发动机与离合器联接方式		/	直联式
	起动方式		/	电起动
	动力输出轴功率		kW	≥31.3
	最大牵引力		kN	≥11.5

项目		单位	设计值
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）	型号	/	354X2.46D.001
	型式	/	两柱式安全架
	生产厂	/	山东五征集团有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	NW201707033
	认证单位或检测机构	/	山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心
发动机	型式	/	直列、水冷、四冲程
	型号	/	4L68-50G32E
	生产厂	/	常柴股份有限公司
	进气方式	/	自然吸气
	气缸数	/	4
	缸径×行程	mm	95×100
	标定功率	kW	36.8
	型式核准额定净功率	kW	36.8
	标定转速	r/min	2400
	型式核准证书号（或等效证明文件编号）	/	CN FC G3 00 0488000122 000002
	空气滤清器型式	/	外置、油浴式
	空气滤清器型号	/	354X2.14.011
	起动机型号	/	QDJ1408F-P/2
	冷却系统型式	/	强制循环水冷
排气管	消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）	mm	Φ120×600
	消声器（含消声腔）重量	kg	5.8
前照灯	型号	/	WA171.48.026/ WA171.48.026Y
	生产厂	/	常州市五一灯具有限公司
	认证证书编号或检验报告编号	/	(2017)委送字 车灯类 08046 号
	认证单位或检测机构	/	江苏省车用灯具产品质量监督检验中心