

## 附件： 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-1000B 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：康明斯（山东）智能装备股份有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：康明斯（山东）智能装备股份有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





# 认证报告

No: 20Q0011R0-K1

第3页 共13页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	3WPZ-1000B
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	自走式适用
5	整机转向型式	/	四轮转向	自走式适用
6	整机外形尺寸	mm	4600×2000×2400	
7	整机喷杆长度	mm	17800	喷杆式适用
8	*整机喷幅/水平射程	mm	/	适用时
9	最小离地间隙	mm	970	自走式适用
10	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
11	喷杆折叠型式	/	液压	喷杆式适用
12	喷杆升降型式	/	液压	喷杆式适用
13	驾驶室型式	/	无	自走式适用
14	轴距	mm	2250	轮式自走式适用
15	前最大轮距	mm	1540 (1500-1800 可调)	轮式自走式适用
16	后最大轮距	mm	1540 (1500-1800 可调)	轮式自走式适用
17	前轮外径	mm	950	轮式自走式适用
18	前轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
19	前轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
20	后轮外径	mm	950	轮式自走式适用
21	后轮胎宽	mm	120	轮式自走式适用
22	后轮轮胎型式	/	充气轮胎	轮式自走式适用
23	履带节距	mm	/	履带自走式适用
24	履带节数	/	/	履带自走式适用
25	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1000	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	68	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	不锈钢	



# 认证报告

No: 20Q0011R0-K1

第4页 共13页

42	空气室(储压力容器)质量	g	258	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压管材质	/	橡胶	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	0.75	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	/	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2(串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	