

推广鉴定换证报告

GT202103014



的产品技术规格设计值与其推广鉴定报告、产品执行标准、产品使用说明书等技术文件中描述的产品技术规格值一致。换证产品技术规格设计值见表 1。

表 1 产品样机技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	2ZGQ-60D 型乘坐式高速插秧机
2	结构型式	/	高速乘坐式
3	配套发动机生产企业	/	洋马动力科技有限公司
4	配套发动机型号规格	/	3TNM72-CUP2
5	配套发动机额定功率（或标定功率）	kW	15.4(型式核准证书中额定净功率为 17.3)
6	配套发动机额定转速（或标定转速）	r/min	3200
7	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	3320×2095×2330
8	作业速度	m/s	0~1.65
9	作业小时生产率	hm ² /h	0~0.6
10	单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	≤5.2
11	工作行数	行	6
12	行距	mm	300
13	穴距调节机构型式	/	齿轮切换式
14	穴距调节档位数量	个	6
15	穴距	mm	220/180/160/140/120/100
16	插秧深度	mm	5~60（6 挡+自动）
17	移距	mm	11/14/16
18	取秧深度	mm	8~18(11 档)
19	插秧频率（单行）	穴/分	836
20	变速方式	/	HMT 高效液压无级变速
21	行走轮结构型式（前、后）	/	前：实心橡胶轮、后：实心橡胶凸缘轮胎
22	行走轮直径（前、后）	mm	前：φ650、后：φ950
23	平衡机构型式	/	电子液压平衡（手动微调+自动）
24	插植臂型式	/	旋转式
25	施肥装置动力传输方式	/	/
26	排肥器型式	/	/
27	施肥位距	mm	/
28	肥箱容量	L	/