

推广鉴定换证报告

GT202132224

第 4 页 共 18 页

经审查, LC504-T 型轮式拖拉机现行有效的换证产品技术规格设计值与初次推广鉴定报告(报告编号: B2016TJ32138、B2016TJ32138J)、变更确认报告、生产者自主变更批准文件、产品执行标准、产品使用说明书等技术文件的产品技术规格值一致。换证产品技术规格设计值见表 1。

同单元机型 LC454-T 型轮式拖拉机现行有效的换证产品技术规格设计值与初次推广鉴定报告(报告编号: B2016TJ32141、B2016TJ32141J)、变更确认报告、生产者自主变更批准文件、产品执行标准、产品使用说明书等技术文件的产品技术规格值一致。换证产品技术规格设计值见表 2。

表 1 产品样机技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力)	/	35
2	整机型号、名称	/	LC504-T 轮式拖拉机
3	整机型式	/	轮式
4	整机机架型式	/	无架
5	整机驱动型式	/	四驱
6	整机用途	/	一般用途
7	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	3600×1520×2200(至安全架顶)
8	轴距或履带接地长	mm	1880
9	常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200/1200
10	轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200/1200-1400
11	最小离地间隙及部位	mm	320/前驱动桥下
12	离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1068
13	变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	80.5
14	全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离	mm	/
15	最小使用质量	kg	1650
16	标准配重(前/后)	kg	45/120
17	履带接地比压	kPa	/
18	最小使用比质量	kg/kW	44.8
19	挡位数(前进/倒退)	/	8/2
20	主变速挡位数	/	4+1
21	副变速挡位数	/	2

推广鉴定换证报告

GT202132224

第 5 页 共 18 页

表 1 产品样机技术规格 (续一)

序号	项 目	单位	设计值
22	最高设计理论速度	km/h	26.93
23	发动机与主离合器联接方式	/	直联
24	翻倾防护装置 (驾驶室或安全框架) 型号	/	LC500.46.010
25	翻倾防护装置 (驾驶室或安全框架) 型式	/	安全框架
26	翻倾防护装置 (驾驶室或安全框架) 生产厂	/	济宁市兖州区明宇汽拖配件有限公司
27	发动机型号	/	4TE50K
28	发动机结构型式	/	立式、直列、水冷、四冲程
29	发动机生产厂	/	山东华源莱动内燃机有限公司
30	发动机进气方式	/	自然吸气
31	发动机气缸数	/	4
32	发动机标定功率	kW	36.8
33	发动机额定净功率	kW	36.8
34	发动机标定转速	r/min	2400
35	发动机冷却方式	/	水冷
36	空气滤清器型号	/	K495
37	空气滤清器型式	/	湿式
38	排气管消声腔外形尺寸 (长×宽×厚或直径×长)	mm	φ40×105
39	排气管消声腔质量	kg	4.03
40	驾驶员座椅型号	/	XJM-6005
41	驾驶员座椅生产厂	/	丹阳市加美座椅厂
42	安全带型号	/	HP-200
43	安全带生产厂	/	丹阳市浩鹏车辆配件有限公司
44	转向系型式	/	全液压
45	转向系转向操纵机构	/	方向盘
46	转向系转向机构型式	/	前轮转向
47	传动系箱体数量、变速箱 (器) 型式	/	2 个, 机械平面组成式
48	主变速位置和换挡方式	/	在第 2 箱体中, 机械有级挡
49	副变速换挡方式	/	机械有级挡
50	轮胎型号 (前轮/后轮)	/	7.50-16/11.2-24
51	轮胎数量 (前轮/后轮)	个	2/2
52	履带材质	/	/


推广鉴定换证报告

GT202132224

第 6 页 共 18 页

表 1 产品样机技术规格 (续二)

序号	项 目	单位	设计值
53	履带板宽度	mm	/
54	液压悬挂系统型式	/	分置式
55	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂
56	悬挂装置类别	/	1 类
57	工作装置液压油泵型号	/	CBN-E316
58	液压输出组数	/	1 组
59	工作装置安全阀全开压力	MPa	16±0.5
60	动力输出轴花键数目	/	6
61	动力输出轴标准转速	r/min	540/720
62	选装 轮胎	轮胎型号 (前轮/后轮)	/
			7.00-12/13.6-16; 6.00-16/9.5-24; 6.50-16/11.2-24; 6.00-16(水田)/9.5-24(水田); 6.50-16(水田)/11.2-24(水田)
	选装 发动 机 1	发动机型号	/
		发动机结构型式	/
		发动机生产厂	/
		发动机进气方式	/
		发动机气缸数	/
		发动机标定功率	kW
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	r/min
		发动机冷却方式	/
		空滤器型号	/
		空滤器型式	/
	选装 发动 机 2	发动机型号	/
		发动机结构型式	/
		发动机生产厂	/
		发动机进气方式	/
		发动机气缸数	/
		发动机标定功率	kW



推广鉴定换证报告

GT202132224

第 7 页 共 18 页

表 1 产品样机技术规格 (续完)

序号	项 目	单位	设计值
62	选 装 发 动 机 2	发动机额定净功率	kW 36.8
		发动机标定转速	r/min 2400
		发动机冷却方式	/ 水冷
	选 装 发 动 机 3	发动机型号	/ 4DW91-50GAG3U
		发动机结构型式	/ 立式、直列、水冷、四冲程
		发动机生产厂	/ 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂
		发动机进气方式	/ 自然吸气
		发动机气缸数	/ 4
		发动机标定功率	kW 36.8
		发动机额定净功率	kW 36.8
		发动机标定转速	r/min 2500
		发动机冷却方式	/ 水冷
	选 装 发 动 机 4	发动机型号	/ YD4R50V1
		发动机结构型式	/ 立式、直列、水冷、四冲程
		发动机生产厂	/ 扬动股份有限公司
		发动机进气方式	/ 自然吸气
		发动机气缸数	/ 4
		发动机标定功率	kW 36.75
		发动机额定净功率	kW 36.75
		发动机标定转速	r/min 2400
		发动机冷却方式	/ 水冷
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		