

表 1 产品样机技术规格

序 号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	3TG-6.3C 型田园管理机
2	结构型式	/	双轴；轮式
3	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1900×750×950
4	扶把水平调整	/	可调
5	扶把上下调整	/	可调
6	发动机输出传动方式	/	直联
7	主离合器型式	/	摩擦片式
8	主离合器状态	/	常开
9	标定功率	kW	6.3(国四)
10	标定转速	r/min	3600
11	配套开沟装置型式	/	刀片式
12	配套开沟装置最大工作宽度	mm	435
13	配套培土装置型式	/	刀片式
14	配套培土装置最大工作宽度	mm	435
备 注	/		

3. 安全性评价

按照大纲规定，对产品样机进行了安全性能、安全信息、安全装备、安全防护等安全要求的试验和检查。检查和试验结果均达到大纲要求，未发现该产品样机存在影响安全生产的隐患，安全性检验结果详见 CTJ2023337J 检验报告。

综合以上内容，该产品样机的安全性评价结论为符合大纲要求。

4. 适用性评价

该产品仅适用于平整、坡度不大于 5 度的已耕熟田、熟土、旱地的开沟、培土作业。

按大纲要求，适用性评价采用作业性能试验并结合用户调查结果的方法进行。产品样机的作业性能试验在重庆市沙坪坝区凤凰镇五福村进行，试验项目包括开沟深度稳定性、培土高度稳定性、培土厚度稳定性。作业性能试验结果表明，产品样机作业