


附件

国四农业机械参数自主变更表

证书编号		T202200230419		
项目		变更前	变更后	变化范围
主机型	产品型号			(每配套一种发动机填写一台国四整机的机械环保代码和发动机编号)
	发动机型号	(可填多个)	(可填多个)	
	发动机生产厂	(对应发动机型号填写)	(对应发动机型号填写)	
	发动机标定功率(或额定功率)(kW)	(对应发动机型号填写)	(对应发动机型号填写)	%
	最小使用质量(kg)			%
	最小使用比质量(kg/kW)			%
涵盖机型(同单元机型,如有)	产品型号	ME1200-F	ME1200-F(G4)	整机机械环保代码: 57621TME3P49C9087 发动机编号: YT231115975
	发动机型号	YC4A140-T303	YTN3130-40	
	发动机生产厂	广西玉柴机器股份有限公司	一拖(洛阳)柴油机有限公司	
	发动机标定功率(或额定功率)(kW)	88.2	88.3	0.11%
	最小使用质量(kg)	4190	4190	%
	最小使用比质量(kg/kW)	47.51	47.45	0.13%
备注	拖拉机产品举例(有升级国四时投档审核需要的参数自主变更情况时),如无自主变更情况则只填写备注1: 1、整机型式、驱动方式、换档方式未发生变更。 2、自主变更项目:翻倾防护装置型号 变更前: 变更后: ; 翻倾防护装置生产厂 变更前: 变更后:			
变更审批意见		企业负责人:  (公章) 2023年09月08日 联系人: 徐涛 电话: 15263338907		
填表说明	1、农业机械生产企业对产品参数自主变更真实性和有效性负主体责任。文件应经企业负责人同意,签字盖公章并填写审批日期,附上产品的非道路移动机械(柴油)环保信息寄送发证农业机械试验鉴定机构。对于同一型号产品,鉴定机构只接受一次国四自主变更,同一型号产品有多个发动机配置的,应同时进行变更,并分别提供非道路移动机械(柴油)环保信息,未同时变更的,视为该型号产品减少发动机配置。 2、产品型号变更前应与试验鉴定证书中产品型号一致,变更后为证书中产品型号后加“(G4)”。同一证书中有多个产品型号变更的,变更内容在同一表中依次列出,此表可自行添加。 3、发动机型号、发动机生产厂、发动机标定功率(或额定功率)变更前数据应与全国			

国家支持的农业机械推广鉴定报告

GT202223086

第 32 页 共 37 页

经过确认，同单元机型 ME1200-F 型轮式拖拉机技术规格设计值见表 2-7。

表 2-7 同单元机型 ME1200-F 型轮式拖拉机样机技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	该鉴定单元中机型的合理最小功率代号 (马力)	/	110
2	整机型号、名称	/	ME1200-F、轮式拖拉机
3	整机型式	/	轮式
4	整机机架型式	/	无架
5	整机驱动型式	/	两驱
6	整机用途	/	一般用途
7	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4940×2150×2980(安全架顶部)
8	轴距	mm	2450
9	常用轮距(前轮/后轮)	mm	1550/1700
10	轮距(前轮/后轮)	mm	1550、1640、1740、1840/1605、1700、 1800、1900、2000、2100
11	最小离地间隙及部位	mm	480(前转向油缸销底)
12	离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的 水平距离	mm	1498
13	变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	118±0.02
14	全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴 心线的水平距离	mm	/
15	最小使用质量	kg	4190
16	标准配重(前/后)	kg	480/330
17	履带接地比压	kPa	/
18	最小使用比质量	kg/kW	47.51
19	挡位数(前进/倒退)	/	12/4
20	主变速挡位数	/	4
21	副变速挡位数	/	3+1
22	最高设计理论速度	km/h	33.65
23	发动机与主离合器联接方式	/	直联
24	翻倾防护装置型号	/	ME1604.45D.010
25	翻倾防护装置型式	/	安全框架
26	翻倾防护装置生产厂	/	山拖农机装备有限公司
27	发动机型号	/	YC4A140-T303
28	发动机结构型式	/	直列式、直喷、四冲程
29	发动机生产厂	/	广西玉柴机器股份有限公司
30	发动机进气方式	/	增压中冷
31	发动机气缸数	/	4
32	发动机标定功率	kW	88.2
33	发动机额定净功率	kW	88.2
34	发动机标定转速	r/min	2200
35	发动机冷却方式	/	水冷
36	空气滤清器型号	/	4A

国家支持的农业机械推广鉴定报告

GT202223086

第 33 页 共 37 页

表 2-7 同单元机型 ME1200-F 型轮式拖拉机样机技术规格 (续完)

序号	项 目	单位	设计值
37	空气滤清器型式	/	干式
38	排气管消声腔外形尺寸(直径×长)	mm	Φ130×450
39	排气管消声腔质量	kg	7.31
40	驾驶员座椅型号	/	J800.44.011-3
41	驾驶员座椅生产厂	/	诸城市圣山金裕机械厂
42	安全带型号	/	FS2001
43	安全带生产厂	/	扬州福胜汽车配件厂
44	转向系型式	/	全液压
45	转向系转向操纵机构	/	方向盘
46	转向系转向机构型式	/	前轮转向
47	传动系箱体数量、变速箱(器)型式	/	箱体数量:2个、机械平面组成式
48	主变速位置和换挡方式	/	主变速位置:在第1箱体中、机械有级挡
49	副变速换挡方式	/	机械有级挡
50	轮胎型号(前轮/后轮)	/	7.50-20/18.4-34
51	轮胎数量(前轮/后轮)	个	2/2
52	履带材质	/	/
53	履带板宽度	mm	/
54	液压悬挂系统型式	/	分置式
55	悬挂装置型式	/	后置三点悬挂
56	悬挂装置类别	/	3类
57	工作装置液压油泵型号	/	CBN-F325
58	液压输出组数	/	2组
59	工作装置安全阀全开压力	MPa	20±0.5
60	动力输出轴花键数目	/	8
61	动力输出轴标准转速	r/min	720/760
选装配置 1	翻倾防护装置型号	/	ME1804.45.010
	翻倾防护装置型式	/	简易驾驶室
	翻倾防护装置生产厂	/	山拖农机装备有限公司
	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4940×2150×2920 (空滤器顶部)
	最小使用质量	kg	4190
	标准配重(前/后)	kg	480/330
	最小使用比质量	kg/kW	47.51
选装配置 2	轮胎型号(前轮/后轮)	/	7.50-20/16.9-34、7.50-20/16.9-34 (水田胎)、7.50-20/18.4-34 (中花胎)、6.50-20/14.9-30、6.50-20/16.9-30
备注	设计值栏填“/”的项目,对该样机不适用。		