



No: LT09GK0111
(2006)国认监认字(015)号

检 验 报 告

产品名称: 轮式拖拉机

型号规格: 东方红-LX954

生产单位: 中国一拖集团有限公司

委托单位: 中国一拖集团有限公司

检验类别: 委托检验



国家拖拉机质量监督检验中心





注 意 事 项

- 1 报告无“检验专用章”、“检验单位公章”无效。
- 2 本报告中的检验（试验）项目，在认可范围内。本实验室对出具的检验（试验）结果负责。未经本实验室书面同意，不得部分的复印本报告。
- 3 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4 报告涂改无效。
- 5 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日之内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6 一般情况，委托试验仅对样品负责。

地址：河南省洛阳市涧西区西苑路39号

邮编：471039

电话：0379-64968646、62690116

传真：0379-64967099

E-mail: cottec@vip.163.com

委托（生产）单位联系人：郭振杰

地址：河南省洛阳市涧西区建设路154号

邮编：471003

电话：13526908299

传真：/

E-mail: /





检 验 报 告

一 检验结论

产品名称	轮式拖拉机	型号规格	东方红-LX954
		商 标	东方红
委托单位	中国一拖集团有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	中国一拖集团有限公司	样品等级	合格品
抽样地点	/	抽样日期	- /
样品数量	2	到样日期	2009年02月28日
抽样基数	/	抽样者	/
检验依据	JB/T51082-2000 等	送样者	郭振杰
检验项目	2×750小时可靠性使用试验	整机编号	①30912107 ②30912109
检 验 结 论	经检验, 东方红-LX954型轮式拖拉机(2×750h使用试验)可靠性指标为: MTBF=300.00(h) Q=79.49(分) 达到了GB/T15370—2004《农业轮式和履带拖拉机 通用技术条件》标准及 Q/YT 183.XX-2009《东方红-LX954轮式拖拉机》企业标准的要求。 签发日期: 2009 年 06 月 23 日		
备 注	企业将本报告作为上报材料使用时, 报告内各页右上角必须印有本质检中心的标志(红章) 否则本质检中心不予确认。		

批准:

审核:

主检:

二 概述

受中国一拖集团有限公司委托,国家拖拉机质量监督检验中心(下称质检中心)于二00九年三月一日至二00九年六月十八日在质检中心本部和孟津试验场,对中国一拖集团有限公司生产的东方红-LX954型轮式拖拉机进行了2×750小时可靠性使用试验。

使用试验前后的性能测试与现场使用试验分别在质检中心本部和孟津试验场进行。现场使用试验所在地孟津试验场位于河南省境内洛阳北郊,该试验场邻近黄河以平原为主,水旱兼作,土质比较黏重,主要作物有小麦、水稻、玉米、豆类等。适合各种型号拖拉机进行可靠性使用试验。

按照农业生产需要和JB/T51082—2000《拖拉机产品可靠性考核》的规定,先后进行了道路运输作业和田间作业。该两项作业于二00九年三月八日至二00九年六月十四日进行,作业样机均完成了试验方法所规定的负荷作业时间,各种作业时间比例及田间作业平均负荷程度均符合标准规定。

试验拖拉机验收与磨合结果汇总表见表一,拖拉机可靠性使用试验前后的性能测试结果见表二、表三、表四,拖拉机可靠性使用试验综合汇总表见表五,拖拉机可靠性试验故障汇总表见表六。拖拉机可靠性试验评定结果见表七,拖拉机可靠性指标见表八。

三 检验依据

GB/T15370—2004《农业轮式和履带拖拉机 通用技术条件》

JB/T51082—2000《拖拉机产品可靠性考核》

Q/YT 183.XX-2009《东方红-LX954轮式拖拉机》

四 试验所用主要仪器设备

序号	名称	型号、规格	制造厂
1	PTO试验台	LPA-250-1500-2/7	东德
2	悬挂试验台	/	洛阳拖拉机研究所
3	五轮仪	SV-531	日本小野

以上仪器设备均经过计量部门检定,并在有效期内。



(2006)国认监认字(018)号

五 样品照片及主要技术规格



东方红-LX954型轮式拖拉机样机外形照片

拖拉机商标：东方红

外形尺寸（长×宽×高 mm）：4350(有配重)×2100×2765(至驾驶室顶端)

轴距（mm）：2314

轮距（mm）：前1540-1980 后1540-2120

最小使用质量（kg）：3920

各档理论车速（km/h）：

拖拉机型号：东方红-LX954

最小离地间隙（mm）：440

轮胎型号：前13.6-24 后16.9-34

配重(前/后)(kg)：400/300

低 I	2.17	低 II	3.36	低 III	4.15	低 IV	6.68
中 I	5.15	中 II	7.99	中 III	9.86	中 IV	15.88
高 I	11.92	高 II	18.49	高 III	22.83	高 IV	36.74
倒 I	5.64	倒 II	8.75	倒 III	10.81	倒 IV	17.39

发动机商标：东方红

发动机制造厂：中国一拖集团有限公司

发动机标定转速（r/min）：2300

发动机起动方式：电起动

动力输出轴形式：后置,独立及同步式

动力输出轴最大功率（kW）：≥58

最大提升力（kN）：≥17

发动机型号：LR4A3LP-T73

发动机标定功率（kW）：70

冷却方式：强制循环水冷

发动机与离合器连接方式：直联

动力输出轴转速(r/min)：540/1000

液压悬挂类别：II



六 检验结果汇总表

(2006)国认监认字(018)号

表一 试验拖拉机验收与磨合结果汇总表

拖拉机型号: 东方红-LX954

制造厂: 中国一拖集团有限公司

验收地点: 质检中心

验收日期: 2009.03.01

序号	试验样机编号	①	②
1	拖拉机编号	30912107	30912109
2	拖拉机出厂日期	2009.02	2009.02
3	发动机编号	PA0951136	PA0951131
4	发动机出厂日期	2009.02	2009.02
5	抽样登记表与实物是否相符	/	/
6	有无出厂合格证与使用说明书	有	有
7	各处漆封是否完整	/	/
8	随机备件是否齐备	齐备	齐备
9	随机工具是否齐全	齐全	齐全
10	整机装备是否完整	完整	完整
11	外部有无磕碰损伤	无	无
12	电器仪表系统是否完好	完好	完好
13	各连接部位是否紧固	紧固	紧固
14	发动机运转是否正常	正常	正常
15	传动系运转是否正常	正常	正常
16	操纵系工作是否正常	正常	正常
17	液压悬挂升降是否正常	正常	正常
18	磨合时间(h)及磨合情况	28.5	28.5



(2006)国认监认字(018)号

表二 动力输出轴试验结果汇总表

拖拉机型号: 东方红-LX954

制造厂: 中国一拖集团有限公司

试验地点: 质检中心

试验日期: 试验前 2009.03.04

试验后 2009.06.16

试验时平均大气状况: 使用试验前: 气温 19℃ 相对湿度 35% 气压 100.3kPa

使用试验后: 气温 29℃ 相对湿度 47% 气压 101.6kPa

试验时最高温度: 使用试验前: 润滑油 82℃ 冷却水 72℃ 进气 24℃

使用试验后: 润滑油 85℃ 冷却水 75℃ 进气 34℃

		试 验 前				试 验 后			
性能参数		P_d kW	n r/min	G_f kg/h	g_{ed} g/kW.h	P_d kW	n r/min	G_f kg/h	g_{ed} g/kW.h
①	标定转速最大功率	61.14	2302	15.86	259.4	58.36	2302	16.22	277.9
	六工况平均	32.51	-----	10.78	331.6	31.12	-----	10.42	334.8
②	标定转速最大功率	60.83	2302	15.77	259.2	58.06	2302	16.07	276.8
	六工况平均	32.36	-----	10.71	331.0	30.98	-----	10.36	334.4

表中: P_d ——PTO功率 n —— 发动机转速 G_f ——发动机燃油耗 g_{ed} ——发动机燃油消耗率.



表三 液压悬挂试验结果汇总表

拖拉机型号: 东方红-LX954

制造厂: 中国一拖集团有限公司

试验地点: 质检中心

试验日期: 试验前 2009.03.05

试验后 2009.06.17

试验样机编号		载荷 kN	提升行程 mm	提升时间 s	加载点行程 mm	30分钟静沉降值 mm
①	试验前	17	685	2.42	778	15
	试验后	17	683	2.59	776	21
②	试验前	17	683	2.48	776	13
	试验后	17	681	2.64	774	19

表四 制动试验结果汇总表

拖拉机型号: 东方红-LX954

制造厂: 中国一拖集团有限公司

试验地点: 质检中心

试验日期: 试验前 2009.03.06 试验后 2009.06.18

地面类型: 混凝土

试验样机编号		制动前速度 km/h	紧急制动平均减速度 m/s^2	左右车轮制动印痕差 mm
①	试验前	38.7	2.82	270
	试验后	38.0	2.79	290
②	试验前	39.4	2.98	290
	试验后	38.6	2.85	310



表五 拖拉机可靠性使用试验综合汇总表

拖拉机型号: 东方红-LX954

制造厂: 中国一拖集团有限公司

试验地点: 孟津试验场

试验起止日期: 2009.03.08~2009.06.14

试验样机台数: 2 台

试验规定结尾时间: 750 h

试 验 样 机 编 号		①	②
累计工作时间 h		750.0	750.0
累计空转时间 h		53.6	52.8
累计保养工作时间 h		27.4	26.7
累计耗油量 kg	燃 油	7667.3	7613.3
	润滑油	88.5	87.2
累计工作量	田 间 ha	315.7	314.3
	运 输 t·km	23491.5	23321.4
平均小时油耗 kg/h	田 间	11.66	11.57
	运 输	6.87	6.84
平均单位油耗	田 间 kg/ha	19.39	19.33
	运 输 kg/t·km	0.0658	0.0660
主要工作档时间比例 %	中 I	12.4	12.9
	中 II	29.9	29.8
	中 III	27.7	27.3
	高 III	9.7	9.9
	高 IV	20.3	20.1
田间作业平均负荷系数 %		64.5	64.0
田间作业时间占总时间的比例 %		70.0	70.0

表六 拖拉机可靠性试验故障汇总表

拖拉机型号: 东方红-LX954

制造厂: 中国一拖集团有限公司

试验地点: 质检中心、孟津试验场

试验起止日期: 2009.03.01~2009.06.18

试验样机台数: 2 台

试验规定截尾时间: 750 h

样机编号	故障名称	累计工作时间 h	故障原因	故障类别	排除方法
①	熄火拉线断	75.2	质量差	III	更换
②	左前大灯不亮	92.4	灯泡烧	III	更换
①	高压油泵渗油	175.6	螺栓松动	IV	紧固
①	发动机有异响	332.2	气门杆断	II	更换
②	提升器抖动严重	456.8	齿轮泵油封坏	III	更换
②	液压转向沉重	548.3	转向器失灵	II	更换
②	后桥壳体渗油	654.7	螺栓松动	IV	紧固

表七 拖拉机可靠性试验评定结果

拖拉机型号: 东方红-LX954

制造厂: 中国一拖集团有限公司

试验地点: 质检中心、孟津试验场

试验起止日期: 2009.03.01~2009.06.18

试验样机编号	累 计 故 障 数 (个)			
	致命故障 I	严重故障 II	一般故障 III	轻度故障 IV
①	0	1	1	1
②	0	1	2	1

表八 拖拉机可靠性指标: (2×750h使用试验)

项 目	实测值	规定指标
		合格品
MTTFF (h)	83.80	/
MTBF (h)	300.00	≥210.00
DTMTBF (h)	750.00	/
Q (分)	79.49	≥70.00

(以下空白)