

No: T202337370015

推广鉴定换证 报 告


产品型号名称 1S-230 型深松机

生 产 者 青岛鲁耕农业机械有限公司

生 产 厂 青岛鲁耕农业机械有限公司

鉴 定 类 别 农 业 机 械 推 广 鉴 定

山东省农业机械技术推广站
(山东省农业机械试验鉴定站)



注 意 事 项

1. 报告无“鉴定报告专用章”或鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未在原印章处重新加盖对应印章的无效。
3. 报告无项目负责人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对报告有异议，应于收到报告之日起 15 个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告的应用仅限于农业机械推广鉴定。
7. 一般情况，鉴定仅对样机负责。

地 址：山东省济南市工业南路 67 号

邮政编码：250100

电 话：0531-83173611

电子信箱：sdnjdz@shandong.cn

农业机械推广鉴定换证报告

T202337370015

第 1 页 共 4 页

产品名称	深松机	型 号	1S-230
涵盖型号	无		
生产者	青岛鲁耕农业机械有限公司	注册地址	青岛平度市古岈镇南城子村西
电 话	15166068166	传 真	/
联系人	崔昌	邮政编码	266742
生产厂	青岛鲁耕农业机械有限公司	注册地址	青岛平度市古岈镇南城子村西
电 话	15166068166	传 真	/
联系人	崔昌	邮政编码	266742
鉴定依据	DG/T 026-2019《深松机》		
鉴定结论	该机型符合 DG/T 026-2019《深松机》的要求，换证检查结论为通过。  (鉴定机构公章) 签发日期: 2023年1月6日		
备 注	原推广鉴定证书编号: 鲁 T2018109		

批 准 人:

邱韶峰

审 核 人:

宋马行

项目负责人:

刘永

2023年1月3日

2022年12月26日

1. 鉴定综述

根据《农业农村部关于印发〈农业机械试验鉴定工作规范〉的通知》（农机发〔2019〕3 号文）规定，按照工作安排，我站于 2022 年 3 月 25 日至 2022 年 12 月 26 日，依据农业农村部推广鉴定大纲 DG/T 026-2019《深松机》（以下简称“大纲”），采用远程视频换证的方式对 1S-230 型深松机进行了推广鉴定换证检查。

本次鉴定按照大纲规定由企业供样获得产品样机，对照生产者提供的产品技术规格对产品样机进行了一致性检查。依据《农业机械试验鉴定工作规范》对推广鉴定证书和标志的使用情况进行了检查。

2. 产品样机情况

该产品于 2018 年 12 月 29 日取得农业机械推广鉴定证书，编号为鲁 T2018109，在有效期内产品信息变更范围符合大纲要求。检查样机 1 台出厂编号为 J1801002，生产日期为 2022 年 1 月。

1S-230 型深松机是一种与轮式拖拉机配套的悬挂式耕作机械。该机主要由悬挂装置、机架总成、深松机构等部分组成。适用于旱田深松作业。

产品特征见下图：



1S-230 型深松机

生产者填报的换证产品规格确认表的设计值与初次推广鉴定报告、产品使用说明书

农业机械推广鉴定换证报告

T202337370015

第 3 页 共 4 页

等技术文件的产品技术规格值一致。换证产品技术规格设计值见表 1。

表 1 产品样机技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1S-230 型深松机
2	结构型式	/	悬挂式
3	振动方式	/	非振动
4	配套动力范围	kW	73.5~92.0
5	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	1150×2480×1245
6	作业速度	km/h	3~5
7	作业小时生产率	hm ² /h	0.6~1.0
8	工作幅宽	cm	230
9	铲间距	cm	50
10	深松铲结构型式	/	平凿双翼
11	深松铲排列方式	/	两行交错
12	深松铲数量	/	5
13	深松深度	cm	>30
注：整机状态是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态；			

3. 一致性检查

对照换证产品规格的设计值对样机相应项目进行一致性检查：产品样机一致性

农业机械推广鉴定换证报告

T202337370015

第 4 页 共 4 页

检查结果符合大纲要求。检查结果见表 2。

表 2 产品样机一致性检查结果

序号	项目	单位	设计值	限制范围	核测值	单项判定
1	型号名称	/	1S-230 型深松机	一致	1S-230 型深松机	+
2	结构型式	/	悬挂式	一致	悬挂式	+
3	振动方式	/	非振动式	一致	非振动式	+
4	整机外形尺寸 (长×宽×高)	mm	1150×2480×1245	允许偏差为 5%	1150×2485×1245	+
5	工作幅宽	cm	230	允许偏差为 3%	230	+
6	铲间距	cm	50	允许偏差为 3%	50	+
7	深松铲结构型式	/	平凿双翼	一致	平凿双翼	+
8	深松铲排列方式	/	两行交错	一致	两行交错	+
9	深松铲数量	/	5	一致	5	+
备注	1. 整机状态是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态。2. 单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。					

4. 证书使用情况检查

核对了实际生产者名称和注册地址、生产厂名称和地址、实际产品型号和名称与证书所载信息一致。证书在有效期内，无涂改、转让、超范围使用证书情况。

5. 标志使用情况检查

核对了标志的名称、式样符合《农业机械试验鉴定工作规范》相关规定。标志上的证书编号与相关推广鉴定证书的编号一致。标志加施（粘贴）在相关获证产品本体的显著位置。

报告编写人：

刘解

2022 年 12 月 26 日

报告校核人：

宋马行

2023 年 1 月 3 日