

正本

No: XJ2022TJ02088

推广鉴定换证 报告

产品型号名称 1LYFT-360 型液压翻转调幅犁

生 产 者 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司

生 产 厂 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司

鉴 定 类 别 推广鉴定

新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站



注 意 事 项

1. 报告无“鉴定报告专用章”或鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；
复制报告未在原印章处重新加盖对应印章的无效。
3. 报告无项目负责人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对换证报告有异议，应于收到换证报告之日起 15 个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告的应用仅限于新疆维吾尔自治区农业机械推广鉴定。
7. 一般情况，鉴定仅对样机负责。

地 址：乌鲁木齐市高新区(新市区)新医路 171 号

邮政编码：830054

电 话：0991—4315454

电子信箱：xjnjdz@163.com




网 址：www.xjnj.gov.cn

新疆维吾尔自治区农业机械推广鉴定换证报告

N₂XJ2022TJ02088

第 1 页 共 5 页

产品名称	液压翻转调幅犁	型 号	1LYFT-360
涵盖机型 (或同单元机型)	/		
生 产 者	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	注册地址	郑州市上街区许昌路北侧、丹霞路西侧
电 话	15276606673	传 真	/
联 系 人	黄永胜	邮政编码	450041
生 产 厂	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	注册地址	郑州市上街区许昌路北侧、丹霞路西侧
电 话	15276606673	传 真	/
联 系 人	黄永胜	邮政编码	450041
鉴定依据	DG/T 070-2019《翻转犁》		
鉴定结论	该机型符合 DG/T 070-2019《翻转犁》的要求，换证检查结论为通过。 (鉴定机构公章) 签发日期: 2023年03月28日		
备 注	原推广鉴定证书编号: 新 2018255		

批 准 人: 审 核 人: 项目负责人: 

年 月 日

2023 年 03 月 14 日

1. 鉴定综述

根据《农业机械试验鉴定工作规范》规定，按照工作安排，我站于 2023 年 01 月 17 日至 2023 年 03 月 14 日，依据农业机械推广鉴定大纲 DG/T 070-2019《翻转犁》（以下简称“大纲”），对 1LYFT-360 型液压翻转调幅犁进行了推广鉴定换证检查。

本次检查在新疆昌吉中亚农机物流港获得产品样机 1 台，项目组依据大纲，对照公司提供的产品技术规格对样机进行了产品一致性检查，依据《农业机械试验鉴定工作规范》对推广鉴定证书和标志的使用情况进行了检查。

2. 产品样机情况

1LYFT-360 型液压翻转调幅犁是一种耕整地机械，主要由犁架、犁体、犁轮（限深轮）、翻转机构等部分组成。出厂编号为 15214，生产日期为 2022 年 04 月，产品特征见下图：



1LYFT-360 型液压翻转调幅犁

1LYFT-360 型液压翻转调幅犁技术规格设计值与初次推广鉴定报告、产品使用说明书中描述的产品技术规格值一致。换证产品技术规格设计值见表 1。

表 1 产品样机技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	1LYFT-360 型液压翻转调幅犁
2	结构型式	/	悬挂式、调幅犁
3	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	4000×2200×1950
4	配套拖拉机标定功率	kW	88.2~117.6
5	翻转机构型式	/	液压式、全翻转式
6	犁体类型	/	基本（通用）型
7	犁体数量	个	3×2
8	犁体幅宽	mm	450、500、550、600
9	犁铧类型	/	梯型、可换铧尖型
10	犁壁类型	/	栅条式
11	总工作幅宽	mm	1350~1800
12	犁体纵向距离	mm	1200
13	犁轮类型	/	限深轮
14	犁轮数量	个	1
15	限深轮调节范围	cm	20~30
16	油缸型号	/	Φ70
17	油缸数量	个	1
备注	大纲中对样机不适用的检查项目，应在表中列出，在设计值栏中填“/”。		

3. 一致性检查

1LYFT-360 型液压翻转调幅犁产品一致性检查结果符合大纲及《农业机械试验鉴定工作规范》要求。检查结果见表 2。

新疆维吾尔自治区农业机械推广鉴定换证报告

№XJ2022TJ02088

第 4 页 共 5 页

表 2 产品样机一致性检查结果

序号	项 目	单位	产品技术规格	限制范围	检查结果	单项判定
1	型号名称	/	1LYFT-360 型液压翻转调幅犁	一致	1LYFT-360 型液压翻转调幅犁	+
2	结构型式	/	悬挂式、调幅犁	一致	悬挂式、调幅犁	+
3	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	4000×2200×1950	允许偏差≤2%	3940×2165×1980	+
4	翻转机构型式	/	液压式、全翻转式	一致	液压式、全翻转式	+
5	犁体类型	/	基本(通用)型	一致	基本(通用)型	+
6	犁体数量	个	3×2	一致	3×2	+
7	犁体幅宽	mm	450、500、550、600	一致	450、500、550、600	+
8	犁铧类型	/	梯型、可换铧尖型	一致	梯型、可换铧尖型	+
9	犁壁类型	/	栅条式	一致	栅条式	+
10	总工作幅宽	mm	1350~1800	允许偏差≤2.5%	1350、1500、1650、1800	+
11	犁轮类型	/	限深轮	一致	限深轮	+
12	犁轮数量	个	1	一致	1	+
13	限深轮调节范围	cm	20~30	允许偏差≤2cm	20~30	+
14	油缸型号	/	Φ70	一致	Φ70	+
15	油缸数量	个	1	一致	1	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样机不适用的检查项目，应在表中列出，在检查结果、单项判定栏中填“/”。					

4. 证书使用情况检查

经核对生产者、生产厂有效的营业执照和公章，核对相关合格产品铭牌实物，实际生产者名称和注册地址、生产厂名称和地址、实际产品型号和名称与证书所载信息一致。

新疆维吾尔自治区农业机械推广鉴定换证报告

NXJ2022TJ02088

第 5 页 共 5 页

经核对证书原件的有效期，查阅产品宣传等相关材料，询问有关人员，了解证书使用情况。证书在有效期内，无涂改、转让、超范围使用证书情况。

5. 标志使用情况检查

经核对标志实物，标志的名称、式样符合《农业机械试验鉴定工作规范》相关规定。标志上的证书编号与相关推广鉴定证书的编号一致。

经核对合格产品实物，标志加施（粘贴）在了相关获证产品本体的显著位置。

现场未发现冒用、伪造、错用、乱贴标识等情况。

报告编写人：[Signature]

报告校核人：[Signature]

2023年03月14日

2023年03月14日