



№: XJ2025ZC01007

推广鉴定注册 确认报告

产品型号名称 2BF-32 型谷物播种机

生 产 者 新疆双剑农机制造有限公司

生 产 厂 新疆双剑农机制造有限公司

证 书 编 号 T202065650075

新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站



注 意 事 项

1. 报告无鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未在原印章处重新加盖对应印章的无效。
3. 报告无项目负责人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对注册确认报告有异议，应于收到注册确认报告之日起 15 个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告应与推广鉴定报告及检验报告共同使用。
7. 一般情况，注册确认审查仅对样机负责。

地 址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路 171 号

邮政编码：830054

电 话：0991—4315454

电子信箱：xjnjjdz@163.com

推广鉴定注册确认报告

No: XJ2025ZC01007

第 1 页 共 7 页

产品名称	谷物播种机	型 号	2BF-32
涵盖机型 (或同单元机型)	/		
生 产 者	新疆双剑农机制造有限公司	注册地址	新疆昌吉州昌吉市三工镇二工村八组
电 话	13999112525	传 真	0994-2717999
联 系 人	温海英	邮政编码	831113
生 产 厂	新疆双剑农机制造有限公司	注册地址	新疆昌吉州昌吉市三工镇二工村八组
电 话	13999112525	联 系 人	温海英
实际生产地 址	新疆昌吉州昌吉市三工镇二工村八组		
鉴定依据	DG/T 007—2024《条播机》		
鉴定结论	该机型注册确认结果符合 DG/T 007—2024《条播机》的要求，注册确认审查结论为通过。 (鉴定机构公章) 签发日期: 2025 年 06 月 20 日		
备 注	注册确认样机编号: 2532045 (2BF-32) 生产日期: 2025 年 5 月		

批 准 人: 李峰

审 核 人: 张

项目负责人: 苏瑜

2025 年 6 月 20 日

2025 年 6 月 18 日

1. 审查综述

根据《关于农业机械试验鉴定证书有效期满注册的通知》（新农机质检〔2024〕13 号）规定，按照工作安排，我站于 2025 年 6 月 16 日起，依据依据农业农村部推广鉴定大纲 DG/T 007-2024《条播机》（以下简称大纲），对 2BF-32 型谷物播种机提出的注册申请进行了现场审查确认。

本次审查由生产者送样获得产品样机，按照《关于公布 2024 年农业机械推广鉴定证书有效期满产品与现行推广鉴定大纲的符合性确认方法的通知》（农机化总站〔2024〕89 号）规定，对照生产者提供的产品技术规格对样机进行了产品一致性检查及核查原报告中播种均匀性变异系数、播种深度合格率的试验结果与大纲合格指标的符合性检查。

2. 产品技术规格确认

2BF-32 型谷物播种机产品技术规格设计值与上次推广鉴定报告、自主变更、产品执行标准及产品使用说明书等技术文件的产品技术规格值一致。经确认，产品特征见下图：



2BF-32 型谷物播种机

经过确认，产品样机技术规格设计值见表 1。

推广鉴定注册确认报告

№:XJ2025ZC01007

第 3 页 共 7 页

表 1 产品样机技术规格

序 号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	2BF-32 型谷物播种机
2	结构型式	/	悬挂式；非免（少）耕
3	配套动力范围*	kW	90~110
4	作业速度范围*	km/h	6~9
5	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	2400×5000×1400
6	作业小时生产率*	hm ² /h	2.88~4.32
7	行数	行	32
8	行距	mm	125~150
9	工作幅宽	mm	4800
10	排种器型式	/	槽轮式
11	排种器材质*	/	非金属材料
12	排种器数量	个	32
13	排种开沟器型式	/	单圆盘式
14	排种开沟器数量	个	32
15	种箱容积	L	520
16	播种量调节方式	/	其他（手动调节）
17	排种器驱动方式	/	地轮驱动
18	排肥器型式	/	外槽轮式
19	排肥器数量	个	16
20	排肥开沟器型式	/	单圆盘式
21	排肥开沟器数量	个	16
22	肥箱容积	L	520
23	排肥量调节方式	/	其他（手动调节）
24	排肥器驱动方式	/	地轮驱动
25	地轮型式	/	胶轮
26	地轮直径	mm	630
27	地轮升降调节方式	/	/
28	风机型式	/	/

推广鉴定注册确认报告

№:XJ2025ZC01007

第 4 页 共 7 页

表 1 产品样机技术规格 (续 1)

序 号	项 目	单 位	设 计 值
29	播种覆土器型式	/	抹板
30	施肥覆土器型式	/	抹板
31	镇压器型式	/	/
32	镇压机构配置方式	/	独立式
33	镇压强度调节方式	/	多级调节
34	仿形方式	/	单体独立非同步仿形
35	仿形机构型式	/	其他
36	秸秆切割装置型式	/	/
37	破茬清垄工作部件型式	/	/
38	破茬清垄工作部件配置方式	/	/
39	播种作业监测终端型号	/	/
40	播种作业监测终端生产企业	/	/
41	发动机类型 ^a	/	/
42	配套发动机标定功率 ^a	kW	/
43	配套发动机标定转速 ^a	r/min	/
44	蓄电池类型 ^a	/	/
45	蓄电池额定电压 ^a	V	/
46	蓄电池额定容量 ^a	Ah	/
47	离合器型式 ^a	/	/
48	行走机构变速方式 ^a	/	/
49	变速挡位 ^a	/	/
50	制动器型式 ^a	/	/
51	转弯操纵方式 ^a	/	/
52	扶手调节方式 ^a	/	/
53	驱动型式 ^a	/	/
54	轮胎规格 (前、后) ^a	/	/
55	轮距 (前/后) ^a	mm	/

推广鉴定注册确认报告

№: XJ2025ZC01007

第 5 页 共 7 页

表 1 产品样机技术规格 (续完)

序 号	项 目	单 位	设 计 值
56	轴距 ^a	mm	/
57	履带轨距 ^a	mm	/
58	履带节距 ^a	mm	/
59	履带节数 ^a	节	/
60	履带宽度 ^a	mm	/
备注	(1) 该机型无地轮升降、风机、镇压器、秸秆切割装置、破茬清垄工作部件和播种作业监测终端, 序号 27、28、31、36、37、38、39 和 40 项不适用。 (2) 带 “*” 项目为一致性检查以外项目, 设计值由企业提供。 (3) “仅适用于手扶自走式机型”。		

3. 一致性检查结果

对照证书及 2BF-32 型谷物播种机的产品技术规格设计值对样机相应项目进行一致性检查。检查结果一致, 一致性检查结果符合大纲要求。检查结果见表 2。

表 2 产品样机一致性检查结果

序号	项 目	单位	设计值	限制范围	检查结果	判定结果
1	型号名称	/	2BF-32 型谷物播种机	一致	2BF-32 型谷物播种机	+
2	结构型式	/	悬挂式; 非免 (少) 耕	一致	悬挂式; 非免 (少) 耕	+
3	整机外形尺寸 (长×宽×高)	mm	2400×5000×1400	允许偏差为 5%	2435×5020×1420	+
4	行距	mm	125~150	允许偏差为 3%	150	+
5	工作行数	行	32	一致	32	+
6	工作幅宽	mm	4800	允许偏差为 3%	4800	+
7	排种器型式	/	槽轮式	一致	槽轮式	+
8	排种器数量	个	32	一致	32	+
9	排种开沟器型式	/	单圆盘式	一致	单圆盘式	+
10	种箱容积	L	520	一致	520	+
11	播种量调节方式	/	其他 (手动调节)	一致	其他 (手动调节)	+
12	排种器驱动方式	/	地轮驱动	一致	地轮驱动	+
13	排肥器型式	/	外槽轮式	一致	外槽轮式	+
14	排肥器数量	个	16	一致	16	+

推广鉴定注册确认报告

№:XJ2025ZC01007

第 6 页 共 7 页

表 2 产品样机一致性检查结果 (续 1)

序号	项 目	单位	设计值	限制范围	检查结果	判定结果
15	排肥开沟器型式	/	单圆盘式	一致	单圆盘式	+
16	肥箱容积	L	520	一致	520	+
17	排肥量调节方式	/	其他 (手动调节)	一致	其他 (手动调节)	+
18	排肥器驱动方式	/	地轮驱动	一致	地轮驱动	+
19	地轮型式	/	胶轮	一致	胶轮	+
20	地轮直径	mm	630	允许偏差为 3%	630	+
21	地轮升降调节方式	/	/	一致	/	/
22	风机型式	/	/	一致	/	/
23	播种覆土器型式	/	抹板	一致	抹板	+
24	施肥覆土器型式	/	抹板	一致	抹板	+
25	镇压器型式	/	/	一致	/	/
26	镇压机构配置方式	/	独立式	一致	独立式	+
27	镇压强度调节方式	/	多级调节	一致	多级调节	+
28	仿形方式	/	单体独立非同步仿形	一致	单体独立非同步仿形	+
29	仿形机构型式	/	其他	一致	其他	+
30	秸秆切割装置型式	/	/	一致	/	/
31	破茬清垄工作部件型式	/	/	一致	/	/
32	破茬清垄工作部件配置方式	/	/	一致	/	/
33	播种作业监测终端型号	/	/	一致	/	/
34	播种作业监测终端生产企业	/	/	一致	/	/
35	发动机类型 ^a	/	/	一致	/	/
36	配套发动机标定功率 ^a	kW	/	一致	/	/
37	配套发动机标定转速 ^a	r/min	/	一致	/	/
38	蓄电池类型 ^a	/	/	一致	/	/
39	蓄电池额定电压 ^a	V	/	一致	/	/
40	蓄电池额定容量 ^a	Ah	/	一致	/	/
41	离合器型式 ^a	/	/	一致	/	/
42	行走机构变速方式 ^a	/	/	一致	/	/
43	变速挡位 ^a	/	/	一致	/	/

推广鉴定注册确认报告

№:XJ2025ZC01007

第 7 页 共 7 页

表 2 产品样机一致性检查结果 (续完)

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果	判定结果
44	制动器型式 ^a	/	/	一致	/	/
45	转弯操纵方式 ^a	/	/	一致	/	/
46	扶手调节方式 ^a	/	/	一致	/	/
47	驱动型式 ^a	/	/	一致	/	/
48	轮胎规格 (前、后) ^a	/	/	一致	/	/
49	轮距 (前/后) ^a	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
50	轴距 ^a	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
51	履带轨距 ^a	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
52	履带节距 ^a	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
53	履带节数 ^a	节	/	一致	/	/
54	履带宽度 ^a	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”； (2) 该机型无地轮升降、风机、镇压器、秸秆切割装置、破茬清垄工作部件和播种作业监测终端，序号 21、22、25、30、31、32、33 和 34 项不适用。 (3) “仅适用于手扶自走式机型。					

4. 适用性评价确认结果

按照大纲规定，在新疆双剑农机制造有限公司对 2BF-32 型谷物播种机进行了原报告中播种均匀性变异系数、播种深度合格率的试验结果与大纲合格指标的符合性核查，播种均匀性变异系数 25% (大纲要求 $\leq 35\%$)，播种深度合格率 92% (大纲要求 $\geq 85\%$)，均达到大纲要求。

综合以上内容，该产品样机适用性评价结论符合大纲要求。

报告编写人：苏玲

报告校核人：[Signature]

2025年6月18日

2025年6月18日

